



CATALOGUE GÉNÉRAL

FRANCE 2019



POSCH est toujours à vos côtés



POSCH Autriche Central / Production

POSCH Gesellschaft m.b.H.
Paul Anton Keller-Straße 40
8430 Leibnitz
Autriche

T +43 34 52 / 82 954
F +43 34 52 / 82 954-53
E export@posch.com
www.posch.com



POSCH Allemagne Bureau

POSCH Gesellschaft m.b.H.
Preysingallee 19
84149 Velden/Vils
Allemagne

T +49 87 42 / 20 81
F +49 87 42 / 20 83
E export@posch.com
www.posch.com



Certifié PEFC

Ce produit est issu de
forêts gérées durablement
et de sources contrôlées.

www.pefc.be

Valable à partir du 1er avril 2019. Toutes les listes de prix et fiches de prix complémentaires précédentes perdent leur validité à la publication de cette liste. Veuillez indiquer à la commande le numéro de l'article et sa désignation. Toutes les données techniques, dimensions et illustrations des machines, ainsi que les modifications des normes techniques de sécurité, font l'objet de développements permanents et ne sont donc pas obligatoirement contractuels. En cas d'échange de machines et de pièces de rechange, le renvoi doit se faire frais payés. Les fabrications hors série ne peuvent être reprises.

Attention : en cas de renvoi de pièces comprises dans la livraison (poulie à courroie trapézoïdale, etc.), seuls 50 % du prix des pièces de rechange peuvent être portés au crédit. Condition préalable : les pièces sont à l'état neuf et la livraison se fait frais payés à l'usine de Leibnitz (Autriche) ou à l'importateur. Nos conditions de vente et de livraison s'appliquent. Tous droits réservés. Reproduction de tout ou partie uniquement après autorisation par Posch.
© 2019 by Posch. Sous réserve d'erreur d'impression et de composition.

03 POSCH

La vraie puissance pour la véritable performance.

06 Fendre

SpaltAxt
Page 8

SplitMaster
Page 18

HydroCombi
Page 32



Fendeur à bois PALDU
Page 50

AutoSplit
Page 58



64 Couper

Scie à chevalet oscillant
Page 70

Scie à table roulante
Page 76

WippCut
Seite 86

EasyCut
Page 90

SmartCut
Page 94

AutoCut
Page 98



102 Couper et fendre

SpaltFix S-375
Page 104

SpaltFix K-415
Page 105

SpaltFix Multi & Vario
→ www.posch.com/fr/SpaltFix



122 Autour du bois

Convoyeurs
Page 125

Fagoteuse
Page 128

PackFix
Page 130

Série Log
Page 135



140 Broyer

ProfiHäcksler
Page 142

HackBlitz
Page 142



146 Écorcer

Écorceuse
Page 148

SchälProfi
Page 148



152 Médias sociaux



LA VRAIE FORCE POUR LA VÉRITABLE PERFORMANCE.

Depuis plus de 70 ans, nous développons des machines qui facilitent les travaux difficiles. Avec des solutions brevetées et uniques que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Faîtes-vous même l'expérience : les machines de POSCH se caractérisent par des performances, une vitesse et un confort plus élevés en comparaison avec d'autres appareils.





Lié aux exigences les plus élevées.

POSCH est synonyme de qualité supérieure

Mieux fendre et mieux couper. Tel est notre défi. La découverte d'opérations simplifiées, rapides et sécurisées est notre passion. Notre objectif étant le développement de machines exceptionnelles, de très longue durée.

Grâce à ses machines, POSCH est en mesure de répondre aux besoins les plus divers. De la production de bois pour les propres besoins au traitement professionnel du bois, nous sommes le partenaire idéal pour vos projets forestiers. Toutes nos machines ont un point commun : elles répondent à toutes les exigences du point de vue de la performance, de l'utilisation, de la sécurité et de la pérennité. Depuis trois générations, notre entreprise familiale est synonyme de fiabilité et de longévité et mise sur la qualité autri-

En qualité de fabricant leader en matière de préparation de bois de chauffage, nous sommes investis d'une importante mission : chacune de nos machines correspond à nos normes de qualité très exigeantes en termes de traitement et de puissance.

chienne. Les services du développement et de la production situés à Leibnitz travaillent à l'amélioration de nos machines, main dans la main sous un même toit.

Vous pouvez bien sûr vous laisser convaincre à tout moment. Tous nos produits phare se prêtent à vos examens critiques sur nos terrains d'essai. Et si après une utilisation longue et laborieuse, vous avez besoin d'une nouvelle pièce, nous vous fournirons rapidement la pièce de rechange adaptée, même après de 20 ans d'utilisation.

Leader grâce aux développements permanents et à la meilleure qualité

Nos machines tirent leurs forces de la puissance de l'innovation

En Autriche du Sud, à Leibnitz se trouve l'un des sites de production les plus modernes pour les machines de traitement du bois de chauffage.

Si Ferdinand Posch, le légendaire fondateur de l'entreprise, se rendait aujourd'hui dans ses anciens établissements, il ne reconnaîtrait pas d'emblée son legs. Ce constructeur d'outils qualifié et innovateur hors pair a posé avec adresse dans la cuisine de ses beaux-parents le premier jalon de l'histoire à succès de POSCH. C'est avec son fils Heinz-Peter Posch que l'entreprise élargit sa professionnalisation en 1967. Ses inventions hissent l'entreprise au sommet pendant des décennies. Le premier fendeur de bois mécanique est construit en 1972 et donne le coup d'envoi à la spécialisation de POSCH dans le domaine de la

Le contact étroit avec les nombreux utilisateurs issus de toute l'Europe et au-delà de ses frontières nous permet de recevoir de nouvelles suggestions pour les innovations demandées.

tous les pays d'Europe depuis Leibnitz. Le bois occupe une place de plus en plus importante en tant que source d'énergie naturelle et renouvelable. La gamme de produits complète est constamment élargie avec de nouvelles machines, comme par exemple la gamme pour les utilisateurs privés dont les exigences sont élevées et les nouvelles conceptions dans le secteur des machines spéciales et industrielles. Lorsque Heinz-Peter Posch quitte la Direction en 2004, l'entreprise est leader en Europe dans le domaine de la préparation du bois de chauffage. Avec Petra et Johann Tinnacher à la Direction de l'entreprise, le développe-



Plus de 170 collaboratrices et collaborateurs engagés garantissent la meilleure qualité, du développement au service.

préparation du bois de chauffage. Le développement des produits se caractérise aujourd'hui encore par une quête passionnée de l'efficacité. L'automatisation du traitement est ici mise en avant, le premier SpaltFix pour la coupe, le fendage et le chargement en une seule opération voit le jour en 1985. Des nouveaux critères sont également mis en place dans les processus de production. Deux ans plus tard, le premier robot de soudure investit les sites de production. Avec la mise en service de l'installation de peinture par immersion et du premier système de coupe au laser, POSCH et les machines de fabrication du bois de chauffage en général posent de nouvelles normes. Cette offensive de qualité permet à POSCH de conquérir



Chaque jour, des soudeurs expérimentés et certifiés DIN veillent à garantir la qualité maximale des éléments soudés.

ment du portfolio et l'amélioration des produits existants sont au cœur de l'activité. Le système PackFix et de nombreuses autres solutions ingénieuses autour du fagotage professionnel se trouvent actuellement en phase de développement. Une série de brevets spectaculaires - tels que le système Fixomatic - sont intégrés de série aux produits. Le nouveau hall de production de 4.000 m² et la mise en service de l'installation de revêtement par poudrage en 2013 sont les précurseurs d'une nouvelle ère pour la meilleure qualité, la fiabilité et la pérennité. Cette pérennité et cette fiabilité traversent tous les niveaux de notre culture d'entreprise. 170 collaboratrices et collaborateurs hautement qualifiés sont




Contrôle qualité et petites adaptations en complétant manuellement l'installation de revêtement par poudrage automatique.

attachés depuis des années à l'entreprise POSCH. Leur engagement et leur passion garantissent la qualité élevée de chaque machine. Leur écoute et leur expérience acquise auprès de nos clients sont constamment intégrées dans les processus d'amélioration des machines. Et ils peuvent être fiers lorsqu'une innovation est transférée dans la production en série et acceptée avec enthousiasme. POSCH est bien armée pour l'avenir, ensemble nous pouvons atteindre plus d'objectifs. Un réseau européen de partenaires de distribution fiables et de longues

Pour le développement pérenne de nos machines, nous investissons en permanence dans les meilleurs procédés de fabrication et d'optimisation de la qualité.

années nous rapproche de nos clients. Aujourd'hui encore, ce sont plus de 80% de nos machines qui sont destinées à l'exportation, cette tendance étant à la hausse. Nous travaillons avec ardeur à la réalisation de nouvelles innovations qui permettent d'améliorer la qualité du bois de chauffage. Et nous nous concentrons également sur nos propres points d'amélioration afin que tous les appareils POSCH soient dotés d'une longue durée de vie et pour la satisfaction des utilisateurs.



Montage final précis d'un SpaltFix S-375 à la main résistant à tous les contrôles de montage.



Le hall de production avec installation de revêtement par poudrage moderne protège chaque pièce de la machine pour longtemps.



Fendre avec la force véritable

Avec le fendeur de bois POSCH, le traitement du bois de chauffage est rapide, efficace et confortable.

Le bon appareil pour chaque application. Des machines haut de gamme pour un usage privé à l'HydroCombi très prisé en passant par le SplitMaster pour les opérations professionnelles, notre gamme de produits est complète. Leurs points communs sont la qualité élevée et le souci de la performance qui affiche sa puissance au gré des stères.



SpaltAxt

Le pack puissant pour le bois court
Cf. page 8



SplitMaster

Le fendeur horizontal professionnel
Cf. page 18



HydroCombi

Le fendeur vertical professionnel
Cf. page 32



Fendeur à bois PALDU

La qualité POSCH, le prix le plus bas.
Cf. page 50



AutoSplit

L'appareil automatisé des bois d'allumage
Cf. page 58

SpaltAxt - Le fendeur de bois court polyvalent

Puissant



8 t

Puissance maxi. de fendage

Robuste



134 kg


Poids mini.

Rapide



8 | 46 cm/s

Avance | Retour max.



Réalise toutes les tâches en un tour de main

Les options utiles du SpaltAxt en un coup d'œil

NOUVEAU




1

Fixation sûre du bois

Le bois coupé finement ou de manière oblique peut être facilement fixé et fendu sans effort grâce à la pointe de retenue du bois sur la SpaltAxt 8 ou 10. Sur la SpaltAxt 6, une fixation automatique du bois au niveau de la commande bi-manuelle permet de fendre confortablement et sans danger.

NOUVEAU



2

Confortable et ergonomique

Un travail facile et sûr, et également avec d'autres personnes, est possible grâce aux surfaces de dépôt supplémentaires pliables des deux côtés de la table de travail. La hauteur du plan de travail est ergonomique.



3

Construction robuste et longue durée

Le SpaltAxt est quasiment indestructible grâce à sa construction compacte et à ses composants de haute qualité. Mais si vous avez exceptionnellement besoin de pièces détachées, Posch vous garantit un approvisionnement en pièces détachées pendant plus de 20 ans à compter de la date d'achat.



4

Travailler plus rapidement

La course de fendage du SpaltAxt est réglable sans outil et vous permet de travailler de manière particulièrement rapide. Votre SpaltAxt effectue son trajet retour sur la longueur du bois réglée et est aussitôt à nouveau opérationnelle.

NOUVEAU



5

Transport facilité

Utilisez votre SpaltAxt exactement là où vous en avez besoin. Les grandes roues en caoutchouc plein d'un diamètre de 30 cm et la troisième roue jockey supplémentaire permettent un transport confortable à la main. Un attelage à trois points pour le transport par tracteur est disponible en option.



6

Misez sur l'efficacité avec le turbo


La SpaltAxt est également disponible en modèle Turbo avec une vitesse de fendage plus élevée. Le moteur est particulièrement silencieux. De plus, la SpaltAxt 10 convainc par sa puissance de fendage plus élevée et une lame plus longue de 30% pour le fendage du bois ayant un diamètre allant jusqu'à 40 cm.



Découvrir le SpaltAxt en
action sur :
[www.posch.com/fr/
spaltaxt](http://www.posch.com/fr/spaltaxt)

Le fendeur de bois courts idéal pour toutes les utilisations

Fendez du bois où que vous soyez grâce au SpaltAxt



Du bois de chauffage stocké correctement

Sans contact avec le sol, sous une couverture exposé au soleil et bien aérée, le bois fraîchement fendu atteint rapidement la teneur en eau qui doit être inférieure à 20 pour cent.

Le fendeur robuste et doté d'une longue durée de vie pour toutes les utilisations fournit en peu de temps du bois de chauffage pour tout l'hiver.

Pour la fabrication de bois de chauffage pour vos propres besoins ou de bois en quantité moyenne, vous avez besoin d'un fendeur qui remplit sa mission de manière compacte et robuste et au juste prix. Avec le SpaltAxt, vous disposez d'un outil de travail durable qui vous accompagnera pour toutes vos opérations. Elle peut être aisément transportée jusqu'au site d'utilisation grâce aux grandes roues en caoutchouc plein et de la troisième roue jockey ou à l'attelage à trois points. Malgré sa construction compacte, il répond à toutes les exigences et affiche sa

**Laissez-vous convaincre par le
fonctionnement silencieux et
le faible niveau sonore du
SpaltAxt Turbo.**

pleine puissance pendant le fonctionnement. Idéal pour répondre à vos besoins, le SpaltAxt est disponible avec différents types d'entraînements et dans diverses versions qui vous permettront de fendre votre bois rapidement et confortablement. La pointe de retenue du bois sur la SpaltAxt 8 et 10 et la commande de sécurité bi-manuelle assurent des opérations sans accroc et effectuées sans danger et sans effort pour tous les opérateurs. La fixation automatique du bois sur la SpaltAxt 6 permet un fendage confortable et sans danger.

Fendage rapide, sécurisé et aisé

Le SpaltAxt est l'appareil idéal pour les quantités de bois moyennes. Elle fend le bois court d'une longueur allant jusqu'à 50 cm lorsque le plan de travail se trouve en position ergonomique et assure un rythme de travail élevé grâce à sa technique éprouvée. Le confort de travail est plus élevé grâce aux plans supplémentaires de dépôt du bois des deux côtés de la table de fendage. Le système hydraulique silencieux fonctionne sans accroc même en fonctionnement continu, le couteau de fendage doté de rouleaux (à partir du SpaltAxt 8) est enfichable et assure un fendage plus rapide. Le bois éclate rapidement et les rouleaux du couteau de fendage empêchent le bois fendu de rester accroché pendant le retour.

Fendeur à haute performance avec une vitesse plus élevée et une lame plus longue.


Avec le modèle Turbo (à partir du SpaltAxt 8), non seulement vous bénéficiez d'une vitesse de fendage et de retour plus élevée, mais son fonctionnement est particulièrement silencieux. Vous apprécierez aussitôt son fonctionnement silencieux quand votre SpaltAxt glissera à travers le bois à un faible niveau sonore tout en étant puissante, pour être immédiatement à nouveau opérationnelle. La SpaltAxt 10 marque des points avec sa puissance de fendage et son couteau de fendage plus long de 30%. Elle veille à ce que le fendage occasionnel de bois ayant un grand diamètre pouvant aller jusqu'à 40 cm devienne facile et sans effort.

Accessoires possibles pour votre SpaltAxt


Le jeu de pneus et l'attelage à trois points pour le transport par tracteur améliorent les conditions de transport.



La SpaltAxt 10 possède un couteau de fendage de 26 cm de long avec lequel du bois ayant un grand diamètre (jusqu'à 40 cm) peut être traité.



La fixation automatique du bois sur la SpaltAxt 6 permet un fendage confortable et sans danger.



Le bois à fendre, mais aussi le bois de chauffage déjà fendu, peuvent aisément être déposés sur les plans de dépôt du bois se trouvant des deux côtés.

Trouvez l'outil idéal pour le petit bois

Le fendeur de bois court en aperçu

- Puissance de fendage 5-8 t
- Longueur de bûches 55 cm maxi.



400 V



SpaltAxt 6 moteur électrique

SpaltAxt 6

Le modèle de base robuste pour le bois court.

SpaltAxt	6
Puissance maxi. de fendage t	6
Longueur des bûches maxi. cm	55
Course du vérin maxi. cm	54
Longueur des cou-teaux de fendage cm	20
Poids mini./maxi. kg	134/140
Transport	Roues en caoutchouc plein ø 25 cm & roue jockey ø 20 cm
Types d'entraînement	⚡ Moteur électrique ⚙️ Essence
Équipement spécial	○ Couteau spécial avec rouleaux

Tous les détails techniques → à partir de la page 14




SpaltAxt 8 PZG-E5,5

SpaltAxt 8

Le fendeur de bois court avec plus de puissance.

SpaltAxt	8
Puissance maxi. de fendage t	7,2
Longueur des bûches maxi. cm	55
Course du vérin maxi. cm	54
Longueur des cou-teaux de fendage cm	20
Poids mini./maxi. kg	140/255
Transport	Roues en caoutchouc plein ø 25 cm & roue jockey ø 20 cm
Types d'entraînement	⚡ Moteur électrique ⚙️ Prise de force du tracteur / système hydraulique du tracteur ⚙️ Mixte ⚙️ Essence
Équipement spécial	○ Couteau spécial avec rouleaux ○ Modèle turbo ○ Jeu de roues ø 40 cm

Tous les détails techniques → à partir de la page 15



POSCH – HardFact

Le SpaltAxt est prisé partout dans le monde. Selon nos connaissances, la plus au nord est située aux coordonnées géographiques 69°39'36" sur le cercle polaire.



400 V



SpaltAxt 10 ES,5 Turbo

SpaltAxt 10

Le fendeur de bois court avec plus de performance et une lame plus longue.

SpaltAxt 10

SpaltAxt	10
Puissance maxi. de fendage t	8
Longueur des bûches maxi. cm	55
Course du vérin maxi. cm	54
Longueur des couteaux de fendage cm	26
Poids mini./maxi. kg	175/220
Transport	Roues en caoutchouc plein ø 30 cm & roue jockey ø 20 cm
Types d'entraînement	⚡ Moteur électrique ⚙ Prise de force du tracteur / système hydraulique du tracteur ⚡⚙ Mixte ⛽ Essence
Équipement spécial	⬢ Couteau spécial avec rouleaux ⬢ Modèle turbo ⬢ Jeu de roues ø 40 cm

Tous les détails techniques → à partir de la page 16

Accessoires utiles pour chaque SpaltAxt



Attelage à trois points, y compris la poignée de transport

Un attelage à trois points pour le transport par tracteur est disponible en option pour les machines à entraînement électrique (pas possible pour les moteurs à essence) (image en position du transport)



Couteau spécial avec rouleaux

Le bois se fend rapidement grâce au couteau spécial, ce qui empêche le bois fendu de rester coincé lors de la remontée du couteau.



Jeu de pneus pour un transport plus aisé

Les pneus avec barrettes d'un diamètre de 40 cm pour une SpaltAxt plus mobile.

SpaltAxt 6

Le modèle de base robuste pour le bois court.

- **Longueur maxi. des bûches** 55 cm
- **Course du vérin** 54 cm
- **Longueur du couteau de fendage** 20 cm
- **Contenance du réservoir** 4 l huile hydraulique
- **Transport** Roues en caoutchouc plein ø 25 cm & roue jockey ø 20 cm
- **Course de fendage réglable**
- **Deux repose-bois**
- **Fixation automatique du bois** au niveau de la commande bi-manuelle
- **De série pour un entraînement électrique**
Protection thermique et inverseur de phase
- **Équipement spécial** Couteau spécial avec rouleaux
- **Modèle conforme à la nouvelle norme EN 609-1**



SpaltAxt 6 Moteur électrique



SpaltAxt 6

Fendeur de bois de chauffage court robuste.

Référence article	Type	Entraînement	Vitesse maxi. d'estampage cm/s		Puissance de fendage t	Poids kg
			Avance vitesse 1/2	Retour		
M6153N	E3 ③	Moteur électrique 3 kW 400 V, S6, CEE 16A	5	31	6	~ 134
M6151N	E3 ③	Moteur électrique 3 kW, 230 V, S6	5	26	5	~ 134
M6154N	B3,4	Moteur à essence 4 temps, 3,4 kW (Honda)	4	20	6	~ 140

Accessoires SpaltAxt 6

Référence article	Description
F0001654	Couteau spécial enfichable avec rouleaux

- ① Entraînement par prise de force du tracteur : cardan indispensable, attelage trois points de la cat. I + II, pompe hydraulique incorporée, puissance requise 5 kW
- ② Prise d'huile du tracteur : raccord hydraulique pour avance et retour de taille 3 nécessaire. Complet avec flexibles et raccords hydrauliques. Retour sans pression indispensable ! Débit maxi. de la pompe : 16 l/min. ; attelage trois points de la cat. I + II
- ③ Moteur électrique : protection thermique et inverseur de phase

Couteau spécial avec rouleaux



Le couteau spécial enfichable permet d'économiser des forces pendant le fendage. Le bois éclate rapidement et les rouleaux du couteau de fendage empêchent au bois fendu de rester accroché pendant la remontée.
Article n° F0001654 (SpaltAxt 6), F0002544 (SpaltAxt 8) ou F0002546 (SpaltAxt 10 spécial)

SpaltAxt 8

Le fendeur de bois court avec plus de puissance.

- **Longueur maxi. des bûches** 55 cm
- **Course du vérin** 54 cm
- **Longueur du couteau de fendage** 20 cm
- **Contenance du réservoir** 5 l huile hydraulique
- **Transport** Roues en caoutchouc plein ø 30 cm & roue jockey ø 20 cm
- **Course de fendage réglable**
- **Deux repose-bois**
- **Pointe de retenue du bois intégrée**
- **De série pour un entraînement électrique**
Protection thermique et inverseur de phase
- **Équipement spécial** : Couteau spécial avec rouleaux, modèle turbo, jeu d'essieux ø 40 cm
- **Modèle conforme à la nouvelle norme EN 609-1**



SpaltAxt 8
E5,5 Turbo (position de transport)

SpaltAxt 8 au moteur électrique avec un attelage à trois points optionnel, y compris la poignée de transport (de série pour les modèles Z et ZE).

230V
400V

FENDRE

SpaltAxt 8

Performant et robuste. Fendeur de bois de chauffage pour bois court.

Référence article	Type	Entraînement	Vitesse maxi. d'estampage cm/s		Puissance de fendage t	Poids kg
			Avance vitesse 1/2	Retour		
M6140N	E5,5-400 Turbo ^⑥	Moteur électrique 5,5 kW 400 V, S6, CEE 16A	7	41	7,2	~ 158
M6142N	E3-400 ^⑥	Moteur électrique 3 kW, 400 V, S6, CEE 16A	5	31	7,2	~ 140
M6141N	E3-230 ^⑥	Moteur électrique 3 kW, 230 V, S6	5	26	6	~ 150
M6162N	PS Turbo ^②	Système hydraulique du tracteur maxi. 16 l/min	7	41	7,2	~ 220
M6166N	PZG Turbo ^①	Prise de force du tracteur maxi. 430 tr/min	8	46	7,2	~ 245
M6167N	PZG-E5,5 Turbo ^{① ⑥}	• Prise de force du tracteur maxi. 430 tr/min	8	46	7,2	~ 255
		• Moteur électrique 5,5 kW, 400 V, S6, CEE 16A	7	41		
M6168N	B4,1	Moteur à essence 4 temps, 4,1 kW (B&S)	5	31	7,2	~ 160

Accessoires SpaltAxt 8

Référence article	Description
F0002544	Couteau spécial enfichable avec rouleaux, cf. photo page 14
F0002581	Essieu monté, ø 40 cm, pneus avec barrettes, cf. photo page 13
F0004278	Attelage à trois points cat. I + II pour les machines à entraînement électrique, impossible pour l'entraînement avec moteur à essence
Z2000635	Cardan
F0002179	Compteur horaire pour machine à moteur électrique
F0001806	Compteur horaire pour machines à entraînement par prise de force, avec affichage de la vitesse
F0001482	Compteur horaire pour machine à moteur essence



SpaltAxt 8 à moteur à essence (vue arrière)

SpaltAxt 10

Le fendeur de bois court avec plus de performance et une lame plus longue.

- **Longueur maxi. des bûches** 55 cm
- **Course du vérin** 54 cm
- **Longueur du couteau de fendage** 26 cm
- **Contenance du réservoir** 7 l huile hydraulique
- **Transport** Roues en caoutchouc plein Ø 30 cm & roue jockey Ø 20 cm
- **Course de fendage réglable**
- **Pointe de retenue du bois intégrée**
- **De série pour un entraînement électrique**
Protection thermique et inverseur de phase
- **Équipement spécial** Couteau spécial avec rouleaux, modèle turbo, jeu d'essieux Ø 40 cm
- **Modèle conforme à la nouvelle norme EN 609-1**



SpaltAxt 10 Spécial
E5,5 Turbo (Position de travail)

SpaltAxt 10

Performant et robuste. Fendeur de bois de chauffage pour bois court et de un mètre.

Référence article	Type	Entraînement	Vitesse maxi. d'estampage cm/s		Puissance de fendage t	Poids kg
			Avance vitesse 1/2	Retour		
M6175N	E5,5-400 Turbo ③	Moteur électrique 5,5 kW 400 V, S6, CEE 16A	7	28	8	~ 191
M6172N	E3-400 ③	Moteur électrique 3 kW, 400 V, S6, CEE 16A	5	21	8	~ 196
M6171N	PS Turbo ②	Système hydraulique du tracteur maxi. 16 l/min	7	28	8	~ 175
M6176N	PZG Turbo ①	Prise de force du tracteur maxi. 430 tr/min	8	32	8	~ 210
M6177N	PZG-E5,5 ① ③ Turbo MIXTE	• Prise de force du tracteur maxi. 430 tr/min	8	32	8	~ 220
		• Moteur électrique 5,5 kW, 400 V, S6, CEE 16A	7	28	8	
M6179N	B8,1 Turbo	Moteur à essence 4 temps, 8,1 kW (B&S)	7	28	8	~ 178

Accessoires SpaltAxt 10

Référence article	Description
F0002546	Couteau spécial enfichable avec rouleaux, cf. photo page 14
F0002581	Essieu monté, Ø 40 cm, pneus avec barrettes, cf. photo page 13
F0004278	Attelage à trois points cat. I + II pour les machines à entraînement électrique, impossible pour l'entraînement avec moteur à essence
Z2000636	Cardan
F0002179	Compteur horaire pour machine à moteur électrique
F0001806	Compteur horaire pour machines à entraînement par prise de force, avec affichage de la vitesse
F0001482	Compteur horaire pour machine à moteur essence

- ① Entraînement par prise de force du tracteur : cardan indispensable, attelage trois points de la cat. I + II, pompe hydraulique incorporée, puissance requise 5 kW
- ② Prise d'huile du tracteur : raccord hydraulique pour avance et retour de taille 3 nécessaire. Complet avec flexibles et raccords hydrauliques. Retour sans pression indispensable ! Débit maxi. de la pompe : 16 l/min. ; attelage trois points de la cat. I + II
- ③ Moteur électrique : protection thermique et inverseur de phase

SpaltAxt à moteur à essence



Différents types d'entraînement sont disponibles pour le fendeur de bois court, par ex. à moteur à essence.

Article n° M6179N



Découvrir le SpaltAxt en
action sur :
[www.posch.com/fr/
spaltaxt](http://www.posch.com/fr/spaltaxt)

Feu et flamme

Après l'effort du travail du bois de chauffage, le réconfort

Le bois est utile même lors de soirées d'été douces :
comme bois d'allumage pour le barbecue ou comme bois de
chauffage pour le feu de camp. Voici ce dont il faut tenir compte.

Les avis divergent : est-ce un barbecue au charbon de bois ou un barbecue au gaz qui promet les meilleurs résultats ? Il est également possible de faire des barbecues avec du bois avec des modèles spéciaux : Un barbecue fixe dans le jardin donne une ambiance chaleureuse et est parfait pour préparer au mieux des petits plats. Il est alors important de n'utiliser que du bois sec. Veillez lors du stockage de votre bois à une circulation de l'air suffisante autour de la pile de bois.

Il convient également de noter que différents types de bois sont adaptés à la préparation de différents plats, par ex. le hêtre, le chêne et le bouleau sont parfaits pour les plats à base de poisson et de viande ou encore l'érable pour les légumes. Aucun conifère comme le mélèze ne doit être utilisé.

**Comment allumer le feu pour votre
barbecue : Fendez le bois de chauffage
en bois d'allumage ou en fins copeaux
avec la SpaltAxt.**

Lorsque les jours raccourcissent

En particulier à la fin de l'été ou à l'automne, et lorsque les températures descendent, un feu de camp à l'ancienne dans un emplacement adapté crée une certaine atmosphère. On choisit ses amis et sa famille avec un épis de maïs grillé au-dessus du feu. Également les châtaignes (ou les marrons), qui ont été auparavant légèrement coupées et grillées dans une poêle, sont cuites en quelques minutes au-dessus du feu. Lorsque les jours de- viennent définitivement plus

courts, il n'y a rien de plus beau que de s'asseoir devant un poêle ou une cheminée et d'apprécier la chaleur agréable du feu.

SplitMaster^{GS} – Le fendeur horizontal professionnel

Performant



55 t

Puissance maxi. de fendage

Grand



267 cm

Longueur des bûches maxi.

Rapide



19 | 45 cm/s

Avance | Retour max.

Performance accrue à chaque opération

Les options
innovantes
du SplitMaster
veillent à
un soutien
puissant.

1

Travailler en ménageant son dos grâce à un dispositif de levage optimisé et au repose-bois

NOUVEAU




Le dispositif hydraulique de levage des bois amène aisément les grumes lourdes en position de fendage. Le nouveau canal de fendage biseauté facilite le fendage complémentaire des plus grandes bûches et rend le travail du bois particulièrement efficace. Grâce à la hauteur d'utilisation ergonomique de la table repose-bois, vous êtes en mesure de poursuivre les opérations de manière confortable et en économisant vos forces.

2

Guidage précis de la plaque de pression jusqu'au couteau de fendage



Le patin robuste de serrage est pressé avec force jusqu'au couteau de fendage. De cette façon, même le bois fibreux ou noueux est fendu entièrement sans effort. Un guidage précis garantit une longue durée de vie.



SplitMaster 30 avec le couteau de fendage Easy en option
(Modèle conforme à la nouvelle norme EN 609-1)

3 Réglage hydraulique du couteau de fendage & couteau de fendage Easy



Vous ajustez l'outil de fendage au diamètre du bois avec le réglage hydraulique du couteau de fendage. Un beau bois fendu au centre et peu de déchets de bois sont garantis. Les efforts à fournir sont bien moins importants lors du retrait de grosses bûches pour le prochain processus de fendage grâce au couteau de fendage Easy optionnel (image).

5 Passage sans outil de la position de transport à la position de travail



La construction compacte et la position de transport intelligente vous permettent d'atteindre des parcelles boisées isolées. Votre SplitMaster est prêt-à-l'emploi dans les minutes qui suivent votre arrivée sur le lieu d'utilisation.

4 Système hydraulique optimisé pour un fonctionnement continu sécurisé



L'installation hydraulique professionnelle avec une grande pompe en fonte grise assure un cycle de fendage rapide même avec un régime de prise de force faible (illustration avec radiateur d'huile en option).

6 Pack de sécurité pour une utilisation par plusieurs personnes

NOUVEAU



Le pack de sécurité de série (constitué de trois grilles, d'un logement pour grille, d'un repose-bois élargi et d'une soupape de sécurité), permet à plusieurs personnes de travailler sur la machine sans aucun risque.





Découvrir le SplitMaster
en action sur
www.posch.com/fr/splitmaster

Une grande puissance pour des bûches plus longues

Le fendeur horizontal professionnel a encore été amélioré

Avec ses nouvelles caractéristiques, le SplitMaster 26 et 30 permet de venir à bout encore plus facilement des grandes quantités de bois.

Ses nouvelles améliorations rendent le travail encore plus rapide et confortable. Le repose-bois biseauté (canal de fendage) et un dispositif de levage plus étroit facilitent le fendage complémentaire et améliorent le fonctionnement. Grâce à un treuil et un système de lubrification centralisé, disponibles en option, le travail du bois devient durablement plus simple. Grâce à un logement prévu dans la machine pour le couteau à 4, 6 et 8 éclats, vous

Le SplitMaster universel : sur châssis de remorquage pour une utilisation mobile ou en version Speed/TURBO pour atteindre des cadences horaires maximales

aurez toujours l'outil nécessaire à portée de main.

Le SplitMaster 26 ou 30 est équipé du pack de sécurité obligatoire depuis juin 2018 et répond ainsi à la norme actuelle EN 609-1. Ainsi plusieurs personnes peuvent dès à présent travailler sur l'appareil.

Trouvez le SplitMaster adapté à chaque type d'exigence. Vous trouverez un aperçu des modèles à la double-page suivante.

Équipements possibles pour un SplitMaster encore plus efficace

Une alimentation du bois plus rapide grâce à un nouveau treuil


Le treuil, disponible en option, fait avancer les grumes à traiter sans effort et rapidement, même les plus grandes. Grâce au point de convoyage plus haut, le treuil est mieux intégré dans le concept de fonctionnement et il peut être rabattu de manière pratique pour le transport. Une pince à bois et des crochets forestiers sont disponibles pour une prise en charge optimale des bûches.



Le treuil, disponible en option, fait avancer les grumes à traiter sans effort et rapidement.

La lubrification centralisée, une solution confortable et propre

Si vous le souhaitez, la lubrification centralisée manuelle de la plaque de pression peut être complétée par un dispositif de lubrification intégré. Ainsi, votre SplitMaster est toujours entretenu de manière optimale et rapide.



Dispositif de lubrification intégré avec pompe manuelle (disponible en option)



Pack de sécurité de série

Tous les fendeurs à bois horizontaux sont déjà réalisés de série à partir de l'année de construction juin 2018 de série conformément à la norme EN 609-1. Un pack de sécurité (constitué de trois grilles, d'un logement pour grille, d'un repose-bois élargi et d'une soupape de sécurité) permet à plusieurs personnes de travailler sur la machine sans aucun risque.

Le pack de sécurité peut être monté à posteriori sur les modèles plus anciens (à partir de l'année de construction 2017 ou de l'article numéro M84xxN).

Trouvez le SplitMaster adapté à chaque type d'exigence



Modèle Speed

Pour fendre efficacement et plus rapidement

→ Cf. page 24



Châssis longitudinal

Un châssis longitudinal pour un plus grand rayon d'action

→ Cf. page 26



Modèle Turbo

Le modèle TURBO, pour une cadence horaire maximale

→ Cf. page 27

Le SplitMaster adapté pour de grandes quantités de bois


Le fendeur puissant et endurant

- Puissance de fendage 26-30 t
- Longueur maxi. des bûches 125 cm
- Course du vérin maxi. 130 cm
- Maxi 8 bûches/opération



400 V

▶ Autospeed



SplitMaster 30 avec treuil disponible et couteau de fendage Easy en option

SplitMaster 26

Fendeur à bois horizontal professionnel. Puissance maximale pour les bûches plus longues.

SplitMaster	26
Puissance maxi. de fendage t	26
Avance de vérin	✓ Autospeed
Longueur des bûches maxi. cm	125
Course du vérin maxi. cm	130
Bûches maxi./opération	8
Types d'entraînement	☐ Prise de force ☒ Moteur électrique ☐ Mixte
Transport	Attelage à trois points
Équipement spécial	☐ Couteau de fendage Easy – des opérations sans effort ☐ Treuil

Tous les détails techniques → à partir de la page 24

SplitMaster 30

Fendeur à bois professionnel avec dispositif de levage de tronc et une puissance horaire élevée.


SplitMaster	30
Puissance maxi. de fendage t	30
Avance de vérin	✓ Autospeed
Longueur des bûches maxi. cm	125
Course du vérin maxi. cm	130
Bûches maxi./opération	8
Types d'entraînement	☐ Prise de force ☒ Moteur électrique ☐ Mixte
Transport	Attelage à trois points
Équipement spécial	☐ Couteau de fendage Easy – des opérations sans effort ☐ Treuil

Tous les détails techniques → à partir de la page 24

Accessoires utiles pour chaque SplitMaster

Fendre plus facilement le bois de chauffage avec le couteau de fendage Easy

Quand le bois est poussé par le couteau de fendage Easy, les bûches inférieures disposent déjà de la taille optimale pour le stockage et la transformation ultérieure. Les grandes bûches du haut peuvent être tirées vers le couteau de fendage avec la sapie à une main de série. Le traitement du bois de chauffage n'a jamais été aussi aisé, ergonomique et efficace.



400 V

Plus de photos du SplitMaster en ligne sur :
www.posch.com/fr/splitmaster

► Autospeed



SplitMaster 30 avec châssis agricole

SplitMaster 26/30 châssis à remorquage longitudinal

Le fendeur horizontal professionnel avec un châssis agricole longitudinal pour une utilisation mobile.

SplitMaster	26 / 30	30 TURBO
Puissance maxi. de fendage t	26 oder 30	30
Avance de vérin	✓ Autospeed	✓ Autospeed
Longueur des bûches maxi. cm	125	125
Course du vérin maxi. cm	130	130
Bûches maxi./opération	8	8
Types d'entraînement	⚙️ Prise de force ⚡ Moteur électrique ⚙️⚡ Mixte	⚙️ Prise de force ⚡ Moteur électrique ⚙️⚡ Mixte
Transport	Châssis	
Équipement spécial	○ Couteau de fendage Easy – des opérations sans effort ○ Treuil	○ Couteau de fendage Easy – des opérations sans effort ○ Treuil

Tous les détails techniques → à partir de la page 26




Équipé du pack de sécurité


Tous les fendeurs à bois horizontaux sont déjà réalisés de série à partir de l'année de construction juin 2018 de série conformément à la norme EN 609-1. Un pack de sécurité (constitué de trois grilles, d'un logement pour grille, d'un repose-bois élargi et d'une soupape de sécurité) permet à plusieurs personnes de travailler sur la machine sans aucun risque. Le pack de sécurité peut être monté à posteriori sur les modèles plus anciens.

SplitMaster 26/30

Imbattable pour les grandes quantités de bois et performance durable.



- **Avance de vérin** Autospeed de série
- **Longueur maxi. des bûches** 125 cm
- **Course du vérin** 130 cm
- **Nombre de bûches maxi/opération** 8 pcs
- **Couteau de fendage** 4 éclats de série (couteau de fendage Easy en option)
- **Transport** Attelage à trois points
- **Course de fendage réglable**
- **Réglage hydraulique du couteau de fendage**
- **Equipements Spéciaux:** Treuil à commande manuelle ou radio
- **Modèle conforme à la nouvelle norme EN 609-1**



SplitMaster 30 avec couteau 4 éclats en position de travail

SplitMaster 26/30

Fendeur à bois horizontal professionnel. Plus de puissance pour les bûches plus longues.

Référence article	Type	Entraînement	Avance maxi. cm/s	Retour maxi. cm/s	Puissance de fendage t	Poids kg
M8450NSG	PZG ^① SPEED	Prise de force tracteur, puissance requise 28 kW maxi. pour 300 à 480 tr/min, pompe hydraulique incorporée, débit maxi. de 64 l/min	33	28	26	~ 1.284
M8455NSG	E7,5D ^② SPEED	Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages	22	19	26	~ 1.238
M8460NSG	E15D ^② SPEED	Moteur électrique 15 kW, 400V, S6, CEE 32A, pompe à 2 étages	23	20	26	~ 1.280
M8465NSG	PZG-E7,5D ^{①②} SPEED	• Prise de force du tracteur • Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages	• 33 • 22	• 28 • 19	26	~ 1.341
M8470NSG	PZG-E15D ^{①②} SPEED	• Prise de force du tracteur • Moteur électrique 15 kW, 400V, S6, CEE 32A, pompe à 2 étages	• 33 • 23	• 28 • 20	26	~ 1.380
M8450NG	PZG ^①	Prise de force tracteur, puissance requise 28 kW maxi. pour 300 à 480 tr/min, pompe hydraulique incorporée, débit maxi. de 64 l/min	25	26	30	~ 1.284
M8455NG	E7,5D ^②	Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages	16	16	30	~ 1.238
M8460NG	E15D ^②	Moteur électrique 15 kW, 400V, S6, CEE 32A, pompe à 2 étages	18	18	30	~ 1.280
M8465NG	PZG-E7,5D ^{①②}	• Prise de force du tracteur • Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages	• 25 • 16	• 26 • 16	30	~ 1.341
M8470NG	PZG-E15D ^{①②}	• Prise de force du tracteur • Moteur électrique 15 kW, 400V, S6, CEE 32A, pompe à 2 étages	• 25 • 18	• 26 • 18	30	~ 1.380

① Entraînement par prise de force du tracteur : cardan indispensable, attelage trois points de la cat. I + II

② Moteur électrique : protection thermique et inverseur de phase

Equipements Spéciaux pour SplitMaster 26/30

Uniquement livrable en équipement d'origine, montage incl.

Référence article	Description
Y	Majoration de prix pour SplitMaster avec couteau de fendage « Easy » et sapi (à la place du couteau de fendage 4 éclats)
C*	Radiateur d'huile
FH*	Treuil de type « 750 » à commande radio et manuelle, force de traction de 750 kg (force de traction de 500 kg pour un châssis à remorque longitudinal), câble de 20 m. Vitesse illimitée d'extraction du treuil. Équipement ultérieur sur demande (le numéro de série de la machine est nécessaire).
HW*	Treuil de type „750“ commande radio manuelle, force de traction de 750 kg (pour châssis longitudinaux 500 kg), câble de 20 mètres. Vitesse illimitée de sortie de câble. Montage à posteriori sur demande (indication du numéro de série de la machine indispensable).

* Cardan à 3 connecteurs de courant continu de 12 V nécessaire pour la prise de force du tracteur.

Accessoires SplitMaster 26/30

Pour améliorer encore votre fendeur horizontal.

Référence article	Description
F0003141	Couteau de fendage "Easy" avec sapi
F0003074	Couteau de fendage 2 éclats
F0003075	Couteau de fendage 4 éclats (ø 0–50 cm)***, en série
F0003044	Couteau de fendage 6 éclats (ø 15–50 cm)**
F0003069	Couteau de fendage 8 éclats (ø 15–50 cm)**
Z2000653	Cardan
F0004131	Rallonge du canal de fendage pour bois courts
F0004130	Pompe manuelle pour la lubrification centralisée de la plaque de pression
F0004148	Pince à bois avec ressort de torsion pour treuil, pour un ø de grume maxi. de 65 cm. Poids ~7,6 kg
F0003971	Pince à bois avec ressort de torsion pour treuil, pour un ø de grume maxi. de 80 cm. Poids ~8,8 kg
F0002605	2 crochets forestiers pour 1000 kg, chaîne pour treuil, 1 m
F0004150	Unité d'éclairage, enfichable
F0001806	Compteur horaire pour machines à entraînement par prise de force, avec affichage de la vitesse
F0002179	Compteur horaire pour machines à moteur électrique
F0004288	Le « pack de sécurité montable à posteriori pour les modèles de SplitMaster « N/NS » (modèle en 3 points, par ex. article n° M8450NS) pour une utilisation par plusieurs personnes est constitué de trois grilles, d'un logement pour grille, d'un repose-bois élargi et d'une soupape de sécurité (modèle conforme à la norme EN 609-1)
F0004289	Le « pack de sécurité montable à posteriori pour les modèles de SplitMaster « NST/NT » (modèle avec un châssis à remorque longitudinal, par ex. article n° M8450NST) pour une utilisation par plusieurs personnes est constitué de trois grilles, d'un logement pour grille, d'un repose-bois élargi et d'une soupape de sécurité (modèle conforme à la norme EN 609-1)


** Diamètre du bois à fendre en son centre

Treuil



Le treuil, disponible en option, fait avancer les grumes à traiter sans effort et rapidement, même les plus grandes. Article n° FH ou HW.

Lubrification centralisée avec pompe manuelle




Pour un entretien optimal et rapide : Pompe manuelle disponible en option pour la lubrification de la plaque de pression. Article n° F0004130

Radiateur d'huile



Avec le radiateur d'huile disponible en option, le fonctionnement continu est garanti. Article n° C

SplitMaster 26/30 châssis à remorquage longitudinal



Avec un châssis agricole longitudinal pour de plus larges possibilités d'utilisation.

- **Avance de vérin** Autospeed de série
- **Longueur maxi. des bûches** 125 cm
- **Course du cylindre** 130 cm
- **Nombre de bûches maxi/opération** 8 pcs
- **Couteau de fendage** 4 éclats de série (couteau de fendage Easy en option)
- **Transport** Châssis à remorquage longitudinal
- **Course de fendage réglable**
- **Réglage hydraulique du couteau de fendage**
- **Équipements Spéciaux:** Treuil à commande manuelle ou radio
- **Modèle conforme à la nouvelle norme EN 609-1**



SplitMaster 30 TURBO PZG sur châssis à remorque longitudinal en position de travail

SplitMaster 26/30 avec châssis à remorque longitudinal

Fendeur à bois horizontal professionnel. Puissance maximale et mobilité augmentée. Le transport sur des routes publiques n'est pas autorisé ; convient uniquement pour une utilisation sur des terrains privés (parcs à bois, par ex.).

Référence article	Type	Entraînement	Avance maxi. cm/s	Retour maxi. cm/s	Puissance de fendage t	Poids kg
M8450NSTG	PZG ^① SPEED	Prise de force tracteur, puissance requise 28 kW maxi. pour 300 à 480 tr/min, pompe hydraulique incorporée, débit maxi. de 64 l/min	33	28	26	~ 1.482
M8455NSTG	E7,5D ^② SPEED	Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages	22	19	26	~ 1.432
M8460NSTG	E15D ^② SPEED	Moteur électrique 15 kW, 400V, S6, CEE 32A, pompe à 2 étages	23	20	26	~ 1.477
M8465NSTG	PZG-E7,5D ^{①②} SPEED	• Prise de force du tracteur • Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages	• 33 • 22	• 28 • 19	26	~ 1.542
M8470NSTG	PZG-E15D ^{①②} SPEED	• Prise de force du tracteur • Moteur électrique 15 kW, 400V, S6, CEE 32A, pompe à 2 étages	• 33 • 23	• 28 • 20	26	~ 1.577
M8450NTG	PZG ^①	Prise de force tracteur, puissance requise 28 kW maxi. pour 300 à 480 tr/min, pompe hydraulique incorporée, débit maxi. de 64 l/min	25	26	30	~ 1.482
M8455NTG	E7,5D ^②	Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages	16	16	30	~ 1.432
M8460NTG	E15D ^②	Moteur électrique 15 kW, 400V, S6, CEE 32A, pompe à 2 étages	18	18	30	~ 1.477
M8465NTG	PZG-E7,5D ^{①②}	• Prise de force du tracteur • Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages	• 25 • 16	• 26 • 16	30	~ 1.542
M8470NTG	PZG-E15D ^{①②}	• Prise de force du tracteur • Moteur électrique 15 kW, 400V, S6, CEE 32A, pompe à 2 étages	• 25 • 18	• 26 • 18	30	~ 1.577

① Entraînement par prise de force du tracteur : cardan indispensable, attelage trois points de la cat. I + II

② Moteur électrique : protection thermique et inverseur de phase

SplitMaster 30 TURBO avec châssis à remorquage longitudinal

Fendeur à bois horizontal professionnel. Vitesse maximale et mobilité augmentée. Le transport sur des routes publiques n'est pas autorisé ; convient uniquement pour une utilisation sur des terrains privés (parcs à bois, par ex.).

Référence article	Type	Entraînement	Avance maxi. cm/s	Retour maxi. cm/s	Puissance de fendage t	Poids kg
M8452NTG	PZG ^①	Prise de force tracteur, puissance requise 28 kW maxi. pour 300 à 480 tr/min, pompe hydraulique incorporée, débit maxi. de 64 l/min	19	45	30	~ 1.607
M8457NTG	E7,5D ^②	Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages	16	38	30	~ 1.557
M8462NTG	E15D ^②	Moteur électrique 15 kW, 400V, S6, CEE 32A, pompe à 2 étages	18	43	30	~ 1.602
M8467NTG	PZG-E7,5D ^{①②}	• Prise de force du tracteur • Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages	• 19 • 16	• 45 • 38	30	~ 1.667
M8472NT	PZG-E15D ^{①②}	• Prise de force du tracteur • Moteur électrique 15 kW, 400V, S6, CEE 32A, pompe à 2 étages	• 19 • 18	• 45 • 43	30	~ 1.615

Accessoires pour SplitMaster 26/30 cf. page 25

Equipements Spéciaux pour SplitMaster 26/30 avec châssis à remorquage longitudinal

Uniquement livrable en équipement d'origine, montage incl.

Référence article	Description
Y	Majoration de prix pour SplitMaster avec couteau de fendage "Easy" et sapi (à la place du couteau de fendage 4 éclats)
C*	Radiateur d'huile recommandé pour un fonctionnement continu de la machine pendant 4 h.
X	Anneau d'attelage (bas) avec entraînement par prise de force au-dessus ou pour hauteur spécifique de la barre d'attelage du client
L	Rampe d'éclairage
ST	Modèle vertical sans essieu pour le fonctionnement stationnaire
FH*	Treuil de type « 750 » à commande radio et manuelle, force de traction de 750 kg (force de traction de 500 kg pour un châssis à remorque longitudinal), câble de 20 m. Vitesse illimitée d'extraction du treuil. Équipement ultérieur sur demande (le numéro de série de la machine est nécessaire)
HW*	Treuil de type „750” commande radio manuelle, force de traction de 750 kg (pour châssis longitudinaux 500 kg), câble de 20 mètres. Vitesse illimitée de sortie de câble. Montage à posteriori sur demande (indication du numéro de série de la machine indispensable).

* Cardan à 3 connecteurs de courant continu de 12 V nécessaire pour la prise de force du tracteur.

Les **accessoires pour le SplitMaster 26/30 sur châssis à remorque longitudinal** sont présentés à la **page 25.**

Le modèle TURBO, pour une cadence horaire maximale



Le double cylindre augmente par 2 la vitesse de retour.

Châssis agricole longitudinal pour une utilisation mobile.



Châssis agricole longitudinal pour une utilisation mobile.

Pack de sécurité pour une utilisation pour plusieurs personnes



Avec le pack de sécurité de série, plusieurs personnes peuvent travailler sur le SplitMaster.

Le SplitMaster le plus puissant

Des solutions ultra performantes

- Puissance de fendage 40-55 t
- Longueur maxi. des bûches 250 cm
- Course du vérin maxi. 267 cm
- Chargement par grue possible



400 V

▶ Autospeed



SplitMaster 40 Grue

SplitMaster 40/40 Grue

Le fendeur de bois le plus puissant avec option de chargement par grue.

SplitMaster	40/40 Grue
Puissance maxi. de fendage t	40
Avance de vérin	✓ Autospeed
Longueur des bûches maxi. cm	125 (250 en option)
Course du vérin maxi. cm	137 (267 en option)
Bûches maxi./opération	6
Types d'entraînement	⚙️ Prise de force du tracteur
Transport	Châssis
Équipement spécial	○ Grue ○ Rampe lumineuse ○ Grande table repose-bois

Tous les détails techniques → à partir de la page 30

SplitMaster 55/55 Grue

Le fendeur de bois le plus puissant avec option de chargement par grue.

SplitMaster	55/55 Grue
Puissance maxi. de fendage t	55
Avance de vérin	✓ Autospeed
Longueur des bûches maxi. cm	125 (250 en option)
Course du vérin maxi. cm	137 (267 en option)
Bûches maxi./opération	6 (12 pour bois court)
Types d'entraînement	⚙️ Prise de force du tracteur
Transport	Châssis
Équipement spécial	○ Grue ○ Rampe lumineuse ○ Grande table repose-bois

Tous les détails techniques → à partir de la page 30



Notre conseiller client vous renseignera et vous aidera à trouver la solution idéale pour votre propre utilisation.

Plus de puissance pour une meilleure performance

Franchit les limites de la transformation du bois

Ce SplitMaster réunit toutes les conditions idéales pour toutes les utilisations avec des grandes grumes. Comme remorque ou avec un propre châssis, ils sont équipés pour chaque utilisation.

La puissance de fendage exceptionnelle de ce modèle SplitMaster est due au système hydraulique haute pression doté d'une pompe à pistons axiaux. Il produit des bûches d'une longueur maximale de jusqu'à 250 cm à partir de grumes d'un diamètre allant jusqu'à 90 cm. Grâce à la conduite à partir du siège de la grue, vous aurez toujours une vue d'ensemble même sur les bûches les plus grandes. Sur demande, le rayon d'action de votre SplitMaster peut être considérablement augmenté. Équipé d'un châssis avec autorisation de circulation, il vient à bout de toutes les distances à une vitesse allant jusqu'à 80 km/h.

**Le SplitMaster 40/55 traite
l'ensemble du stock de bois en
un tour de main**

Pour que le SplitMaster soit le plus performant possible même en fonctionnement continu, nous les construisons uniquement avec des matériaux haut de gamme. La plaque de pression est pressée de

manière précise jusqu'au couteau de fendage. Le bois fibreux et en branches est aussi entièrement fendu sans efforts.

La grue de chargement de bois lève des troncs pouvant atteindre un poids de 414 kg pour les déposer dans le canal de fendage. Ils sont ensuite fendus par le couteau de fendage à une puissance allant jusqu'à 55 tonnes.

SplitMaster 40/40 avec grue & 55/55 avec grue



Le fendeur de bois le plus puissant avec option de chargement par grue.

- **Avance de vérin** Autospeed de série
- **Longueur maxi. des bûches** 125 (250 en option) cm
- **Course du cylindre** 137 (maxi. 267) cm
- **Nombre de bûches maxi/opération** 6 unités (12 pour le bois court)
- **Couteau de fendage** 4 éclats de série
- **Transport** Châssis
- **Course de fendage réglable**
- **Réglage hydraulique du couteau de fendage**
- **Hydraulique haute pression avec pompe**
- **Commande à distance**



SplitMaster 55 grue avec course de 2,65 m (T26)

SplitMaster 40/40 Grue

La puissance pure pour le fendage horizontal avec 40 t et grue en option.

! Industrie

Référence article	Type	Entraînement	Vitesse maxi. d'estampage cm/s		Puissance de fendage t	Poids kg	
			Avance vitesse 1/2	Retour			
M6365TRC	40 PZG ①	Prise de force du tracteur, puissance requise 44 kW, pompe hydraulique débit 91/154 l/min. à 540 tr/min	11 / 19	28	40	~ 2.900	
M6360TK	40 PZG ① avec grue	Prise de force du tracteur, puissance requise 44 kW, pompe hydraulique débit 91/154 l/min. à 540 tr/min	11 / 19	28	40	~ 4.300	

SplitMaster 55/55 Grue

La meilleure puissance pour le fendage horizontal avec 55 t et grue en option.

! Industrie

Référence article	Type	Entraînement	Vitesse maxi. d'estampage cm/s		Puissance de fendage t	Poids kg	
			Avance vitesse 1/2	Retour			
M6385TRC	55 PZG ①	Prise de force du tracteur, puissance requise 44 kW, pompe hydraulique débit 91/154 l/min. à 540 tr/min	8 / 13	18	55	~ 3.500	
M6380TK	55 PZG ① avec grue	Prise de force du tracteur, puissance requise 44 kW, pompe hydraulique débit 91/154 l/min. à 540 tr/min	8 / 13	18	55	~ 4.700	

① Entraînement par prise de force du tracteur : cardan indispensable, attelage trois points de la cat. I + II

Equipements Spéciaux pour SplitMaster 40/40 avec grue & 55/55 avec grue

Uniquement livrable en équipement d'origine, montage incl.

! Industrie

Référence article	Description	40/40 avec grue	55/55 avec grue	
T26	Majoration de prix pour course de 2,65 m pour une longueur de bûche maxi. de 2,5 m avec possibilité de butée mécanique à 1,30 m, avec châssis agricole 10 km/h maxi., sans système de freinage, frein de parking. Transport sur voie publique interdit, usage uniquement sur terrains privés (par ex. parc à grumes). Sans rampe d'éclairage.	○	○	
SD26	Majoration de prix pour course de 2,65 m pour une longueur de bûche maxi., châssis routier 80 km/h, incl. frein à air comprimé ABS, éclairage, avec possibilité de butée mécanique à 1,30 m	○	○	
RCF	Majoration du prix pour radiocommande avec actionnement du pied (pour M6365TRC et M6385TRC)	○	○	
L	Rampe lumineuse (pour machines à châssis agricole)	○	○	

Accessoires pour SplitMaster 40/40 avec grue & 55/55 avec grue

Référence article	Description	40/40 avec grue	55/55 avec grue	
F0001824	Couteau de fendage à 2 éclats pour SplitMaster 40 avec grue	○		
F0002505	Couteau de fendage à 4 éclats pour SplitMaster 40 avec grue (ø 15–50 cm)*, de série	✓		
F0001815	Couteau de fendage à 6 éclats pour SplitMaster 40 avec grue (ø 15–50 cm)*	○		
F0001922	Couteau de fendage à 2 éclats pour SplitMaster 55 avec grue		○	
F0002506	Couteau de fendage à 4 éclats pour SplitMaster 55 avec grue (ø 40–90 cm)*, de série		✓	
F0001887	Couteau de fendage à 6 éclats pour SplitMaster 55 avec grue (ø 40–90 cm)*		○	
F0001912	Couteau circulaire à 12 éclats pour le bois court (maxi. 50 cm) jusqu'à un diamètre maxi. de ø 60 cm pour SplitMaster 55 avec grue*		○	
F0001923	Table repose-bois 140 × 200 cm (L x l)	○	○	
F0001924	Table repose-bois y compris rallongement 190 × 200 cm (L x l)	○	○	
Z1930070	Cardan	○	○	

* diamètre du bois à fendre en son centre

○ disponible en option ✓ en série

La meilleure performance mobile



La rampe lumineuse (L) pour le châssis agricole pour un transport du SplitMaster vers tous les lieux d'utilisation.

Une puissance précise



Le couteau de fendage réglable de manière hydraulique fend même le bois le plus long en son centre.

Une précision longue durée



La plaque de pression puissante glisse de manière précise vers le couteau de fendage avec une puissance de fendage de jusqu'à 55 t.

HydroCombi – Le fendeur vertical professionnel

Puissant



26 t

Puissance maxi. de fendage

Robuste



310 kg


Poids mini.

Rapide



18 | 42 cm/s

Avance | Retour max.



Toutes les innovations de l'HydroCombi en un coup d'œil

Vous reconnaîtrez les véritables HydroCombi grâce à leurs nombreuses caractéristiques avantageuses

FENDRE

1 Système Fixomatic breveté avec une pointe de retenue du bois de série



Avec le couteau de fendage divisé en 2 parties (système Fixomatic) ou la pointe de retenue, le bois peut être fixé pendant le fendage sans devoir le maintenir.

À découvrir en action : www.posch.com/fr/fixomatic

2 Système hydraulique aux dimensions optimales avec une pompe silencieuse en fonte grise



Le système hydraulique optimisé assure un travail de plus longue durée sans surchauffe et est convaincant grâce à la puissance élevée de la pompe pour un faible régime de la prise de force. Le réservoir intégré dans la colonne verticale avec double fond garantit plus de sécurité et des frais de maintenance réduits.

3 Travailler plus rapidement avec la fonction Autospeed et la limitation de course




La fonction Autospeed veille à une capacité de travail maximale et sélectionne automatiquement la vitesse de fendage la mieux adaptée. Grâce à la limitation de course, le retour est réduit à la hauteur requise des grumes. L'HydroCombi est ainsi plus rapidement prêt à l'emploi.

4 Grande plaque de base en acier et grille au sol en option



La plaque de base massive en acier avec la grille au sol en option assure la stabilité pendant les opérations. L'utilisation d'acier de qualité élevée réduit la hauteur des éléments au sol et donc la force requise pour le positionnement des grumes.

5 Les rouleaux intégrés dans le couteau de fendage protègent contre les encastres



Les rouleaux intégrés empêchent que les bois tendres ne restent coincés durant le cycle de retour du vérin de fendage et assurent des opérations continues. L'acier haut de gamme et la finition précise sont le garant d'une durée de vie particulièrement longue du couteau de fendage.

6 Dispositifs de levage des grumes de série et treuils en option



L'HydroCombi place pratiquement de lui-même les grumes lourdes dans la bonne position. Le dispositif de levage mécanique lève confortablement le bois et assure un fendage protégeant le dos et confortable. Les treuils en option facilitent encore plus les opérations.



Découvrir le HydroCombi
en action sur :

[www.posch.com/fr/
hydrocombi](http://www.posch.com/fr/hydrocombi)

Mieux équipé avec les équipements de série

Travailler plus confortablement avec l'HydroCombi



Couper le bois dans les règles de l'art

La grume est
idéalement coupée
en hiver et le bois
est aussitôt fendu
et coupé afin de
démarrer le procédé
de séchage.

Depuis des décennies, l'HydroCombi est synonyme de qualité. Désormais, le fendeur vertical éprouvé présente de nouvelles fonctionnalités.

L'HydroCombi est un classique indémodable. La construction massive, le système hydraulique et bien sûr les facilités de travail exclusives ont fait leurs preuves pendant l'utilisation au quotidien dans des conditions difficiles. La grume est maintenue facilement en position grâce au système Fixomatic breveté. Grâce à la fonction Autospeed, l'HydroCombi sélectionne la vitesse de fendage optimale en fonction de la puissance de fendage et produit ainsi de manière rapide et précise le bois d'1 mètre souhaité.

**Le fendeur de bois pour les
individualistes avec son système
Fixomatic exclusif de série apporte
d'autres avantages qui facilitent le travail.**

L'HydroCombi facilite ainsi le travail quotidien. Plus de 40 machines différentes de la famille HydroCombi couvrent tous les besoins. Les fendeurs de bois hydrauliques comptent aujourd'hui parmi les appareils les plus résistants et robustes du marché. Leur point commun : le système Fixomatic, le couteau de fendage en biais avec des rouleaux intégrés et le dispositif de levage mécanique des grumes sont également de série.

Treuil pour HydroCombi


Les treuils sont des outils pratiques pour le travail forestier. Avec les treuils de POSCH adaptés pour tous les HydroCombis à partir d'une puissance de fendage de 16 tonnes, chaque grume dans un périmètre jusqu'à 40 mètres est tirée vers la machine sans efforts et placée dans la position de fendage. Le démarrage et l'abaissement progressifs assurent un mouvement des grumes lourdes sans à-coups.

Des modèles pour toutes les exigences

Avec les treuils « 500 » et « 750 », POSCH propose la solution idéale pour toutes les exigences liées à la force de traction. Tous les modèles sont équipés d'entraînements hydrauliques et de l'arrêt automatique des treuils. Le modèle de treuil « 750 » permet de choisir librement la vitesse de sortie. Cylindre et treuil sont abaissables à une hauteur de transport normale. Le treuil « 750 » est disponible sur demande avec la fonction de radiocommande.

Autres solutions intelligentes

Le dispositif de levage hydraulique des grumes en option remplace le dispositif de levage mécanique et place la matière à fendre sans efforts dans la position de fendage. Indépendamment de l'hydraulique de fendage, la soupape hydraulique permet un levage et un abaissement très précis.



Les treuils avec pince à bois en option et la radiocommande assurent un transport facile des grumes lourdes.



Le treuil tire les grumes sans effort physique personnel, même en terrain difficile, jusqu'à l'HydroCombi.



Le nouveau treuil « 500 » (à gauche) doté d'un câble de 20 m et d'une puissance de traction de 500 kg, et le treuil « 750 » équipé d'un câble de 40 m et d'une puissance de traction de 750 kg en position de transport.

Choisissez l'HydroCombi qui vous convient selon le type d'entraînement et la puissance de fendage

Tous les HydroCombis en aperçu

- Longueur maxi. des bûches 110 cm
- De série : dispositif de levage des grumes mécanique

- Course du vérin maxi. 100 cm
- De série : le système Fixomatic breveté



230V
400V



▶ V2 Speed



HydroCombi 10 E5, J-V2 avec dispositif de transport

HydroCombi 10/13

Le fendeur hydraulique de bois de chauffage pour les néophytes.

HydroCombi	10	13
Puissance maxi. de fendage t	10	13
Longueur des cou-teaux de fendage cm	24	24
Avance de vérin	✓ deux vitesses d'avance du vérin V2	
Contenu du réservoir huile hydraulique l	18	18
Poids mini./maxi. kg	310/382	318/390
Transport	Roues en caoutchouc plein ø 30 cm	
Réglage hauteur de transport-/de travail cm	193/255	193/255
Types d'entraînement	Prise de force Moteur électrique Mixte Essence	
Equipements Spéciaux	Autospeed Attelage à trois points en option Châssis	

Tous les détails techniques → à partir de la page 38



400V



▶ Autospeed



HydroCombi 16 PZC-R

HydroCombi 16/18

Le fendeur de bois hydraulique avec plus de puissance.

HydroCombi	16	18
Puissance maxi. de fendage t	16	18
Longueur des cou-teaux de fendage cm	24	24
Avance de vérin	✓ Autospeed	
Contenu du réservoir huile hydraulique l	38	38
Poids mini./maxi. kg	330 / 488	374 / 486
Transport	Attelage trois points cat. I + II	
Réglage hauteur de transport-/de travail cm	195/260	195/260
Types d'entraînement	Prise de force Moteur électrique Mixte	
Equipements Spéciaux	Treuil 500/750 Dispositif hydraulique de levage de grumes Châssis	

Tous les détails techniques → à partir de la page 42



Utilisation mobile avec les châssis HydroCombi

Le châssis adapté pour l'HydroCombi est disponible sur demande également avec autorisation de circuler sur les routes pour les entraînements essence/diesel et électriques.

Tous les détails techniques → en page 40



400V

▶ Autospeed



HydroCombi 26 PZG-E7,5D-R

HydroCombi 20/22/26

Le fendeur hydraulique de bois de chauffage pour les professionnels.

HydroCombi	20	22	26
Puissance maxi. de fendage t	20	22	26
Longueur des cou-teaux de fendage cm	30	30	30
Avance de vérin	✓ Autospeed		
Contenu du réservoir huile hydraulique l	38	43	43
Poids mini./maxi. kg	508/574	556/648	616/684
Transport	Attelage trois points cat. I + II		
Réglage hauteur de transport-/de travail cm	198/260	198/260	200/263
Types d'entraînement	Prise de force Moteur électrique Mixte		
Equipements Spéciaux	Treuil 500/750 Dispositif hydraulique de levage de grumes Châssis		

Tous les détails techniques → à partir de la page 46



400V

▶ Autospeed



Le modèle turbo :
vitesse de retour
doublée pour une
meilleure cadence
horaire



HydroCombi 24 PZG-Turbo

HydroCombi 24 Turbo

Le fendeur vertical rapide avec plus de puissance.

HydroCombi	24 Turbo
Puissance maxi. de fendage t	24
Longueur des cou-teaux de fendage cm	30
Avance de vérin	✓ Autospeed
Contenu du réservoir huile hydraulique l	45
Poids mini./maxi. kg	660/705
Transport.	Attelage trois points cat. I + II
Réglage hauteur de transport-/de travail cm	200/263
Types d'entraînement	Prise de force Moteur électrique Mixte
Equipements Spéciaux	Treuil 750 Dispositif hydraulique de levage de grumes Châssis

Tous les détails techniques → à partir de la page 48

HydroCombi 10/13

V2 Speed

Le fendeur hydraulique de bois de chauffage pour les néophytes.

- **Système Fixomatic** de série
- **Pompe en fonte grise** de série
- **Longueur maxi. des bûches** 110 cm
- **Longueur du couteau de fendage** 24 cm
- **Course du vérin** 100 cm
- **Contenance du réservoir** 18 l huile hydraulique
- **Dimensions de la surface de dépôt** env. 135 x 120 cm
- **Position de transport élevée** 193 cm
- **Position de travail élevée** 255 cm
- **Équipement spécial** Autospeed, attelage à trois points, châssis
- **Modèle conforme à la nouvelle norme EN 609-1**



HydroCombi 10 PS-V2
Position de travail



HydroCombi 13 PZG
avec dispositif de levage (F0003117)

230 V
400 V



HydroCombi 10

Pour le néophyte : fendeur de bûches hydraulique pour le bois de 1 m avec 2 vitesses d'avance de série.

Référence article	Type	Entraînement	Vitesse maxi. d'estampage cm/s		Puissance de fendage t	Poids kg
			Avance vitesse 1/2	Retour		
M2832M	PZG-V2 ^①	Prise de force du tracteur, puissance requise 11 kW, pompe hydraulique, débit maxi. 27 l/min - incorporé, régime de prise de tracteur 300-380 tr/min	12 / 28	20	10	~ 332
M2830M	E5,5-V2 ^②	Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, avec châssis manuel	6 / 15	10	10	~ 350
M2831M	E5,5D-V2 Turbo ^②	Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, Pompe à 2 étages, avec châssis manuel	5 / 32	23	10	~ 356
M2839M	E3D-V2 ^②	Moteur électrique 3 kW 230 V, S6, pompe à 2 étages, avec châssis manuel	2 / 18	13	9	~ 345
M2834M	PZG-E5,5-V2 MIXTE ^{①②}	· Prise de force du tracteur, puissance requise 11 kW · Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A	12 / 28 6 / 15	20 10	10	~ 382
M2838M	PS-V2 ^①	Prises d'huile du tracteur, raccord hydraulique pression et retour de taille 3 nécessaire. Complet avec flexibles et raccords hydrauliques. Retour sans pression indispensable ! Débit maxi. de la pompe 16 l/min	7 / 17	12	10	~ 310
M2837M	B5,5D-V2 Turbo	Moteur à essence 5,5 kW (B&S), pompe à 2 étages, consommation : 1,0-1,5 l/h, contenance du réservoir : 4,1 l, avec châssis manuel	4 / 32	23	10	~ 342

① Entraînement par prise de force du tracteur : cardan indispensable, attelage trois points de la cat. I + II

② Moteur électrique : protection thermique et inverseur de phase, avec roue jockey (non disponible pour les modèles combinés)

HydroCombi 13

Pour le néophyte : fendeur de bûches hydraulique pour le bois de 1 m avec 2 vitesses d'avance de série et plus de puissance de fendage.

Référence article	Type	Entraînement	Vitesse maxi. d'estampage cm/s		Puissance de fendage t	Poids kg
			Avance vitesse 1/2	Retour		
M2822M	PZG-V2 ①	Prise de force du tracteur, puissance requise 14 kW, pompe hydraulique, débit maxi. 32 l/min - incorporé, régime de prise de tracteur 300-450 tr/min	11 / 23	20	13	~ 346
M2820M	E5,5-V2 ②	Moteur électrique 5,5 kW 400V, S6, CEE 16 A avec châssis manuel	5 / 10	9	13	~ 352
M2821M	E5,5D-V2 ③ Turbo	Moteur électrique 5,5 kW 400V, S6, CEE 16 A, Pompe à 2 étages, avec châssis manuel	4 / 22	19	13	~ 365
M2829M	E3D-V2 ③	Moteur électrique 3 kW 230 V, S6, pompe à 2 étages, avec châssis manuel	2 / 12	11	12	~ 355
M2824M	PZG-E5,5-V2 ①② MIXTE	• Prise de force du tracteur, puissance requise 14 kW • Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A	11 / 23 5 / 10	28 9	13	~ 390
M2828M	PS-V2 ①	Prises d'huile du tracteur, raccord hydraulique pression et retour de taille 3 nécessaire. Complet avec flexibles et raccords hydrauliques. Retour sans pression indispensable ! Débit maxi. de la pompe 30 l/min.	10 / 21	19	13	~ 318
M2823M	B5,5D-V2 Turbo	Moteur à essence 5,5 kW (B&S), pompe à 2 étages, consommation : 1,0-1,5 l/h, contenance du réservoir : 4,1 l, avec châssis manuel	3 / 22	19	13	~ 354
M2826M	B9,7-V2	Moteur à essence 9,7 kW (B&S), consommation: 2,0-2,5 l/h, contenance du réservoir : 8,5 l, avec châssis manuel	6 / 12	11	13	~ 370

Equipements Spéciaux pour HydroCombi 10/13

Valable pour le premier équipement, montage incl.

Référence article	Description
R	Équipement spécial "Autospeed" pour le changement des vitesses d'avance par régulation de la pression. Uniquement livrable en équipement d'origine !
D	Attelage à trois points pour le transport de machines avec entraînement électrique, chariot de transport inclus (F0003117)

Accessoires pour HydroCombi 10/13

Référence article	Description
F0003186	Grille au sol enfichable, antidérapant
F0003117	Dispositif de transport pour entraînement PS/PZG/PZGE
Z2000635	Cardan
F0003357	Fixation de tronçonneuse : transport sûr et possibilité pratique pour poser la tronçonneuse
F0003463	Fixation de tronçonneuse : transport sûr et possibilité pratique pour poser la tronçonneuse avec châssis
F0001482	Compteur horaire pour les machines à moteur essence
F0002179	Compteur horaire pour machines à moteur électrique
F0001806	Compteur horaire pour les machines à entraînement PZG (contact Reed), avec affichage de la vitesse

HydroCombi 13 châssis

► V2 Speed



400 V

Le fendeur vertical pour une utilisation mobile.

- **Système Fixomatic** de série
- **Longueur maxi. des bûches** 110 cm
- **Longueur du couteau de fendage** 24 cm
- **Course du vérin** 100 cm
- **Contenance du réservoir** 18l huile hydraulique
- **Position de transport élevée** 175 cm
- **Position de travail élevée** 260 cm
- **Équipement spécial** : AutoSpeed
- **Modèle conforme à la nouvelle norme EN 609-1**



HydroCombi 13 châssis B5,5 D-V2, Position de transport

HydroCombi 13 avec châssis ^④

Transportable sur essieu pour une utilisation mobile avec un moteur essence ou diesel.

Référence article	Type	Entraînement	Vitesse maxi. d'estampage cm/s		Puissance de fendage t	Poids kg
			Avance vitesse 1/2	Retour		
M2823MS	B5,5 D-V2	Moteur à essence 5,5 kW (B&S), pompe à 2 étages, Consommation : 1,0-1,5l/h, contenance du réservoir : 4,1 l	3 / 22	19	13	~ 474
ED	Majoration de prix pour entraînement électrique supplémentaire 5,5 kW, 400V avec pompe à 2 étages pour M2823MS					
M2820MS	E5,5-V2 ^③	Moteur électrique 5,5 kW 400V, S6, CEE 16 A	5 / 10	9	13	~ 487
M2821MS	E5,5 D-V2 ^③	Moteur électrique 5,5 kW 400V, S6, CEE 16 A, Pompe à 2 étages	4 / 22	19	13	~ 482

Équipements Spéciaux

Valable pour le premier équipement, montage incl.

Référence article	Description
R	Équipement spécial « Autospeed » pour un changement de vitesse d'avance commandé par pression. Uniquement livrable en équipement d'origine !
X	Roue jockey en remplacement de la béquille de stabilisation (pour HydroCombi 13-V2 avec châssis)
B	Majoration frein d'arrêt (pour HydroCombi 13-V2 avec châssis), y compris la roue jockey (équipement X)

Accessoires

Pour plus de performance et de confort pour le travail forestier

Référence article	Description
F0003186	Grille au sol enfichable, antidérapant
F0003463	Fixation de tronçonneuse : transport sûr et possibilité pratique de déposer la tronçonneuse pour les modèles avec châssis
F0001482	Compteur horaire pour les machines à moteur essence
F0002179	Compteur horaire pour machines à moteur électrique

^③ Moteur électrique : protection thermique et inverseur de phase

^④ Méthode verticale / Dispositif hydraulique d'aide au pivotement : pour le transport, le fendeur est mis en position horizontale de transport au moyen d'un cylindre hydraulique. Transportable sur essieu avec couplage de la boule d'attelage vitesse maxi. transport : 80 km/h ; système d'éclairage.

HydroCombi 16/20 châssis

► Autospeed



Le fendeur de bois de chauffage hydraulique en utilisation mobile.

- **Système Fixomatic** de série
- **Longueur maxi. des bûches** 110 cm
- **Longueur du couteau de fendage** 24 cm / 30 cm
- **Course du vérin** 100 cm
- **Contenance du réservoir** 38 l / 43 l huile hydraulique
- **Position de transport élevée** 200 cm
- **Position de travail élevée** 260 cm
- **Support pour sapi** (sans sapi) de série
- **Équipement spécial** : châssis, dispositif de levage des grumes hydrauliques
- **Modèle conforme à la nouvelle norme EN 609-1**



HydroCombi 20 châssis 20B15-R-PKW, position de transport

FENDRE

HydroCombi 16/20 avec châssis ⁶

Transportable sur essieu pour une utilisation mobile puissante avec un moteur essence, diesel ou électrique.

! Spécial

Référence article	Type	Entraînement	Vitesse maxi. d'estampage cm/s		Puissance de fendage t	Poids kg	
			Avance vitesse 1/2	Retour			
M6203MSAR	16B9,7D-R-PKW	Moteur essence 9,7 kW (B&S), consommation : 2,0-2,5 l/h, contenance du réservoir : 8,5 l, pompe à 2 étages	3 / 16	14	16	~ 730	
M6248MSAR	20B15-R-PKW	Moteur essence 4 temps 16,4 kW (B&S), démarreur électrique, compteur horaire, consommation : 3,0-3,5 l/h, contenance du réservoir : 8 l	6 / 13	11	20	~ 916	
M6348MSAR	20D17-R	Moteur Lombardini Diesel 17 kW, démarreur électrique, consommation 2,5 - 3,0 l/h, contenance du réservoir 30 l	6 / 13	11	20	~ 980	
ED	Majoration pour entraînement électrique supplémentaire 5,5 kW, 400V avec pompe à 2 étages pour M6203MSAR et M6248MSAR						

Équipements Spéciaux

Valable pour le premier équipement, montage incl.

! Spécial

Référence article	Description
H	Dispositif de levage hydraulique des grumes (en remplacement du dispositif mécanique), commande par valve. Sans sigle GS ! Cf. photo page 47

Accessoires

Pour plus de performance et de confort pour le travail forestier

Référence article	Description
F0003048	Grille au sol enfichable, antidérapant (HC 16)
F0003049	Grille au sol enfichable, antidérapant (HC 20)
F0003463	Fixation de tronçonneuse : transport sûr et possibilité pratique de déposer la tronçonneuse pour les modèles avec châssis

- ⁶ Méthode verticale / Aide au pivotage à l'aide du treuil : Pour le transport, le fendeur est mis en position horizontale de transport au moyen d'un treuil manuel. Transportable sur essieu avec couplage de la boule d'attelage vitesse maxi. transport : 80 km/h ; système d'éclairage.

HydroCombi 16/18

Autospeed

Le fendeur de bois hydraulique avec plus de puissance.

- **Système Fixomatic** de série
- **Pompe en fonte grise** de série
- **Longueur maxi. des bûches** 110 cm
- **Longueur du couteau de fendage** 24 cm
- **Course du vérin** 100 cm
- **Contenance du réservoir** 38 l huile hydraulique
- **Dimensions de la surface de dépôt** 150 x 120 cm
- **Position de transport élevée** 195 cm
- **Position de travail élevée** 260 cm
- **Support pour sapi** (sans sapi) de série
- **Équipements spéciaux:** treuil, châssis, dispositif hydraulique de levage des grumes
- **Modèle conforme à la nouvelle norme EN 609-1**



HydroCombi 16 PZG-R



HydroCombi 18 PZG-E5,5 D-R
avec treuil „500“ (HC)



400 V

HydroCombi 16

Plus de puissance pour un rendement horaire plus élevé pendant le fendage de bûches.

Référence article	Type	Entraînement	Vitesse maxi. d'estampage cm/s		Puissance de fendage t	Poids kg
			Avance vitesse 1/2	Retour		
M6202MR	PZG-R ①	Prise de force du tracteur, puissance requise 17 kW, pompe hydraulique, débit maxi. 45 l/min - incorporé, régime de prise de tracteur 300-380 tr/min	11 / 19	23	16	~ 428
M6204MR	E5,5 D-R ③	Moteur électrique 5,5 kW 400V, S6, CEE 16 A, Pompe à 2 étages	5 / 16	19	16	~ 470
M6206MR	PZG-E5,5 D-R ①③ MIXTE	• Prise de force du tracteur, puissance requise 17 kW • Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages	11 / 19 5 / 16	23 19	16	~ 488
M6208MR	PZ-R ②	Prise de force du tracteur, puissance requise 17 kW, pompe hydraulique enfichable, débit maxi. 45 l/min, régime de prise de tracteur 300-380 tr/min	11 / 19	23	16	~ 418
M6200MR	PS-R ①	Prises d'huile du tracteur, raccord hydraulique pression et retour de taille 3 nécessaire. Complet avec flexibles et raccords hydrauliques. Retour sans pression indispensable ! Débit maxi. de la pompe 35 l/min	8 / 15	18	16	~ 330

① Entraînement par prise de force du tracteur : cardan indispensable, attelage trois points de la cat. I + II

② Prise de force du tracteur : attelage trois points cat. I + II

③ Moteur électrique : protection thermique et inverseur de phase

HydroCombi 18


Plus de puissance pour un rendement horaire plus élevé pendant le fendage de bûches.

Référence article	Type	Entraînement	Vitesse maxi. d'estampage cm/s		Puissance de fendage t	Poids kg
			Avance vitesse 1/2	Retour		
M6192MR	PZG-R ①	Prise de force du tracteur, puissance requise 17 kW, pompe hydraulique, débit maxi. 45 l/min - incorporé, régime de prise de tracteur 300-380 tr/min	10 / 19	19	18	~ 430
M6194MR	E5,5 D-R ②	Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages	5 / 16	16	18	~ 486
M6196MR	PZG-E5,5 D-R ①② MIXTE	• Prise de force du tracteur, puissance requise 17 kW • Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages	10 / 19 5 / 16	19 16	18	~ 480
M6198MR	PZ-R ②	Prise de force du tracteur, puissance requise 17 kW, pompe hydraulique enfichable, débit maxi. 45 l/min, régime de prise de tracteur 300-380 tr/min	10 / 19	19	18	~ 410
M6190MR	PS-R ①	Prises d'huile du tracteur, raccord hydraulique pression et retour de taille 3 nécessaire. Complet avec flexibles et raccords hydrauliques. Retour sans pression indispensable ! Débit maxi. de la pompe 35 l/min	7 / 15	15	18	~ 374

Accessoires pour HydroCombi 16/18

Référence article	Description
F0003048	Grille au sol enfichable, HydroCombi 16/18 antidérapant cf. photo en page 46
Z2000636	Cardan
F0003357	Fixation de tronçonneuse : transport sûre et possibilité pratique pour poser la tronçonneuse
F0001482	Compteur horaire pour les machines à moteur essence
F0002179	Compteur horaire pour machines à moteur électrique
F0001806	Compteur horaire pour les machines à entraînement PZG (contact Reed), avec affichage de la vitesse

Support pour sapi



Support pour sapi en position de travail (sapi non comprise dans la livraison)

Support pour sapi en position de transport



À partir de HydroCombi 16 : Support de sapi de série en position de rangement ou de transport (sapi non comprise dans la livraison).

Fixation de tronçonneuse pour HydroCombi



Fixation de tronçonneuse (en option) pour un transport sûr et qui offre la possibilité pratique de poser la tronçonneuse.

Article n° F0003357

Équipements Spéciaux pour HydroCombi 16/18

Valable pour le premier équipement, montage incl.

Référence article	Description
H	Dispositif de levage hydraulique des grumes (en remplacement du dispositif mécanique), commande par valve. Sans sigle GS ! Cf. photo page 47
SA	Le châssis routier comprenant : essieu suspendu 80 km/h avec tête d'attelage à boule, frein d'inertie et de parking, roue jockey, rampe d'éclairage ; machine détachable


Treuil pour HydroCombi 16/18

Entraînement hydraulique, extraction libre du câble avec possibilité de démarrage et d'abaissement progressif, coupure automatique en fin de câble. Cylindre et treuil abaissables à une hauteur de transport normale. Crochet forestier inclus de série, pince à bois et crochet à frapper disponibles en option. Équipements spéciaux pour premier équipement montage inclus, équipement ultérieur sur demande (numéro de série de la machine nécessaire).

Référence article	Description	Poids kg
HC*	Modèle de treuil « 500 », actionnement manuel, câble de 20 m, puissance de traction 500 kg. Vitesse d'extraction du câble maxi. 80 cm/s	~ 70
HW*	Modèle de treuil « 750 », à commande manuelle, force de traction de 750 kg, câble de 40 m, vitesse illimitée du treuil.	~ 130
FH*	Modèle de treuil « 750 », à commande radio et manuelle, force de traction de 750 kg, câble de 40 m, vitesse illimitée du treuil. Fonctionnement avec des batteries/piles standards.	~ 130
F0003962	Pince à bois avec ressort de torsion pour treuil, pour grume jusqu'à Ø 65 cm.	~ 8
F0003971	Pince à bois avec ressort de torsion pour treuil, pour grume jusqu'à Ø 80 cm	~ 8
F0003956	Adaptateur de 3 à 7 connecteurs	~ 1
F0002605	Chaîne pour treuil, 1 m, 2 crochets forestiers pour 1.000 kg	~ 4

*Utilisable uniquement avec entraînement par prise de force, non utilisable pour les machines PZGE en mode électrique ! Alimentation 12 V du tracteur nécessaire.

Treuil Modèle « 500 »



Treuil « 500 » avec crochet forestier de série, câble de 20 m et puissance de traction de 500 kg. Pour les HydroCombi 16, 18 et 20.

Article n° HC

Treuil Modèle « 750 »



Avec le treuil « 750 » et le mandrin de série avec un câble de 40 m et une puissance de traction de 750 kg, la vitesse d'évacuation est illimitée (icône). Pour les HydroCombi 16, 18, 20, 22, 24 et 26.

Article n° HW

HydroCombi 20/22/26 ▶ Autospeed

Le fendeur hydraulique de bois de chauffage pour les professionnels.

- **Système Fixomatic** de série
- **Pompe en fonte grise** de série
- **Longueur maxi. des bûches** 110 cm
- **Longueur du couteau de fendage** 30 cm
- **Course du vérin** 100 cm
- **Contenance du réservoir** 38 l (20 t) / 43 l (22/26 t) huile hydraulique
- **Dimensions de la surface de dépôt** 150 x 120 cm (20 t) / 160 x 120 cm (22/26 t)
- **Position de transport élevée** 198-200 cm
- **Position de travail élevée** 260-263 cm
- **Support pour sapi** (sans sapi) de série
- **Équipement spécial** : treuil, châssis, dispositif de levage des grumes hydrauliques
- **Modèle conforme à la nouvelle norme EN 609-1**



HydroCombi 20 PZG-R

HydroCombi 26 E7,5D-R

HydroCombi 20

Plus de puissance pour un rendement horaire plus élevé pendant le fendage de bûches.

Référence article	Type	Entraînement	Vitesse maxi. d'estampage cm/s		Puissance de fendage t	Poids kg
			Avance vitesse 1/2	Retour		
M6230MR	PZG-R ①	Prise de force du tracteur, puissance requise 21 kW, pompe hydraulique, débit maxi. 50 l/min - incorporé, régime de prise de tracteur 300-380 tr/min	11 / 22	21	20	~ 508
M6233MR	E5,5 D-R ②	Moteur électrique 5,5 kW 400V, S6, CEE 16 A, Pompe à 2 étages	5 / 16	16	20	~ 548
M6234MR	PZG-E5,5 D-R ①② MIXTE	• Prise de force du tracteur, puissance requise 21 kW • Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, Pompe à 2 étages	11 / 22 5 / 16	21 16	20	~ 574

HydroCombi 22

Fendeur de bois au mètre hydraulique pour l'usage professionnel.

Référence article	Type	Entraînement	Vitesse maxi. d'estampage cm/s		Puissance de fendage t	Poids kg
			Avance vitesse 1/2	Retour		
M6241MR	PZG-R ①	Prise de force du tracteur, puissance requise 23 kW, pompe hydraulique, débit maxi. 60 l/min - incorporé, régime de prise de tracteur 300-450 tr/min	11 / 23	20	22	~ 556
M6243MR	E7,5 D-R ②	Moteur électrique 7,5 kW 400V, S6, CEE 16 A, Pompe à 2 étages	6 / 20	18	22	~ 618
M6244MR	PZG-E7,5 D-R ①② MIXTE	• Prise de force du tracteur, puissance requise 23 kW • Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages	11 / 23 6 / 20	20 18	22	~ 648

① Entraînement par prise de force du tracteur : cardan indispensable, attelage trois points de la cat. I + II

② Moteur électrique : protection thermique et inverseur de phase

HydroCombi 26

Fendeur de bois au mètre hydraulique le plus puissant pour l'usage professionnel.

Référence article	Type	Entraînement	Vitesse maxi. d'estampage cm/s		Puissance de fendage t	Poids kg
			Avance vitesse 1/2	Retour		
M2140MR	PZG-R ①	Prise de force du tracteur, puissance requise 24 kW, Pompe hydraulique avec débit maxi. de 60 l/min - incorporée régime de prise de force de tracteur recommandé 300-450 tr/min	10 / 23	17	26	~ 616
M2145MR	E7,5 D-R ③	Moteur électrique 7,5 kW 400V, S6, CEE 16 A, Pompe à 2 étages	6 / 20	15	26	~ 646
M2143MR	PZG-E7,5 D-R ①③ MIXTE	- Prise de force du tracteur, puissance requise 24 kW - Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, Pompe à 2 étages	10 / 23 6 / 20	17 15	26	~ 684

Accessoires pour HydroCombi 20/22/26

Référence article	Description
F0003049	Grille au sol enfichable, HydroCombi 20-26 antidérapant
Z2000636	Cardan pour HydroCombi 20/22
Z2000653	Cardan pour HydroCombi 26
F0003357	Fixation de tronçonneuse : transport sûr et possibilité pratique pour poser la tronçonneuse, cf. photo page 43
F0001482	Compteur horaire pour machines avec entraînement moteur essence (pour HydroCombi 20 avec châssis en série)
F0002179	Compteur horaire pour machines à moteur électrique
F0001806	Compteur horaire pour les machines à entraînement PZG (contact Reed), avec affichage de la vitesse

Grille au sol



La grille au sol enfichable disponible en option assure un maintien antidérapant du bois sur la plaque de base en acier de l'HydroCombi.

Article n° F0003049 (HC 20/22/26) ou F0003048 (HC 16/18)

Treuil avec pince à bois



Le treuil et la pince, y compris la possibilité de déposer sont disponibles en option.

Article n° F0003962 (jusqu'à un diamètre de grume de 65 cm) ou F0003971 (jusqu'à un diamètre de grume de 80 cm)

① Entraînement par prise de force du tracteur : cardan indispensable, attelage trois points de la cat. I + II

③ Moteur électrique : protection thermique et inverseur de phase

Équipements Spéciaux pour HydroCombi 20/22/26

Valable pour le premier équipement, montage incl.

Référence article	Description
H	Dispositif de levage hydraulique des grumes (en remplacement du dispositif mécanique), commande par valve. Sans sigle GS !
SA	Le châssis routier comprenant : essieu suspendu 80 km/h avec tête d'attelage à boule, frein d'inertie et de parking, roue jockey, rampe d'éclairage ; machine détachable

Treuil pour HydroCombi 20/22/26

Entraînement hydraulique, extraction libre du câble avec possibilité de démarrage et d'abaissement progressif, coupure automatique en fin de câble. Cylindre et treuil abaissables à une hauteur de transport normale. Crochet forestier inclus de série, pince à bois et crochet à frapper disponibles en option. Équipements spéciaux pour premier équipement montage inclus, équipement ultérieur sur demande (numéro de série de la machine nécessaire).

Référence article	Description	Poids kg
HC*	Modèle de treuil « 500 », actionnement manuel, câble de 20 m, puissance de traction 500 kg. Vitesse d'extraction du câble maxi. 80 cm/s. Disponible pour les HydroCombi 16, 18 et 20.	~ 70
HW*	Modèle de treuil « 750 », à commande manuelle, force de traction de 750 kg, câble de 40 m, vitesse illimitée du treuil. Disponible pour les HydroCombi 16, 18, 20, 22, 24 et 26.	~ 130
FH*	Modèle de treuil « 750 », à commande radio et manuelle, force de traction de 750 kg, câble de 40 m, vitesse illimitée du treuil. Fonctionnement avec des batteries/piles standards. Disponible pour les HydroCombi 16, 18, 20, 22, 24 et 26.	~ 130
F0003962	Pince à bois avec ressort de torsion pour treuil, pour grume jusqu'à Ø 65 cm.	~ 8
F0003971	Pince à bois avec ressort de torsion pour treuil, pour grume jusqu'à Ø 80 cm	~ 8
F0003956	Adaptateur de 3 à 7 connecteurs	~ 1
F0002605	Chaîne pour treuil, 1 m, 2 crochets forestiers pour 1.000 kg	~ 4

*Utilisable uniquement avec entraînement par prise de force, non utilisable pour les machines PZGE en mode électrique ! Alimentation 12 V du tracteur nécessaire.

Dispositif hydraulique de levage de grumes



Dispositif de levage hydraulique des grumes pour plus de confort d'utilisation.

Article n° H

Châssis routier pour HydroCombi



Le châssis routier permet de transporter l'HydroCombi sur essieux. Le châssis est démontable afin que la machine puisse être transportée aussi avec un attelage à trois points.

Article n° SA

HydroCombi 24 Turbo

Autospeed

Le fendeur vertical rapide avec plus de puissance.

- **Système Fixomatic** de série
- **Pompe en fonte grise** de série
- **Longueur maxi. des bûches** 110 cm
- **Longueur du couteau de fendage** 30 cm
- **Course du vérin** 100 cm
- **Contenance du réservoir** 45 l huile hydraulique
- **Dimensions de la surface de dépôt** 160 x 120 cm
- **Position de transport élevée** 200 cm
- **Position de travail élevée** 263 cm
- **Support pour sapi** (sans sapi) de série
- **Équipement spécial** Treuil, châssis, dispositif de levage des grumes hydrauliques
- **Modèle conforme à la nouvelle norme EN 609-1**



HydroCombi 24 PZG-Turbo

400 V



HydroCombi 24 Turbo

Fendeur de bois au mètre particulièrement rapide et performant pour un usage professionnel.

Référence article	Type	Entraînement	Vitesse maxi. d'estampage cm/s		Puissance de fendage t	Poids kg
			Avance vitesse 1/2	Retour		
M2450M	PZG-Turbo ①	Prise de force du tracteur, puissance requise 26 kW, pompe hydraulique, débit maxi. 60 l/min - incorporé, régime de prise de tracteur 300-380 tr/min	11 / 18	42	24	~ 660
M2452M	E7,5 D Turbo ③	Moteur électrique 7,5 kW 400V, S6, CEE 16 A, Pompe à 2 étages	5 / 16	38	24	~ 680
M2454M	PZG-E7,5 D-Turbo ①③ MIXTE	• Prise de force du tracteur, puissance requise 26 kW • Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, pompe à 2 étages	11 / 18 5 / 16	42 38	24	~ 705

Accessoires pour HydroCombi 24 Turbo

Référence article	Description
F0003049	Grille au sol enfichable, HydroCombi 24T antidérapant
Z2000653	Cardan pour HydroCombi 24T
F0003357	Fixation de tronçonneuse : transport sûr et possibilité pratique pour poser la tronçonneuse
F0002179	Compteur horaire pour machines à moteur électrique
F0001806	Compteur horaire pour les machines à entraînement PZG (contact Reed), avec affichage de la vitesse

① Entraînement par prise de force du tracteur : cardan indispensable, attelage trois points de la cat. I + II

③ Moteur électrique : protection thermique et inverseur de phase

Equipements Spéciaux pour HydroCombi 24 Turbo

Valable pour le premier équipement, montage incl.

Référence article	Description
H	Dispositif de levage hydraulique des grumes (en remplacement du dispositif mécanique), commande par valve. Sans sigle GS !
SA	Le châssis routier comprenant : essieu suspendu 80 km/h avec tête d'attelage à boule, frein d'inertie et de parking, roue jockey, rampe d'éclairage ; machine détachable

Treuil pour HydroCombi 24 Turbo

Référence article	Description	Poids kg
HW*	Modèle de treuil « 750 », à commande manuelle, force de traction de 750 kg, câble de 40 m, vitesse illimitée du treuil.	~ 130
FH*	Modèle de treuil « 750 », à commande radio et manuelle, force de traction de 750 kg, câble de 40 m, vitesse illimitée du treuil. Fonctionnement avec des batteries/piles standards.	~ 130
F0003962	Pince à bois avec ressort de torsion pour treuil, pour grume jusqu'à Ø 65 cm.	~ 8
F0003971	Pince à bois avec ressort de torsion pour treuil, pour grume jusqu'à Ø 80 cm	~ 8
F0003956	Adaptateur de 3 à 7 connecteurs	~ 1
F0002605	Chaîne pour treuil, 1 m, 2 crochets forestiers pour 1.000 kg	~ 4

*Utilisable uniquement avec entraînement par prise de force, non utilisable pour les machines PZGE en mode électrique ! Alimentation 12 V du tracteur nécessaire.


Treuil „750“ avec actionnement par radiocommande



Les treuils avec pince à bois en option et la radiocommande assurent un transport facile des grumes lourdes.

Article n° FH

Fixomatic de série



Avec le couteau de fendage en deux éléments breveté (système Fixomatic), le bois peut être fixé pendant le fendage sans devoir le maintenir.

La qualité POSCH la plus élevée, le prix le plus bas. Voici PALDU.

Paldu

Puissant



19t

Puissance maxi. de fendage

Robuste



~274 kg


Poids mini.

Rapide



14 | 17 cm/s

Avance | Retour max.



PALDU apporte la solution la plus robuste pour la maison et la cour.

Avec toute l'expérience du n°1 en préparation du bois de chauffage. Qualité autrichienne contrôlée.

1 Système hydraulique avec deux vitesses d'avance du vérin



Système hydraulique fiable avec deux vitesses d'avance et pompe en fonte frise industrielle silencieuse pour une longue durée de vie.

2 Compact par l'abaissement du vérin



Le vérin peut être abaissé pour le transport et un stockage compact.

3 Treuil en option pour plus de confort



Avec le treuil en option, la grume peut être tirée sans effort personnel jusqu'à la machine, ce qui simplifie de façon significative le travail.

4 Course de fendage réglable



Avance et retour rapides et pas de marche à vide grâce à la course de fendage réglable. Les deux vitesses d'avance ou l'AutoSpeed augmentent la vitesse de travail (à partir du modèle 15Z).

5 Fixation sûre de grumes



La grume ou la section de la grume peut être fixée au choix avec la commande bi-manuelle en association avec la pointe de retenue ou avec la pince de retenue.

6 Dispositif de levage de troncs de série



Soulagez votre dos avec le dispositif de levage de troncs de série : il apporte aisément chaque grume jusqu'à la machine et la place en position de fendage.

La qualité la plus élevée, le prix le plus bas.

PALDU – un produit de POSCH

Paldu

PALDU égale la qualité des machines POSCH : Tous les machines PALDU sont produites avec les mêmes standards de qualité dans l'usine POSCH de Leibnitz dans la Styrie du sud. Voici PALDU : Une qualité parfaitement aiguisée.

Les fendeurs de bois verticaux sont dès à présent, outre la pointe de retenue et la commande manuelle de sécurité, équipés d'une pince de retenue de série. Le dispositif de levage fait ressentir un sentiment de travail léger et confortable avec une machine POSCH.

Travailler encore mieux

Travailler sans effort avec le treuil supplémentaire disponible à partir de 1100-15Z. Tirez chaque grume lourde sans effort personnel jusqu'à la machine et placez-la aisément en position de fendage.

En série



Attelage à trois points de série pour un transport facile



400 V

V2
Speed



Holzspalter 1100-12Z

Fendeur à bois PALDU 1100-12Z

Fendeur à bois	1100-12Z
Puissance maxi. de fendage t	12
Longueur des cou-teaux de fendage cm	24
Avance de vérin	✓ V2 Speed
Contenu du réservoir huile hydraulique l	16
Poids mini./maxi. kg	274 / 348
Transport	Attelage trois points cat. I + II
Réglage hauteur de transport-/ de travail cm	186 / 253
Types d'entraînement	⚙️ Prise de force ⚙️⚙️ Mixte
Équipement spécial et accessoires	○ Support de scie à moteur

Tous les détails techniques → à partir de la page 54

Choisissez le fendeur à bois qui vous convient selon le type d'entraînement et la puissance de fendage.

Tous les fendeurs à bois en aperçu



400V

▶ Autospeed



Holzspalter 1100-15Z

Fendeur à bois PALDU 1100-15Z

Fendeur à bois 1100-15Z

Puissance maxi. de fendage t	15
Longueur des cou-teaux de fendage cm	24
Avance de vérin	✓ Autospeed
Contenu du réservoir huile hydraulique l	30
Poids mini./maxi. kg	330 / 420
Transport	Attelage trois points cat. I + II
Réglage hauteur de transport-/ de travail cm	190 / 257
Types d'entraînement	Prise de force Moteur électrique Mixte
Équipement spécial et accessoires	Treuil Support de scie à moteur

Tous les détails techniques → à partir de la page 55



400V

▶ Autospeed



Holzspalter 1100-19Z avec treuil disponible en option

Fendeur à bois PALDU 1100-19Z

Fendeur à bois 1100-19Z

Puissance maxi. de fendage t	19
Longueur des cou-teaux de fendage cm	24
Avance de vérin	✓ Autospeed
Contenu du réservoir huile hydraulique l	30
Poids mini./maxi. kg	355 / 435
Transport	Attelage trois points cat. I + II
Réglage hauteur de transport-/ de travail cm	190 / 257
Types d'entraînement	Prise de force Moteur électrique Mixte
Équipement spécial et accessoires	Treuil Support de scie à moteur

Tous les détails techniques → à partir de la page 56

Fendeur à bois PALDU 1100-12Z

Le fendeur vertical professionnel.

- **Pince de retenue** de série
- **Pompe en fonte grise** de série
- **Longueur maxi. des bûches** 110 cm
- **Longueur du couteau de fendage** 24 cm
- **Course du vérin** 100 cm
- **Contenance du réservoir** 16 l huile hydraulique
- **Position de transport élevée** 186 cm
- **Position de travail élevée** 253 cm
- **Accessoires :**
Support de scie à moteur, treuil
- **Modèle conforme à la nouvelle norme EN 609-1**



Fendeur à bois 1100-12Z



Fendeur à bois PALDU 1100-12Z

Fendeur vertical hydraulique de bois de chauffage pour la maison et la cour.

Référence article	Type	Entraînement	Vitesse maxi. d'estampage cm/s		Puissance de fendage t	Poids kg
			Avance vitesse 1/2	Retour		
M6602N	Z	Prise de force, pompe hydraulique d'un débit de 23 l/min incorporée pour 380 tr/min Puissance requise : 9,5 kW, cardan indispensable	8 / 16	15	12	~ 300
M6604N	Z / E400V	Prise de force, pompe hydraulique d'un débit de 23 l/min incorporée pour 380 tr/min Puissance requise : 9,5 kW, cardan indispensable Moteur électrique 5,5 kW 400 V S6, CEE 16 A	8 / 16 5 / 10	15 9	12	~ 348
M6600N	SH	Prise d'huile du tracteur, raccord hydraulique pour avance et retour de taille 3 nécessaire. Complet avec flexibles et raccords hydrauliques. Retour sans pression indispensable ! Débit maxi. de la pompe maxi. 16 l/min	5 / 11	10	12	~ 274

Pince de retenue



La bûche est fixée de façon sûre avec la pince de retenue de série et le travail devient plus facile.

Accessoires

Pour plus de performance et de confort pour le travail forestier.

Référence article	Description
F0003949	Équipement supplémentaire pour entraînement électrique : moteur électrique 5,5 kW 400V
Z2000635	Cardan
F0003939	Fixation de tronçonneuse Paldu


PALDU Holzspalter 1100-15Z

Le fendeur vertical professionnel.

- **Pince de retenue** de série
- **Pompe en fonte grise** de série
- **Longueur maxi. des bûches** 110 cm
- **Longueur du couteau de fendage** 24 cm
- **Course du vérin** 100 cm
- **Contenance du réservoir** 30 l huile hydraulique
- **Position de transport élevée** 190 cm
- **Position de travail élevée** 257 cm
- **Accessoires :**
Support de scie à moteur, treuil
- **Modèle conforme à la nouvelle norme EN 609-1**



Fendeur à bois 1100-15Z




PALDU

Fendeur à bois PALDU 1100-15Z

Fendeur vertical hydraulique de bois de chauffage pour la maison et la cour.

Référence article	Type	Entraînement	Vitesse maxi. d'estampage cm/s Avance vitesse 1/2 Retour		Puissance de fendage t	Poids kg
M6612N	Z	Prise de force, pompe hydraulique d'un débit de 33 l/min incorporée pour 540 tr/min Puissance requise : 12 kW, cardan indispensable	8 / 14	17	15	~ 375
M6614N	Z / E400V	Prise de force, pompe hydraulique d'un débit de 33 l/min incorporée pour 540 tr/min Puissance requise : 12 kW, cardan indispensable Moteur électrique 5,5 kW, 400 V S6, CEE 16 A	8 / 14 3 / 14	17	15	~ 420
M6616N	E400V	Moteur électrique 5,5 kW 400 V S6, CEE 16 A	3 / 14	17	15	~ 375
M6610N	SH	Prise d'huile du tracteur, raccord hydraulique pour avance et retour de taille 3 nécessaire. Complet avec flexibles et raccords hydrauliques. Retour sans pression indispensable ! Débit maxi. de la pompe maxi. 30 l/min	7 / 13	15	15	~ 330

Support de la scie à moteur Paldu



Scie à moteur toujours sécurisée pendant le transport et à portée de main grâce au support (F0003939).

Accessoires

Pour plus de performance et de confort pour le travail forestier.

Référence article	Description
F0003947	Équipement supplémentaire pour entraînement électrique : moteur électrique 5,5 kW 400V
Z2000635	Cardan
F0003939	Fixation de tronçonneuse Paldu

PALDU Holzspalter 1100-19Z

Der Stehendspalter für Meterholz-Profis.

- **Pince de retenue** de série
- **Pompe en fonte grise** de série
- **Longueur maxi. des bûches** 110 cm
- **Longueur du couteau de fendage** 24 cm
- **Course du vérin** 100 cm
- **Contenance du réservoir** 30 l huile hydraulique
- **Position de transport élevée** 190 cm
- **Position de travail élevée** 257 cm
- **Accessoires :**
Support de scie à moteur, treuil
- **Modèle conforme à la nouvelle norme EN 609-1**



400 V


**Auto
Speed**

Fendeur à bois 1100-19Z en position de transport.

Fendeur à bois PALDU 1100-19Z

Fendeur vertical hydraulique de bois de chauffage pour la maison et la cour.

Référence article	Type	Entraînement	Vitesse maxi. d'estampage cm/s		Puissance de fendage t	Poids kg
			Avance vitesse 1/2	Retour		
M6622N	Z	Prise de force, pompe hydraulique d'un débit de 33 l/min incorporée pour 540 tr/min Puissance requise : 14 kW, cardan indispensable	7 / 14	14	19	~ 395
M6624N	Z / E400V	Prise de force, pompe hydraulique d'un débit de 33 l/min incorporée pour 540 tr/min Puissance requise : 14 kW, cardan indispensable Moteur électrique 5,5 kW, 400 V, S6, CEE 16 A	7 / 14 3 / 14	13	19	~ 435
M6626N	E400V	Moteur électrique 5,5 kW 400 V, S6, CEE 16 A	3 / 14	13	19	~ 395
M6620N	SH	Prise d'huile du tracteur, raccord hydraulique pour avance et retour de taille 3 nécessaire. Complet avec flexibles et raccords hydrauliques. Retour sans pression indispensable ! Débit maxi. de la pompe maxi. 30 l/min	6 / 13	12	19	~ 355

Commande bi-manuelle



Commande bi-manuelle pour un travail en toute sécurité

Accessoires

Pour plus de performance et de confort pour le travail forestier.

Référence article	Description
F0003948	Équipement supplémentaire pour entraînement électrique : moteur électrique 5,5 kW 400V
Z2000635	Cardan
F0003939	Fixation de tronçonneuse Paldu

Travailler sans effort

Travailler encore mieux avec les accessoires soigneusement conçus et disponibles en option.

PALDU

Treuil



Treuil

Travailler sans effort avec le treuil supplémentaire disponible à partir de 1100-15Z. Tirez chaque grume lourde sans effort personnel jusqu'à la machine et placez-la aisément en position de fendage.

Utilisable uniquement avec entraînement par prise de force, non utilisable pour les machines PZG-E en mode électrique ! Alimentation nécessaire de 12 V du tracteur.

Treuil

Travailler sans effort.

Référence article	Description
HC	Treuil manuel, 20 m de câble, 500 kg de puissance de traction. Course de câble maxi. 80 cm/s, Poids env. 70 kg.
F0003962	Pince à bois pour treuil jusqu'à un diamètre de grume de 65 cm, env. 8 kg
F0003971	Pince à bois pour treuil jusqu'à un diamètre de grume de 80 cm, env. 8 kg
F0002605	2 crochets forestiers avec chaîne de 1 m
F0003978	Câble d'adaptateur 3 sur 7 connecteurs

AutoSplit - L'appareil pour le bois de chauffage et d'allumage

Puissant



10 t

Puissance maxi. de fendage

Rapide



5 sec


par procédé de fendage

Performant



~ 100


Sacs/heure maxi.



Une idée fendage lumineuse

Produire et emballer du bois de chauffage et d'allumage prêt à l'emploi en une opération

FENDRE



1 Densité de bois réglable en continu

L'avance en continu de 0 à 18 cm par cadence de fendage vous permet de définir simplement et rapidement l'épaisseur du bois souhaitée.



2 Exploite le bois rond et les équarris

L'AutoSplit vous offre plus de possibilités de transformer le bois proprement. L'appareil traite les longueurs de bois comprises entre 12 et 33 cm et exploite en option les dosses et les planches issues de la scierie.



3 Le système d'emballage idéal

Optez pour un emballage en vrac ou empilé, l'AutoSplit vous fournira le bois d'allumage adapté dans des sacs.



4 Procédé de fendage sans interruption

L'avance par commande purement hydraulique augmente la sécurité de fonctionnement, le tapis de convoyage à ressort maintien au plus bas le niveau d'usure des outils et la force requise.



5 Avance du bois en continu

La longue goulotte d'alimentation du bois avec une hauteur de chargement pratique veille à un déroulement des opérations optimal et continu.



6 Fonction continue en toute sécurité

Le radiateur d'huile en option – en série pour les modèles électriques – augmente la longévité de la machine pendant un fonctionnement continu (à partir de quatre heures). Une cadence horaire élevée est ainsi garantie pour longtemps.

Il produit les bûches de chauffage et d'allumage souhaitées

Du bois de chauffage et d'allumage en quelques secondes

→ Conditionnement empilé ou en vrac

→ Produit jusqu'à 100 sacs/heure

→ Traite le bois rond et les équarris



230V
400V



AutoSplit 250 Moteur essence avec goulotte d'emballage

AutoSplit

L'automate idéal pour la fabrication de bois de chauffage et d'allumage (bois dur) à partir de grumes de $\varnothing$ 35 cm.

AutoSplit	250	350
Utilisation	Bois d'allumage	Bois d'allumage et bois de chauffage
Puissance maxi. de fendage t	5	10
Cycle de fendage sec.	env. 3	env. 5
Longueurs de bois cm	12-20	25-33
Puissance maxi. m³/h	2	2,5
Couteaux	Forme de V	Forme de X
Bois de départ	Bois tendre	Bois tendre et bois dur
Diamètre maxi. du bois cm	$\varnothing$ 25 (bois rond) $\varnothing$ 20 (équarris)	$\varnothing$ 35 (bois rond) $\varnothing$ 30 (équarris)
Types d'entraînement	Prise de force Moteur électrique Essence Mixte (uniquement pour l'AutoSplit 250)	

Tous les détails techniques → à partir de la page 62

Des systèmes d'emballage pour des opérations plus efficaces



Goulotte d'emballage

Le système adapté aux filets dans un conditionnement empilé.



Cadres d'emballage

Les doubles cadres coulissants pour les filets dans un conditionnement en vrac.



Découvrir l'AutoSplit en
action sur :
[www.posch.com/fr/
autosplit](http://www.posch.com/fr/autosplit)

Du bois d'allumage en un tour de main

Transforme les résidus de bois en bénéfices les revalorisant

Le cycle de fendage du couteau en forme de V de l'AutoSplit est de 3 à 5 secondes en fonction du type de bois (rond ou équarri) et le transforme en bois d'allumage prêt-à-l'emploi dans un filet où il est empilé proprement.

Valorise considérablement les pièces de bois court

Avec l'AutoSplit, transformez le bois de chauffage et d'allumage demandé. Alimenter la goulotte d'alimentation du bois et réglez l'épaisseur du bois souhaitée, l'AutoSplit se charge du reste automatiquement. Le couteau en forme fend la matière initiale toutes les trois secondes, la goulotte d'emballage ou le cadre de l'embase vous fournit du bois de chauffage et d'allumage dans des sacs en vrac ou empilés selon vos souhaits. Pour une opération ergonomique, la hauteur de travail peut être adaptée sur le châssis.

Le traitement idéal du bois court

L'AutoSplit 250 traite le bois en série d'une longueur comprise en 16 et 20 cm et peut sur demande être complété par l'option bois court. Avec l'option de coupe facile, vous pouvez également transformer les



Les filets en comparaison de gauche à droite. Le bois d'allumage dans un emballage en vrac, empilé et bois de chauffage normal.

planches courtes en bois d'allumage et exploiter les résidus issus du sciage. L'AutoSplit 350 est le spécialiste du bois plus long allant jusqu'à 33 cm et s'adapte ainsi à la production de bois de chauffage au cas par cas.

AutoSplit 250 & AutoSplit 350

L'automate idéal pour la fabrication de bois de chauffage et d'allumage rentable à partir de grumes de $\varnothing$ 35 cm.

- **Longueurs de bois possibles** 12–20 cm (AutoSplit 250) ou 25–33 cm (AutoSplit 350)
- **Bois de départ** Bois tendre et si besoin bois dur
- **Traitement** de bois ronds et d'équarris
Planches ou dosses
- **Système d'emballage** en vrac ou empilé
- **Équipement spécial**
Version pour le bois court 12–15 cm,
Radiateur d'huile, compteur horaire
- **Modèle conforme à la nouvelle norme EN 609-1**



AutoSplit 250 E

230 V
400 V



AutoSplit 250

Réalise et emballe des bûchettes d'emballage prêtes-à-l'emploi.

! Spécial

Référence article	Type	Entraînement	Production m ³ /h	Cycle de coupe sec	Puissance de fendage t	Poids kg	
M6805	E7,5 ^②	Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A	maxi. 1,5 (env. 75 sacs)	~ 4	5	~ 635	
M6835	E3D ^②	Moteur électrique 3 kW, 230 V, S6, Pompe à 2 étages	maxi. 1 (env. 50 sacs)	~ 5	4,5	~ 630	
M6808C	E9 ^②	Moteur électrique 9 kW, 400V, S6, CEE 32A, radiateur d'huile inclus et une pompe en fonte silencieuse	maxi. 2 (env. 100 sacs)	~ 3	5	~ 680	
M6810	PZG ^①	Prise de force du tracteur, régime de prise de force du tracteur 380 tr/min, puissance requise 10 kW, pompe en fonte silencieuse inclus	maxi. 2 (env. 100 sacs)	~ 3	5	~ 650	
M6818	PZG-E9 ^{①②} MIXTE	• Prise de force du tracteur • Moteur électrique 9 kW, 400V, S6, CEE 32A inclus et une pompe en fonte silencieuse	maxi. 2 (env. 100 sacs)	~ 3	5	~ 735	
M6820	PZG-E7,5 ^{①②} MIXTE	• Prise de force du tracteur	maxi. 2 (env. 100 sacs)	~ 3			
		• Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A	maxi. 1,5 (env. 75 sacs)	~ 4	5	~ 700	
M6845	PZGE-E3D ^{①②} MIXTE	• Prise de force du tracteur	maxi. 2 (env. 100 sacs)	~ 3			
		Moteur électrique 3 kW, 230 V, S6, Pompe à 2 étages	maxi. 1 (env. 50 sacs)	~ 5	5	~ 695	
M6830	B15	Moteur à essence de 16,4 kW (B&S) avec démarreur électrique, consommation : 3,0 - 3,5 l/h, contenance du réservoir : 8 l	maxi. 2 (env. 100 sacs)	~ 3	5	~ 740	

① Entraînement par prise de force du tracteur : attelage trois points cat. I + II, Cardan indispensable

② Moteur électrique : protection thermique et inverseur de phase

Systèmes d'emballage et accessoires pour l'AutoSplit 250

Systèmes d'emballages adaptés à la machine de base (départ usine sans unité d'emballage) pour bûches en vrac et/ou empilées.

Référence article	Description
F0002827	Goulotte d'emballage (pour conditionnement empilé)
Z9900550	Filet de 10 kg (40 × 60 cm), 100 pcs (pour emballage empilé et en vrac)
F0002828	Cadre double décalable (pour emballage en vrac)
Z9900554	Filet de 25 kg (50 × 80 cm), 100 pcs (uniquement pour emballage empilé en vrac)
F0002840	Kit à visser pour modification bois long à bois court de 12–15 cm
Z2000636	Cardan
F0002179	Compteur horaire pour machines à moteur électrique
F0001806	Compteur horaire pour machines à entraînement par prise de force, avec affichage de la vitesse

Équipement spécial pour AutoSplit 250

Uniquement livrable en équipement d'origine, montage incl.

! Spécial

Référence article	Description
D	Attelage à trois points pour les machines à moteur électrique
E	Tranchant simple pour bois d'allumage à partir de planches ou de dosses
S	Version machine pour bois court de 12–15 cm
C	Radiateur d'huile pour fonctionnement en continu (à partir de 4 heures)

AutoSplit 350

Produit et conditionne des bûches d'allumage prêtes-à-l'emploi, si besoin du bois de chauffage à partir de bois dur.

! Spécial

Référence article	Type	Entraînement	Puissance m³/h	Cycle de coupe sec	Puissance de fendage t	Poids kg
M6802C	E9D ②	Moteur électrique 9 kW, 400V, S6, CEE 32A, radiateur d'huile	maxi. 1,5–10 * (env. 100 sacs)	~ 5	10	~ 868
M6832	B15	Moteur à essence de 16,4 kW (B&S) avec démarreur électrique, consommation : 3,0 - 3,5 l/h, contenance du réservoir : 30 l	maxi. 1,5–10 * (env. 100 sacs)	~ 5	10	~ 906
M6812	PZG ①	Prise de force du tracteur, régime de prise de force du tracteur 380 tr/min, puissance requise 10 kW	maxi. 1,5–10 * (env. 100 sacs)	~ 5	10	~ 830
M6817C	PZG-E9D ①②	• Prise de force du tracteur • Moteur électrique 9 kW, 400V, S6, CEE 32A radiateur d'huile et pompe en fonte silencieuse inclus	maxi. 1,5–10 * (env. 100 sacs)	~ 5	10	~ 975

Production de bois d'allumage et de chauffage

Equipements Spéciaux pour AutoSplit 350

Bei Erstausrüstung möglich, Preise inkl. Montage.

! Spécial

Référence article	Description
C	C radiateur d'huile pour un fonctionnement continu (à partir de 4 heures), pour l'article n° M6832 (moteur à essence de 16,4 kW)

Accessoires pour AutoSplit 350

Référence article	Description	Poids kg
F0003368	Goulotte d'emballage longueur de bois 33 cm pour les tailles de filet 50–55 cm × 50–80 cm	~ 26
F0003371	Goulotte d'emballage longueur de bois 25 cm pour les tailles de filet 50–55 cm × 50–80 cm	~ 27
Z9900554	Filets de 25 kg (50 × 80 cm), lot de 100 (pour conditionnement en vrac uniquement)	~ 3,3
Z2000636	Cardan	~ 8,5



Couper avec la meilleure précision

Les scies et appareils de sciage de POSCH vous permettent de traiter aisément toutes les quantités de bois de chauffage.

La gamme de machines haut de gamme s'étend de la scie mécanique pour une coupe maniable du bois de chauffage, à l'EasyCut semi-automatique, en passant par le SmartCut entièrement automatique.



Scie à chevalier

Le classique

Cf. page 70



Scie à table roulante

Le confort

Cf. page 76



WippCut

Couper et charger directement

Cf. page 86



EasyCut

La scie semi-automatique

Cf. page 90



SmartCut

La scie entièrement automatique

Cf. page 94



AutoCut

L'automate pour le bois de chauffage

Cf. page 98




Découvrir les scies de
POSCH en action sur :
[www.posch.com/fr/
scies](http://www.posch.com/fr/scies)

Couper plus rapidement et en toute sécurité

Les scies circulaires mécaniques. Robuste et puissant.

Les scies circulaires de POSCH répondent aux plus hautes exigences, pour chaque utilisation et type de travail.



Mesure optimale de l'humidité du bois

L'humidité résiduelle du bois de chauffage est mesurée au cœur de la bûche. La bûche est idéalement fendue en son centre directement en amont de la mesure.

Grâce à leur conception robuste, nos scies sont faites pour durer. Avec différents types d'entraînements, elles assurent leur fonction durable même en fonctionnement continu, la construction compacte en acier garantit la longévité de la machine. La lame de la scie en alliage chrome d'un diamètre de 70 cm coupe du bois de chauffage jusqu'à 24 cm. Les grandes roues en caoutchouc plein d'un diamètre de 30 cm ou l'attelage à trois points

permettent un transport pratique et donc de commencer le travail rapidement.

Pour des durées de sciage particulièrement longues et un faible niveau sonore, les lames de scie hautement performantes WIDIA sont le premier choix.

chevalet réglable en hauteur assure la meilleure ergonomie pour toutes les tailles.

Les scies basculantes assurent une sécurité plus élevée pendant la coupe. Par exemple, la construction du chevalet facilement maniable empêche la torsion du bois. La poignée du

Sciage de bois de chauffage pratique grâce au chevalet à roulement à billes

Scie à chevalet oscillant robuste et sécurisée

Au gré du mouvement, cette scie produit du bois de chauffage à partir des bûches dans la longueur souhaitée. Avec un entraînement direct ou silencieux par courroie trapézoïdale, elle assure sa fonction durable même en fonctionnement continu, la construction compacte en acier garantit la longévité de la machine.

Sûr avec une poignée

La zone de danger est complètement sécurisée avec la poignée de sécurité de série, le contact avec la lame de scie est évité en toute sécurité. Grâce au roulement à billes, la bascule est facile à manier. De plus, la poignée est réglable en hauteur, et s'adapte donc de façon optimale à chaque utilisateur.



COUPER

Clapet de sécurité avec un réglage en hauteur ergonomique : La zone de danger est recouverte.



Scie sécurisée avec la fonction de la table roulante

Machines polyvalentes pour la maison & la cour

La glissière de la scie à table roulante avec roulement à billes facilement maniable assure un confort d'utilisation optimal et des opérations rapides pour la préparation du bois de chauffage. Le bois peut être déposé en toute sécurité sur la grande table et le nouveau clapet de sécurité de série assure un guidage sûr du bois.

Transport facile jusqu'au lieu d'utilisation

Grâce aux grandes roues en caoutchouc plein de série et aux poignées de transport pratiques, la scie à table roulante peut être déplacée très simplement à la main. L'aide au transport est montée de série pour les modèles avec entraînement par prise de force et l'attelage à trois points.

Transport facile et coupe sûre du bois de chauffage : Utilisation de la scie à table roulante

Misez étape par étape sur le meilleur principe

La scie circulaire optimale pour chaque utilisation

- Bois de chauffage
- Lame de scie 70 cm WIDIA ou en alliage chrome
- Entraînement direct ou par courroie trapézoïdale
- Déplacement sur des roues en caoutchouc plein de diamètre 30 cm ou attelage à trois points



400V



Scie à chevalet oscillant avec entraînement par prise de force

Scie à chevalet

La scie robuste de bois de chauffage avec chevalet.

Scie à chevalet

Utilisation	Sciage du bois de chauffage
Lame de scie	Alliage chrome 70 cm de série
Diamètre de coupe maxi. cm	24 Sciage du bois de chauffage
Poids mini./maxi. kg	156 / 270
Transport	Roues en caoutchouc plein ø 30 cm
Types d'entraînement	⚡ Prise de force ⚡ Moteur électrique ⚡-⚡ Mixte ⚡ Essence
Équipement spécial	○ Lame de scie WIDIA ○ Rouleau ○ Châssis ○ Tapis d'évacuation d'appoint

Tous les détails techniques → à partir de la page 72



400V



Scie à table roulante RE 5,5 avec entraînement par courroie trapézoïdale

Scie à table roulante

La scie universelle pour la maison et la ferme.

Scie à table roulante

Utilisation	Sciage du bois de chauffage
Lame de scie	Alliage chrome 70 cm de série
Diamètre de coupe maxi. cm	24 Sciage du bois de chauffage
Poids mini./maxi. kg	172 / 303
Transport	Roues en caoutchouc plein ø 30 cm
Types d'entraînement	⚡ Prise de force ⚡ Moteur électrique ⚡-⚡ Mixte
Équipement spécial	○ Lame de scie WIDIA ○ Châssis ○ Tapis d'évacuation d'appoint

Tous les détails techniques → à partir de la page 78

À commander également :

Lame de scie circulaire WIDIA à 84 dents pour une cadence horaire augmentée de plus de 50% pour le bois dur et une réduction considérable du niveau sonore.

Détails à partir de la page 73.



Plus de sécurité et de confort grâce au principe de coupe innovant EasyCut.

Cette scie dotée d'une amenée de bois automatique augmente nettement le confort lors de la préparation du bois de chauffage et fournit des bûches prêtes à l'emploi via le tapis d'évacuation. Découvrez tous les avantages de ce nouveau principe de sciage à partir de la page 90.



400V



Puissant groupe d'aspiration

Pour un poste de travail propre.

Puissant groupe d'aspiration

Utilisation	La ventilation par aspiration de copeaux peut être utilisée en combinaison avec toutes les scies circulaires, les appareils de sciage et les dispositifs de sciage et fendage.
Matière	Rotor de soufflage en acier massif
Puissance de ventilation	1.200 m³/h
Poids mini./maxi. kg	65 / 74
Transport	Roues en caoutchouc plein Ø 16 cm
Types d'entraînement	 Prise de force  Moteur électrique

Tous les détails techniques → à partir de la page 75

Les meilleures variantes d'entraînement pour tous les besoins

COUPER



Entraînement direct

Lame de scie montée sur l'arbre du moteur avec transfert direct de la puissance du moteur sur la lame de scie.



Entraînement par courroie trapézoïdale

Pour une vitesse de coupe optimale, une meilleure cadence horaire et une puissance requise moins élevée. Le moteur est relié à la lame de scie par la courroie trapézoïdale et protégé contre les surcharges.



Entraînement par prise de force

Avec un entraînement par prise de force unique ou en combinaison avec un moteur électrique, cette solution variable fonctionne également indépendamment de l'alimentation électrique.



Moteur essence

Avec un entraînement par courroie trapézoïdale via un moteur essence 4 temps, cette solution universelle est performante partout et indépendamment de l'alimentation électrique.

Scie à chevalet oscillant – le classique robuste et maniable

Performant



24 cm

Diamètre de coupe maxi.

Compact



156 kg

Poids mini.



Couper rapidement et en toute sécurité

Construction tout en acier pour une durée de vie particulièrement longue



1

Un chevalet maniable doté d'une poignée ergonomique

Le chevalet à roulement à billes est facilement maniable tout en étant extrêmement stable. La poignée à hauteur réglable s'adapte à tous les opérateurs de manière optimale.

NOUVEAU



2

Une forme spéciale du chevalet pour un sciage sans accroc

La construction du chevalet empêche la torsion des bûches, la lame de scie ne peut pas s'encasturer. Avec l'affichage de la longueur du bois intégré, vous coupez les bûches sur mesure en toute sécurité et durablement. Grâce au nouveau dispositif de maintien (en option), le bois est encore mieux fixé pendant la coupe.

NOUVEAU



3

Une poignée pour plus de sécurité

La poignée de sécurité vous empêche de toucher la lame de la scie par inadvertance ; la zone de danger est couverte. La nouvelle fonction de commutation (de série) permet à l'utilisateur de choisir si le couvercle de sécurité doit automatiquement rester fermé durant le sciage, ou s'il doit s'ouvrir après chaque processus de coupe.



4

Transport plus facile vers le site de production

La scie à chevalet oscillant avec ses grandes roues en caoutchouc plein peut être déplacée très facilement. L'aide au transport spéciale est montée de série pour les modèles avec entraînement par prise de force et l'attelage à trois points.



5

Construction robuste et compacte

La construction haut de gamme en acier réceptionne toutes les quantités de bois. Les modèles avec entraînement par courroie trapézoïdale fonctionnent à une vitesse de sciage optimale pour un rendement horaire plus élevé.



6

Maintien stable grâce aux freins intégrés

Le frein fixe la scie à chevalet oscillant pendant l'opération et maintient fixement les roues. Ils peuvent bien sûr être desserrés pour déplacer aisément la scie à chevalet oscillant.



Scie à chevalet oscillant

La scie de bois de chauffage robuste et sûre avec chevalet.

- **Utilisation** Sciage de bois de chauffage
- **Diamètre de coupe maxi.**
24 cm (sciage de bois de chauffage)
- **Transport** Roues en caoutchouc plein Ø 30 cm
- **Variantes d'entraînement** : entraînement direct, entraînement par courroie trapézoïdale, entraînement par prise de force, moteur essence
- **Chevalet à roulement à billes**
- **Aide au transport** pour les machines avec un attelage à trois points
- **Équipement spécial** : lame de scie WIDIA rouleau, poignée de sécurité, châssis, tapis d'évacuation d'appoint
- **Modèle conforme à la nouvelle norme EN 1870-6**



Scie à chevalet oscillant WKE 5,5 GS avec poignée de sécurité de série, rallonge de chevalet (F0003779) et rouleau (F0003775) en option

Scie à chevalet oscillant WE 5,5 WE 5,5



Scie à chevalet oscillant avec entraînement direct

La scie à bois de chauffage légère et robuste.

Référence article	Type	Entraînement	Poids kg
M1361HS	WE 5,5 ②	Moteur électrique 5,5 kW 400V, S6, CEE 16 A	~ 156

❗ **Lame de scie circulaire (W)** à commander dès maintenant pour une puissance de coupe 50% plus élevée et une nette réduction sonore !

② Entraînement direct

Lame de scie montée sur l'arbre du moteur avec transfert direct de la puissance du moteur sur la lame de scie.

Scie à chevalet oscillant avec entraînement par courroie trapézoïdale

Pour une vitesse de coupe optimale et un meilleur rendement.

Référence article	Type	Entraînement	Poids kg
M1356HS	WKE 5,5 ②	Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, deux courroies trapézoïdales	~ 174
M1349HS	WKE 7,5 ②	Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, deux courroies trapézoïdales	~ 186

❗ **Lame de scie circulaire (W)** à commander dès maintenant pour une puissance de coupe 50% plus élevée et une nette réduction sonore !

② Entraînement par courroie trapézoïdale

Pour une vitesse de coupe optimale, une meilleure cadence horaire et une puissance requise moins élevée. Le moteur est relié à la lame de scie par la courroie trapézoïdale et protégé contre les surcharges.

① Attelage trois points cat. I + II, aide au transport inclus
Entraînement par prise de force du tracteur (vitesse d'entrée néc. : 540 tr/min) ou combiné avec un moteur électrique, interrupteur avec inverseur de phase. Cardan indispensable

② Moteur électrique : interrupteur avec protection thermique et inverseur de phase

❗ **Les tapis d'évacuation adaptés**

Idéal pour un chargement rapide et sans effort de bois de chauffage prêt-à-l'emploi dans la remorque ou dans un PackFix.

Cf. page 129

Scie à chevalet oscillant avec entraînement par prise de force

La scie circulaire universelle pour la maison avec boîtier renvoi d'angle à bain d'huile et entraînement par courroie trapézoïdale.

Référence article	Type	Entraînement	Poids kg
M1365HS	WZ ^①	Prise de force du tracteur	~ 214
M1370HS	WZE 5,5 ^{①②} MIXTE	• Prise de force du tracteur • Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A	~ 254
M1379HS	WZE 7,5 ^{①②} MIXTE	• Prise de force du tracteur • Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A	~ 270

❗ **Lame de scie circulaire (W)** à commander dès maintenant pour une puissance de coupe 50% plus élevée et une nette réduction sonore !

❓ Entraînement par prise de force

Avec un entraînement par prise de force unique ou en combinaison avec un moteur électrique, cette solution variable fonctionne également indépendamment de l'alimentation électrique.

Scie à chevalet oscillant avec moteur essence

Avec entraînement par courroie trapézoïdale via moteur essence 4 temps.

Référence article	Type	Entraînement	Poids kg
M1245HS	WB 9,7	Moteur essence 4 temps 9,7kW (13,2 CV) Briggs & Stratton Vanguard, démarreur électrique consommation : 2,0-2,5 l/h, contenance du réservoir : 6,6 l	~ 219

❗ **Lame de scie circulaire (W)** à commander dès maintenant pour une puissance de coupe 50% plus élevée et une nette réduction sonore !

❓ Moteur essence

Avec un entraînement par courroie trapézoïdale via un moteur essence 4 temps, cette solution universelle est performante partout et indépendamment de l'alimentation électrique.

Equipements Spéciaux

Valable pour le premier équipement, montage incl.

Référence article	Description
A	Montage prêt à l'emploi de la butée longitudinale sur la scie, y compris le kit de modification sur chevalet standard (pour les modèles de scies à chevalet "HS")
N	Dispositif de maintien (qui peut être activé ou désactivé) pour fixer le bois pendant le sciage (par ex. lors de coupes multiples, ou de travail avec plusieurs rondins)
W	Majoration de prix pour lame circulaire WIDIA, 84 dents (Z1300103), en remplacement de la lame circulaire de série. Avantage : rendement supérieur de 50 % pour le bois dur, réduction sonore
D	Attache en trois points pour les types WE/WKE
F0003732	Châssis agricole 10 km/h, pour entraînement par prise de force et mixte, modèle "HS"

*Entraînement électrique et essence ** Entraînement mixte et par prise de force

Butée longitudinale réglable



Butée longitudinale réglable et disponible en option, modèle HS : de 25 à 34 cm.
Article n° F0004128 et article n° A pour un montage prêt à l'emploi uniquement pour les équipements de base

La meilleure mobilité



Grâce à l'aide au transport (de série avec un entraînement mixte/par prise de force et essence), la scie à chevalet oscillant est transportée rapidement vers le site de production.

Une indépendance imbattable



La scie à chevalet oscillant avec moteur essence peut être utilisée partout et produit rapidement le bois de chauffage souhaité.

Accessoires pour la scie à chevalet oscillant

Référence article	Description
Z2000635	Cardan
F0003775	Rouleau
Z1300080	Lame de scie circulaire 70 cm, 56 dents, alliage chrome, de série
Z1300103	Lame de scie circulaire 70 cm, 84 dents, WIDIA
F0004128	Butée longitudinale réglable et modifiable, modèle « HS » : de 25 à 34 cm, modèle H : de 18 à 34 cm.
F0003887	Modernisation de l'attache en trois points pour la scie basculante existante WE/WKE en version H/HS
F0004402	Dispositif de maintien (qui peut être activé ou désactivé) pour fixer le bois pendant le sciage (par ex. lors de coupes multiples, ou de travail avec plusieurs rondins)
F0003773	Raccord d'aspiration des copeaux 10 cm pour entraînement électrique, modèle "H/HS"
F0003774	Raccord d'aspiration des copeaux 10 cm pour entraînement par prise de force et mixte, modèle "H/HS"
F0003733	Compteur horaire pour entraînement par prise de force et mixte (contact Reed)
F0003534	Compteur horaire pour entraînement électrique de 400 V, modèle « HS »
F0003835	Aide au transport pour moteur électrique modèle « H/HS » (en série pour un entraînement par prise de force/mixte et entraînement essence)
F0003779	Rallonge de chevalet avec rouleaux, modèle « H/HS »

⚠ **Accessoire conseillé** : le groupe d'aspiration des copeaux pour un espace de travail propre (Détails en page 75)

Lames de scies circulaires manuelles

Pour la coupe du bois de chauffage, alésage 30 mm

Référence article	Description
Z1300042	Lame de scie circulaire 50 cm, 72 dents, WIDIA
Z1300050	Lame de scie circulaire 60 cm, 56 dents, alliage chrome
Z1300072	Lame de scie circulaire 60 cm, 40 dents, WIDIA
Z1300073	Lame de scie circulaire 60 cm, 78 dents, WIDIA
Z1300080	Lame de scie circulaire 70 cm, 56 dents, alliage chrome
Z1300105	Lame de scie circulaire 70 cm, 42 dents, WIDIA
Z1300103	Lame de scie circulaire 70 cm, 84 dents, WIDIA
SO265	Majoration de prix pour alésage plus grand

Travailler rapidement et proprement



La poignée de sécurité réglable en hauteur de manière ergonomique avec protecteur intégré évitant le contact avec la lame pendant la coupe. Les rouleaux tendent pour une coupe sans se fatiguer.

Article n° F0003775


Pour une fixation sûre



La rallonge assure un maintien sûr même pour des bûches longues. Les rouleaux permettent aux bûches de passer facilement à la coupe suivante.

Article n° F0003779

Pour encore plus de puissance



Les lames de scie spéciales WIDIA en métal dur garantissent une durée de vie plus longue et sont nettement plus silencieuses. Plus de dents de scie pour un sciage plus aisé et moins d'usure.

Puissant groupe d'aspiration des copeaux pour les scies

Pour un poste de travail propre lors du sciage du bois de chauffage, les copeaux chutant sont aspirés par une ventilation performante.

- **Entraînement CV puissant ou moteur électrique**
- **Rotor de soufflage en acier massif**
- Roues de transport **en caoutchouc** plein $\varnothing$ 16 cm
- **Positionnement de basculement possible pour minimiser la perte d'efficacité**
- **Très grande puissance de ventilation** 1.200 m³/h
- **Dimensions** 55 x 75 x 95 cm (L x L x H)
- **Tuyau d'aspiration de 2 m** $\varnothing$ 15 cm et un **tuyau d'évacuation de 10 m** $\varnothing$ 12 cm
- **Anneau réducteur** pour le tuyau d'aspiration, permettant de passer de 15 à 10 cm de $\varnothing$



Découvrir le groupe d'aspiration de copeaux en action sur:
www.youtube.com/PoschPower

Ventilation par aspiration de copeaux pour scies circulaires et dispositifs de sciage et fendage

La ventilation par aspiration de copeaux peut être utilisée en combinaison avec toutes les scies circulaires, les appareils de sciage (par exemple POSCH EasyCut, SmartCut, AutoCut) et les dispositifs de sciage et fendage (par exemple POSCH SpaltFix).

Référence article	Type	Description	Poids kg
M7380	E3,0-400	Moteur électrique 3 kW 400V S6, CEE 16A y compris une commande avec 10 m de câble pour faire fonctionner le dispositif d'aspiration des copeaux au niveau de la scie	~ 65
M7382	PS	Groupe d'aspiration des copeaux, puissant et silencieux, alimentation par prises d'huile du tracteur, raccords hydrauliques pression et retour de taille 3 nécessaires. Moteur hydraulique à engrenage, 2 800 tr/min, pour 20-60 l/min, maxi 150 bars avec régulateur de débit et roue libre hydraulique.	~ 74

Retrouvez les **raccords d'aspiration adaptés** à chaque scie dans les différents tableaux « Accessoires pour scies »

Equipements Spéciaux

Valable pour le premier équipement, montage incl.

Référence article	Description
A	Évacuation rotative des copeaux sur le dessus, avec raccord optionnel pour un tuyau de pression de 12 cm de $\varnothing$ (voir notamment l'illustration).

Accessoires aspiration des copeaux


Référence article	Description
F0002791	Raccord d'aspiration des copeaux de diamètre 10 cm pour scie circulaire à table basculante, entraînement électrique, modèle "G/H"
F0002908	Raccord d'aspiration des copeaux de diamètre 10 cm pour scie circulaire à table basculante, entraînement mixte/par prise de force, Modell „G/H"
F0002195	Raccord pour aspiration de copeaux, 15 cm de $\varnothing$, pour scie à chevalet PLUS
F0004425	Raccord pour aspiration de copeaux, 10 cm de $\varnothing$, pour WippCut
F0004426	Raccord pour aspiration de copeaux, 15 cm de $\varnothing$, pour WippCut

Ventilation par aspiration de copeaux pour scies circulaires et dispositifs de sciage et fendage

Un accessoire pratique : Les copeaux rassemblés peuvent être réutilisés.



Les copeaux chutant sont aspirés par un tuyau d'aspiration de 2 m ($\varnothing$ 15 cm) et un tuyau d'évacuation de 10 m ($\varnothing$ 12 cm).



Évacuation rotative des copeaux, avec raccord optionnel pour un tuyau de pression
Article n° A



Ventilation par aspiration de copeaux pour dispositifs de sciage et fendage

Scie à table roulante – Scie sécurisée avec la fonction de la table roulante

Performant



24 cm

Diamètre de coupe maxi.

Compact



172 kg

Poids mini.



Le classique avec un nouveau clapet de sécurité

Couper sans danger et avec facilité

COUPER



1 Moins de puissance requise pendant la coupe

La glissière maniable et à roulement à billes assure un confort d'utilisation optimal. Toutes les bûches glissent sans effort par la lame de la scie et se replacent dans leur position initiale dans un mouvement fluide.



2 Grande table de sciage pour un dépôt sécurisé

La matière à couper est levée en toute sécurité sur la grande table repose-bois d'un diamètre de 150 x 85 cm. Elle offre assez de place pour scier confortablement.

NOUVEAU



3 Une poignée pour plus de sécurité

La poignée de sécurité de série empêche d'entrer accidentellement en contact avec la lame de la scie, la zone de danger est ainsi sécurisée.



NOUVEAU



4 Prête à l'emploi partout

La scie à table roulante peut être aisément utilisée sur votre site. Les modèles plus légers disposent de grandes roues en caoutchouc plein de série.

Une aide au transport est incluse pour un entraînement par prise de force avec attelage à trois points.



5 Possibilité d'un actionneur longitudinal et d'un actionneur transversal de la scie

La scie à table roulante est équipée de série d'un renvoi d'angle. Cela permet également de travailler en position transversale par rapport au tracteur.



6 Maintien sûr grâce aux freins intégrés

Le frein (pour les modèles à entraînement électrique) fixe la scie pendant les opérations et maintient les roues fixement. Ils peuvent bien sûr être désactivés pour déplacer aisément la scie à table roulante.

Scie à table roulante

Scie sécurisée avec la fonction de la table roulante.

- **Utilisation** Sciage de bois de chauffage
- **Diamètre de coupe maxi.** 24 cm
- **Transport** Roues en caoutchouc plein Ø 30 cm
- **Variantes d'entraînement** : entraînement direct, entraînement par courroie trapézoïdale, entraînement par prise de force
- **Glissière sur roulement à billes, taille de la table** 150 x 85 cm
- **Aide au transport** pour les machines avec un attelage à trois points
- **Équipement spécial** : Lame de scie WIDIA, châssis, tapis d'évacuation d'appoint
- **Modèle conforme à la nouvelle norme EN 1870-6**



Scie à table roulante RE 5,5



400 V



Scie à table roulante avec entraînement direct

Scie circulaire robuste à table roulante avec entraînement direct.

Référence article	Type	Entraînement	Poids kg
M1117HS	RE 5,5 ^②	Moteur électrique 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A	~ 172

⚠ **Lame de scie circulaire (W)** à commander dès maintenant pour une puissance de coupe 50% plus élevée et une nette réduction sonore !

❓ Entraînement direct

Lame de scie montée sur l'arbre du moteur avec transfert direct de la puissance du moteur sur la lame de scie.

Scie à table roulante avec entraînement par courroie trapézoïdale

Pour une vitesse de coupe optimale et un meilleur rendement.

Référence article	Type	Entraînement	Poids kg
M1027HS	RKE 5,5 ^②	Moteur électrique 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A	~ 190
M1029HS	RKE 7,5 ^②	Moteur électrique 7,5 kW 400V, S6, CEE 16A	~ 202

⚠ **Lame de scie circulaire (W)** à commander dès maintenant pour une puissance de coupe 50% plus élevée et une nette réduction sonore !

❓ Entraînement par courroie trapézoïdale

Pour une vitesse de coupe optimale, une meilleure cadence horaire et une puissance requise moins élevée. Le moteur est relié à la lame de scie par la courroie trapézoïdale et protégé contre les surcharges.



Les tapis d'évacuation adaptés

Idéal pour un chargement rapide et sans effort de bois de chauffage prêt-à-l'emploi dans la remorque ou dans un PackFix.

Cf. page 129

① Attelage trois points cat. I + II, aide au transport inclus
Entraînement par prise de force du tracteur (vitesse d'entrée néc. : 540 tr/min) ou combiné avec un moteur électrique, interrupteur avec inverseur de phase. Cardan indispensable

② Moteur électrique : interrupteur avec protection thermique et inverseur de phase

Scie à table roulante avec entraînement par prise de force

La scie circulaire universelle pour la maison avec engrenage angulaire et entraînement par courroie trapézoïdale.

Référence article	Type	Entraînement	Poids kg
M1017HS	RZ ①	Prise de force du tracteur	~ 254
M1035HS	RZE 5,5 ①② MIXTE	· Prise de force du tracteur · Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A	~ 297
M1036HS	RZE 7,5 ①② MIXTE	· Prise de force du tracteur · Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A	~ 303

❗ **Lame de scie circulaire (W)** à commander dès maintenant pour une puissance de coupe 50% plus élevée et une nette réduction sonore !

❓ Entraînement par prise de force

Avec un entraînement par prise de force unique ou en combinaison avec un moteur électrique, cette solution variable fonctionne également indépendamment de l'alimentation électrique.

Equipements Spéciaux pour scies à table roulante

Valable pour le premier équipement, montage incl.

Référence article	Description
W	Majoration de prix pour lame circulaire WIDIA, 84 dents (Z1300103), en remplacement de la lame circulaire de série. Avantage : rendement supérieur de 50 % pour le bois dur, réduction sonore
F0001817	Châssis agricole 10 km/h, pour entraînement par prise de force et mixte

Accessoires pour scies à table roulante

Référence article	Description
Z2000635	Cardan
Z1300080	Lame de scie circulaire 70 cm, 56 dents, alliage chrome
Z1300103	Lame de scie circulaire 70 cm, 84 dents, WIDIA
F0002860	Raccord d'aspiration des copeaux 10 cm pour entraînement électrique, modèle « F/H/HS »
F0004088	Raccord d'aspiration des copeaux 10 cm pour entraînement prise de force et mixte (prise de force et électrique), modèle « F/H/HS »
F0003540	Compteur horaire pour les machines avec entraînement par prise de force et mixte (contact Reed)
F0003534	Compteur horaire pour entraînement électrique de 400 V, modèle « HS »

❗ **Accessoire conseillé** : le groupe d'aspiration des copeaux pour un espace de travail propre (détails en page 75) ainsi que la lame de scie circulaire Hannibal (voir en page 81)

Permet de limiter les efforts



Glissière maniable par roulement à billes pour un confort d'utilisation optimal.

Attelage à trois points




L'attelage à trois points facilite considérablement toutes les utilisations en extérieur.

Aide au transport



Une aide au transport (de série pour les entraînements par prise de force, en option pour les entraînements électriques) pour des manœuvres plus confortables dans la cour pour les scies à table roulante.

- ❶ WIDIA 84 dents (Z1300103)
disponible également avec 42 dents (Z1300105)
- ❷ Alliage chrome 56 dents (Z1300080)
- ❸ Denture groupée Hannibal (Z1300100)
- ❹ WIDIA 72 dents (Z1300042)
- ❺ WIDIA 36 dents (Z1300031)
- ❻ Alliage chrome 80 dents (Z1300055)




Découvrir les scies de
POSCH en action sur :
[www.posch.com/fr/
scies](http://www.posch.com/fr/scies)

Couper plus silencieusement et plus longtemps

Des lames de scie pour plus de puissance et une durée de vie plus longue

Faites votre choix entre la lame de scie standard en alliage chrome haut de gamme, la lame de scie WIDIA spéciale pour une durée de vie plus longue ou la lame spéciale pour la coupe longitudinale dotée de la denture Hannibal.



Scie en acier

Dès le 15^{ème} siècle, les premières scies en métal étaient utilisées en Europe Centrale par les bûcherons pour remplacer la hache.

Les scies circulaires de POSCH sont équipées en série d'une lame de sciage de 70 cm en alliage chrome ❷. Pour une utilisation intensive et une durée de sciage plus longue, il est recommandé d'utiliser nos lames de scie en métal dur spéciales WIDIA ❶❹❺ qui coupent de manière silencieuse et plus longtemps. Plus le nombre de dents est élevé, moins il y a d'usure sur les dents et plus le sciage manuel est aisé. En comparaison avec les lames de scie en alliage chrome, ❻ elles sont nettement plus silencieuses avec

Le coupage est plus simple, pour une longue durée et silencieux avec les lames de scie en métal dur haut de gamme WIDIA.

moins de force requise et augmentent également la durée de sciage de 8 à 10 fois étant donné qu'elles doivent être moins souvent affûtées. Pour le délignage et le sciage longitudinal, il est conseillé d'utiliser la lame de scie Hannibal ❸ qui fournit le meilleur résultat même avec une faible puissance de moteur. La denture groupée de la scie se nettoie automatiquement grâce à sa conception et assure ainsi une coupe propre.

Lames de scies circulaires manuelles

Pour la coupe du bois de chauffage, alésage 30 mm

Référence article	Description
Z1300042	Lame de scie circulaire 50 cm, 72 dents, WIDIA
Z1300050	Lame de scie circulaire 60 cm, 56 dents, alliage chrome
Z1300072	Lame de scie circulaire 60 cm, 40 dents, WIDIA
Z1300073	Lame de scie circulaire 60 cm, 78 dents, WIDIA
Z1300080	Lame de scie circulaire 70 cm, 56 dents, alliage chrome
Z1300105	Lame de scie circulaire 70 cm, 42 dents, WIDIA
Z1300103	Lame de scie circulaire 70 cm, 84 dents, WIDIA
SO265	Majoration de prix pour alésage plus grand

Lames de scie et d'écorçage pour les travaux sur la table de la scie circulaire

Les lames de scie Hannibal sont optimales pour le délignage et le sciage longitudinal, même en cas de faible puissance du moteur. Alésage 30 mm.

Référence article	Description
Z1300031	Lame de scie circulaire 50 cm, 32 (36) dents, WIDIA, également adapté pour le sciage de bois de chauffage
Z1300045	Lame de scie circulaire Hannibal 50 cm, 42 dents, alliage chrome
Z1300043	Lame de scie circulaire Hannibal 50 cm, 48 dents, WIDIA
Z1300055	Lame de scie circulaire 60 cm, 80 dents, alliage chrome
Z1300070	Lame de scie circulaire Hannibal 60 cm, 40 dents, alliage chrome
Z1300081	Lame de scie circulaire 70 cm, 80 dents, alliage chrome
Z1300100	Lame de scie circulaire Hannibal 70 cm, 40 dents, alliage chrome
Z1300099	Lame de scie circulaire Hannibal 70 cm, 40 dents, WIDIA
Z1310060	Lame d'écorçage 60 cm. Pour appointage et écorçage de piquets sur la table de scie circulaire
SO265	Majoration de prix pour alésage plus grand

Option supplémentaire :
écorcer et appointer



La lame d'écorçage vous permet d'écorcer et d'appointer la table de scie circulaire.

Article n° Z1310060

COUPER

Lames de scies renforcées

Pour scies semi- et tout automatiques. Alésage 30 mm.

Référence article	Description
Z1300103	Lame de scie circulaire 70 cm, 84 dents, WIDIA (pour scie à chevalet PLUS / WippCut)
Z1300101	Lame de scie circulaire 70 cm, 66 dents, WIDIA (pour EasyCut, SmartCut et AutoCut)
SO265	Majoration de prix pour alésage plus grand

Lames de scies renforcées

Pour SpaltFix. Adapté à la coupe des billons.


Référence article	Description
Z1300101	Lame de scie circulaire 70 cm, 66 dents, alésage 30 mm WIDIA (pour SpaltFix S-280/2800)
Z1300107	Lame de scie circulaire 75 cm, 90 dents, alésage 30 mm WIDIA (pour SpaltFix S-300/3000)
Z1300121	Lame de scie circulaire 80 cm, 96 dents, alésage 30 mm WIDIA (pour SpaltFix S-310/3100, S-320/3200)
Z1300130	Lame de scie circulaire 90 cm, 96 dents, alésage 40 mm WIDIA (pour SpaltFix S-360 et S-375)
Z1300191	Lame de scie circulaire 100 cm, 106 dents, alésage 50 mm WIDIA (pour SpaltFix S-400/410)
SO265	Majoration de prix pour alésage plus grand



NOUVEAU
WippCut: la scie
avec convoyeur

Le principe de sciage simplifié

Scier et charger du bois de chauffage, en une seule opération



Mesurer l'humidité optimale du bois

L'humidité résiduelle du bois de chauffage est mesurée au cœur de la bûche. La bûche est idéalement fendue en son centre directement en amont de la mesure.

Les scies WippCut et EasyCut pour bois de chauffage sont actionnées à la main et dotées d'un système automatique d'avance; elles coupent les bûches et le bois rond jusqu'à un diamètre de 20 cm ou de 24 cm (WippCut) et apportent un plus grand confort d'utilisation et plus d'ergonomie. Elles peuvent être utilisées par une ou deux personnes, ce qui permet d'augmenter la capacité de coupe de 3 à 6 stères, en fonction de la longueur désirée.

**Travaillez seul ou à deux,
mais économisez du temps
dans tous les cas !**

Complètement automatiques, les scies SmartCut et AutoCut coupent les bûches et le bois rond à une vitesse impressionnante. Si la longueur de coupe désirée a été définie au niveau du SmartCut grâce à la butée longitudinale, l'AutoCut mesure les bûches chargées de façon optique, et les coupe à la longueur choisie. Dans des conditions idéales, il peut traiter jusqu'à 15 stères par heure.

EasyCut : permet d'économiser du temps, en toute sécurité

Travailler en économisant du temps

L'EasyCut propose un avantage de vitesse considérable pendant son utilisation. La butée ondulée brevetée permet de fixer la longueur de bois souhaitée sans outil et en quelques gestes. Pour le fonctionnement, la matière à couper est placée dans le canal à bois ergonomique et glisse automatiquement jusqu'à la butée.



SmartCut: Chargement sans stress et coupe automatique

Le principe de sciage intelligent

Le chargement est très simple. L'EasyStop stoppe le chargement entièrement automatisé. L'opérateur place la matière à couper à une hauteur ergonomique dans le canal à bois à l'arrêt. Le SmartCut se charge ensuite du reste dans une seule opération et évacue automatiquement la bûche par le tapis d'évacuation.

Plus convivial sur demande

Grâce à une nouvelle génération de capteurs, le système SensoStart reconnaît si du bois est en contact avec la butée et lance automatiquement le processus de sciage.



AutoCut : Travailler plus aisément et plus rapidement

L'AutoCut permet de transférer vers le canal à bois jusqu'à cinq bûches d'une longueur allant jusqu'à 200 cm en continu et à une hauteur ergonomique. L'entraîneur continu à chaîne avec fonction rapide et deux entraîneurs amène le bois devant le capteur de mesure optique jusqu'à la lame de scie. Les atouts de la scie de bois de chauffage entièrement automatique sont la dimension exacte et la fabrication de bûches prêtes à l'emploi dans la longueur souhaitée.

L'AutoCut divise selon les besoins une bûche d'une longueur de 103 cm en trois bûches de 33,9 cm chacune sans résidus ou en trois bûches de 33 cm avec un excédent de longueur sectionnée.

Misez étape par étape sur le meilleur principe

Aperçu de toutes les scies équipées d'un convoyeur

- Sciage de bois de chauffage
- 70 cm de diamètre

- Entraînement via un moteur électrique ou un tracteur
- Transport sur un châssis (SmartCut et AutoCut) ou attelage à trois points



NOUVEAU



400 V



WippCut en position de travail

WippCut

Couper du bois de chauffage et le charger directement.

WippCut

Mode de fonctionnement	manuel
Lame de scie	alliage chrome, 70 cm de Ø
Diamètre de coupe max. cm	24
Longueur des bûches max. cm	120 ou 200 (avec rallonge de chevalet)
Poids min./max. kg	600/650
Transport	Attelage à trois points
Quantité annuelle possible stères	250
Types d'entraînement	🚜 tracteur ⚡️ combi

Tous les détails techniques → à partir de la page 88



400 V



EasyCut en position de transport

EasyCut

Sciage de bois de chauffage, avec avance automatique du bois.


EasyCut

Mode de fonctionnement	semi-automatique
Lame de scie	WIDIA, 70 cm de Ø
Diamètre de coupe max. cm	20
Longueur des bûches max. cm	120
Poids min./max. kg	650/725
Transport	Attelage à trois points
Quantité annuelle possible stères	250
Types d'entraînement	🚜 tracteur ⚡️ combi

Tous les détails techniques → à partir de la page 92

SmartCut avec châssis

Un châssis de transport est disponible en option pour la scie à bois de chauffage. La barre d'attelage et la roue jockey sont amovibles : de cette manière, le transport par tracteur sur l'attelage à trois points demeure également possible. Plus de détails à partir de la page 96.



400 V



SmartCut en position de transport



400 V



AutoCut E20,5 avec ensemble de prise de force (Z) en position de transport

SmartCut

Scie à bois de chauffage entièrement automatique, avec chargement confortable.

SmartCut	
Mode de fonctionnement	entièrement automatique
Lame de scie	WIDIA, 70 cm de Ø dans une version renforcée
Diamètre de coupe max. cm	20
Longueur min. des bûches cm	120
Poids min. kg	970
Transport	attelage à trois points, logement pour fourches de chariot élévateur ou châssis agricole
Quantité annuelle possible stères	500
Types d'entraînement	tracteur combi

Tous les détails techniques → à partir de la page 96

AutoCut

La scie révolutionnaire avec un contrôle digital de la longueur de coupe.

AutoCut	
Mode de fonctionnement	entièrement automatique
Lame de scie	WIDIA, 70 cm de Ø dans une version renforcée
Diamètre de coupe max. cm	Ø 23 ou 4-5 bûches D15
Longueur des bûches max. cm	120 cm sans résidus (dans les valeurs de tolérance) ou 200 cm avec commande de cycle
Poids min. kg	1 200
Transport	réception de chariot élévateur châssis agricole ou routier (80 km/h)
Quantité annuelle possible stères	5 000
Types d'entraînement	tracteur moteur électrique combi

Tous les détails techniques → à partir de la page 100

WippCut^{GS} — Couper du bois de chauffage et le charger directement

Performant



24 cm


Diamètre max. de coupe

Compact




600 kg

Poids min.



Coupe puissante et sûre du bois de chauffage, avec chargement automatique des bûches.

Coupez et chargez votre bois de chauffage, en une seule opération.



1 Chevalet maniable, avec poignée ergonomique

Très stable, le chevalet dispose d'un roulement à billes qui le rend particulièrement maniable. La poignée ergonomique et réglable en hauteur lui permet de s'adapter parfaitement à chaque utilisateur.



2 Chevalet à la forme spéciale, avec butée longitudinale

La construction du chevalet empêche la torsion des bûches, la lame de scie ne peut pas s'encaster. La butée longitudinale intégrée vous permet de couper des bûches sur mesure, de façon sûre et constante.

NOUVEAU



3 Chevalet de sécurité intégré, avec verrouillage

Le nouveau chevalet de sécurité couvre la zone dangereuse. La protection brevetée glisse sur le côté pour offrir un meilleur accès à la bûche/au chevalet. Durant le processus de sciage, elle empêche tout accès à la zone dangereuse.



4 Transport plus facile vers le lieu d'utilisation

La scie à bois de chauffage peut facilement être transportée jusqu'au lieu d'utilisation de votre choix, grâce à l'attelage à trois points du tracteur. Le convoyeur se replie rapidement et facilement.



5 Construction robuste et compacte

Robuste, la construction entièrement réalisée en acier est de très haute qualité, et peut faire face à n'importe quelle quantité de bois de chauffage. L'entraînement par courroie permet d'atteindre une vitesse de coupe optimale, et donc une meilleure capacité de coupe.



6 Couper et charger en une seule opération

Avec le WippCut, la coupe et le chargement sont réalisés en une seule opération. La zone de transfert entre la scie et le convoyeur est particulièrement grande. Les bûches sont chargées directement grâce à un convoyeur intégré, avec une hauteur d'évacuation pouvant aller jusqu'à 340 cm.

WippCut

Couper du bois de chauffage et le charger directement.

- **Application** coupe de bois de chauffage
- **Dimension de coupe max.**
24 cm (coupe de bois de chauffage)
- **Lame de la scie** 70 cm de Ø
- **Transport** attelage à trois points
- **Variantes d'entraînement** : entraînement par prise de force avec boîtier renvoi d'angle en fonte et courroie trapézoïdale ou moteur électrique et courroie trapézoïdale
- **Chevalet avec roulement à billes**
- **Butée longitudinale** pour des longueurs de coupe précises entre 20 et 52 cm, réglable en continu par incréments de 1 cm
- **Convoyeur** avec inclinaison fixe de 35° — hauteur d'évacuation de 2,80 - 3,40 m
- **Quantité annuelle possible** : 250 stères



WippCut ZE7,5



400 V



WippCut

Choisissez le bon WippCut en fonction de son type d'entraînement.

Référence article	Type	Entraînement	Poids kg
M1560*	Z ^①	Prise de force du tracteur, vitesse de prise de force de 480 t/min, puissance min. requise 10 kW	~ 600
M1580*	ZE7,5 ^{①②}	• Prise de force du tracteur, vitesse de prise de force de 480 t/min • Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A	~ 650

(!) **Lame de scie circulaire WIDIA (W)** à commander dès maintenant pour une puissance de coupe 50 % plus élevée et une nette réduction sonore !

*Données avec convoyeur de 4 m (Option F4).

- ① Entraînement par prise de force du tracteur : attelage à trois points Cat I + II cardan indispensable
- ② Moteur électrique : interrupteur avec protection thermique et inverseur de phase

Convoyeurs

De série, la machine est équipée d'un convoyeur de 4 m.

Référence article	Description	Hauteur d'évacuation max. m	Poids kg
F4	Convoyeur de 4 m, de série	2,8	~ 0
F5	Supplément pour un convoyeur de 5 m	3,2	~ 70
H	Supplément pour le réglage hydraulique de l'inclinaison entre 22° et 40°	F4 : 1,8 - 3,0 F5 : 2,1 - 3,4	~ 20

Équipement spécial

Valable uniquement pour le premier équipement, montage inclus

Référence article	Description
W	Supplément pour une scie circulaire avec une lame circulaire WIDIA, 84 dents (Z1300103), au lieu de la lame circulaire de série

Accessoires

Référence article	Description
Z2000636	Cardan Walterscheid W-Line
F0004412	Rouleau
Z1300080	Lame de scie circulaire, 70 cm de Ø, 56 dents, alliage chrome, de série
Z1300103	Lame de scie circulaire WIDIA, 70 cm de Ø, 84 dents
F0004426	Raccord d'aspiration des copeaux, 15 cm de Ø, optimal pour l'aspiration des copeaux de POSCH
F0004425	Raccord d'aspiration des copeaux, 10 cm de Ø
F0004275	Rallonge de chevalet avec rouleaux, pour couper des bûches de max. 200 cm
F0003527	Compteur horaire pour machines avec entraînement par prise de force et mixte

(!) **Accessoire conseillé** : le groupe d'aspiration des copeaux pour un espace de travail propre (Détails en page 75)

Convoyeur escamotable



Le convoyeur peut être replié manuellement pour le transport, de façon facile et rapide.

En option, l'inclinaison peut également être réglée de façon hydraulique.

Article n° H

Mécanisme de chevalet facile à utiliser



Particulièrement facile à utiliser, il vous facilitera grandement la tâche avec ses ressorts puissants et ses roulements à billes.

Pour une fixation sûre




La rallonge de chevalet assure un maintien sûr, même si vous travaillez avec des bûches longues.

Des rouleaux permettent aux bûches de passer facilement à la coupe suivante.

Article n° F0004275

EasyCut^{GS} – La scie à bois de chauffage semi-automatique



Performant



20 cm

Diamètre de coupe maxi.

Compact



650 kg

Poids mini.

Rapide



3-6

Stère/heure

Couper de manière précise et sûre avec l'EasyCut compact.

Manipulation pratique et travail sécurisé en toute facilité.



1 Avance automatique du bois avec la butée de longueur brevetée

Le chargeur automatique par gravité combiné à une butée de longueur intégrée (ondulée et brevetée pouvant être réglée sans outils) permet de produire des bûches régulières dans la longueur souhaitée.



2 Chargement du bois par roulement à billes pour un travail sans effort

Grâce au canal à bois monté sur roulement à billes doté de deux amortisseurs aux extrémités, l'EasyCut coupe aisément de grandes quantités de bois, de manière sécurisée tout en économisant les efforts et offre ainsi un confort d'utilisation optimal.



3 Un sciage propre et plus de sécurité grâce au maintien du bois

Le dispositif de maintien du bois maintient fixement les bûches pendant la coupe et garantit ainsi un fonctionnement rapide et sécurisé en continu.



4 Couper sans risques

Il est impossible d'entrer en contact avec la lame de scie pendant les opérations. Ce principe de sciage innovant garantit non seulement une manipulation pratique et l'utilisation facile, mais également la meilleure sécurité possible.



5 Un travail ergonomique avec une hauteur de conditionnement optimale

Seul ou à deux, l'EasyCut ménage le dos et est facile à utiliser. Grâce à sa hauteur de chargement de 85 cm pour les bûches de un mètre, il permet de travailler de manière optimale, plus longtemps tout en économisant des forces.



6 Couper et charger en une seule opération

L'EasyCut avec tapis d'évacuation télescopique intégré économise du temps pendant le fagotage. Les bûches prêtes sont chargées automatiquement par le tapis d'évacuation à entraînement hydraulique jusqu'à une longueur de 5 m, l'inclinaison s'adapte à chaque chargement.

EasyCut

Le sciage du bois de chauffage avec avance automatique du bois.



- **Mode de travail** Semi-automatique
- **Lame de scie** WIDIA Ø 70 cm
- **Diamètre de coupe maxi.** 20 cm
- **Longueur des bûches maxi.** 120 cm
- **Coupe rapide** grâce aux canaux de bois à roulement à billes avec amortissement aux fins de course
- **Longueur de coupe exacte** grâce à la butée réglable
- **Longueurs de sciage réglables** 15/18/20/25/27/30/33/35/40/45/50/52
- **Entraînement par courroie trapézoïdale** pour une vitesse de coupe optimale et un meilleur rendement.
- **Retenue du bois automatique et lame de scie circulaire WIDIA haut de gamme**
- **Quantité annuelle possible** 250 stères
- **Raccord d'aspiration des copeaux** Ø 10 cm de série



EasyCut

EasyCut

La scie à bois de chauffage à commande manuelle avec chargeur automatique et butée de longueur.

! Spécial

Référence article	Type	Entraînement	Poids kg
M1445*	ZS ^①	Prise de force du tracteur, régime de prise de force du tracteur 540 tr/min entraînement du tapis d'évacuation par prise de force hydraulique, maxi. 10 l/min	~ 650
M1450*	Z ^①	Prise de force du tracteur, régime de prise de force du tracteur 540 tr/min entraînement du tapis d'évacuation par installation hydraulique de la machine	~ 670
M1470*	ZE7,5 ^② MIXTE	• Prise de force du tracteur, régime de prise de force du tracteur 540 tr/min • Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A	~ 725

* Données y compris le tapis d'évacuation télescopique 4 m (option F4) et lame de scie circulaire WIDIA

① Entraînement par prise de force du tracteur : attelage trois points cat. I + II pour position de transport et position de travail décalée de 30 cm, cardan indispensable

② Mixte :
entraînement par prise de force du tracteur : cardan indispensable, attelage trois points cat. I ou II
Moteur électrique : interrupteur avec protection thermique et inverseur de phase

Tapis d'évacuation EasyCut

De série avec tapis d'évacuation télescopique 4 m (F4)

! Spécial

Référence article	Description	Hauteur d'évacuation maxi. m	Poids kg
F15	Minoration de prix pour tapis d'évacuation 1,5 m	1	- 70
F4	Tapis d'évacuation télescopique simple 4 m, de série	2,4	0
F5	Majoration de prix pour tapis d'évacuation double 5 m avec réglage de la hauteur hydraulique	2,8	+ 50

Equipements Spéciaux pour EasyCut

Uniquement pour le premier équipement, montage incl.

! Spécial

Référence article	Description
K	Débrayage d'urgence manuel pour protéger les courroies afin d'éviter d'endommager l'entraînement

Accessoires EasyCut

Référence article	Description
Z2000631	Arbre à cardan avec protection contre les surcharges et roue libre freinée pour éviter les dommages sur l'entraînement sur les tracteurs avec un accouplement par prise de force et un frein.
Z2000636	Cardan
F0003527	Compteur horaire pour machine avec entraînement par prise de force et mixte
F0003571	Kit de modification de l'entraînement du tapis d'évacuation par prise d'huile du tracteur et un entraînement du tapis d'évacuation par installation hydraulique de la machine
Z1300101	Lame de scie circulaire WIDIA Ø 70 cm (66 dents, épaisseur de 6 mm) de série

(!) **Accessoire conseillé** : le groupe d'aspiration des copeaux pour un espace de travail propre (Détails en page 75)

Groupe d'aspiration des copeaux



Pour un poste de travail propre, les copeaux chutant sont simplement aspirés par une ventilation performante (cf page 75).

Réglage de la hauteur hydraulique




Réglage hydraulique aisé de la hauteur d'évacuation pour le tapis d'évacuation télescopique.
Article n° F5

Tapis d'évacuation télescopique 5 m



Double tapis d'évacuation télescopique à entraînement hydraulique (5 m) pour le chargement des bûches prêtes-à-l'emploi.
Article n° F5

SmartCut^{GS} – La scie de bois de chauffage entièrement automatique



Performant



20 cm diamètre de coupe maxi.
ou 2-3 bûches D15

Compact



970 kg
Poids mini.

Rapide



4-8
Stère/heure

Produit 500 stères par an

Économiser des forces grâce au conditionnement confortable des bûches



1 Hauteur ergonomique de chargement des bûches

Le SmartCut vous permet de travailler en ménageant votre dos, sans vous baisser. Le chargement des bûches s'effectue à une hauteur ergonomique de 100 cm et scie ensuite les bûches de manière entièrement automatisée et dans la longueur souhaitée.



2 EasyStop pour un chargement sans stress

Pour un conditionnement confortable, le canal à bois peut être aisément chargé grâce à la poignée EasyStop. En lâchant la poignée, le SmartCut poursuit automatiquement le procédé de coupe entièrement automatisé.



3 Plus de confort grâce au réglage sans outil.

La butée longitudinale intégrée permet de régler la longueur souhaitée du bois, sans outil et en toute facilité et fournit la longueur de bûches souhaitée ainsi tout au long de la coupe.



4 Couper et charger en une seule opération

Le SmartCut avec le tapis d'évacuation intégré n'économise pas seulement du temps pendant la coupe. Il charge automatiquement les bûches prêtes à l'emploi au moyen du tapis d'évacuation à entraînement hydraulique jusqu'à 5 m de longueur.



5 Un travail ergonomique avec une hauteur de conditionnement optimale

L'inclinaison réglable du tapis d'évacuation télescopique de 41 cm de large facilite un peu plus le chargement. Avec la manivelle maniable, vous pouvez régler confortablement l'inclinaison entre 25° et 35°.



6 Couper et charger en une seule opération

L'EasyCut avec tapis d'évacuation télescopique intégré économise du temps pendant le fagotage. Les bûches prêtes sont chargées automatiquement par le tapis d'évacuation à entraînement hydraulique jusqu'à une longueur de 5 m, l'inclinaison s'adapte à chaque chargement.

SmartCut

Scie à bois de chauffage entièrement automatique pour un conditionnement aisé.

400 V



- **Mode de travail** Entièrement automatique
- **Lame de scie** WIDIA Ø 70 cm dans une version renforcée
- **Diamètre de coupe maxi.** 20 cm
- **Longueur des bûches maxi.** 120 cm
- **Coupe rapide** grâce au chargement de bois hydraulique avec dispositif de retenue du bois
- **Longueur de coupe exacte** grâce à la butée réglable
- **Longueurs de sciage réglables** 15/18/20/25/27/30/33/35/40/45/50/52
- **Entraînement par courroie trapézoïdale** pour une vitesse de coupe optimale et un meilleur rendement.
- **EasyStop** : chargement sans stress et coupe automatique
- **Tapis d'évacuation** hydraulique avec inclinaison de 25–35°
- **Quantité annuelle recommandée** 500 stères
- **Raccord d'aspiration des copeaux** Ø 10 cm de série



SmartCut

SmartCut

Optez pour le SmartCut selon le type d'entraînement.

! Spécial

Référence article	Type	Entraînement	Poids kg
M1454*	Z ①	Prise de force du tracteur, régime de prise de force du tracteur 480 tr/min, Puissance requise min. 15 kW, cadence de 2,4 secondes, temporisation de commutation activable	~ 970
M1474*	ZE11 ②	· Tracteur, prises de force, régime 480 tr/min · Moteur électrique 11 kW 400V, S6, CEE 32A. Cadence de 2,4 s, temporisation de commutation activable	~ 1.030

* Données y compris le tapis d'évacuation télescopique 4 m (option F4) et lame de scie circulaire WIDIA

À commander également : Pack confort amélioré :

Grâce à une nouvelle génération de capteurs, le système Sen-so-Start reconnaît si du bois est en contact avec la butée et lance automatiquement le processus de sciage. Comprend : butée confortable avec réglage sans outil à l'aide d'un cran de 1 cm. La butée est également disponible séparément

Cf. page 97

Convoyeurs

Optez pour la longueur de bande d'évacuation adéquate

! Spécial

Référence article	Description	Hauteur de déchargement maxi. m	Poids kg
F4	Tapis d'évacuation télescopique simple 4 m, en série	2,4	~ 0
F15	Minoration de prix pour tapis d'évacuation 1,5 m	1,0	~ -70
F5	Majoration de prix pour tapis d'évacuation double 5 m	2,8	~ 50

① Entraînement par prise de force du tracteur : attelage trois points cat. I + II pour position de transport et position de travail décalée de 30 cm, cardan indispensable

② Mixte : entraînement par prise de force du tracteur : cardan indispensable, attelage trois points cat. I ou II
Moteur électrique : interrupteur avec protection thermique et inverseur de phase

Équipement spécial

Valable uniquement pour le premier équipement, montage incl.

! Spécial

Référence article	Description	
S	Pack Comfort avec système SensoStart et butée longitudinale réglable en continu, réglable sans outil.	
A	Butée longitudinale avec plaque d'arrêt surélevée. La butée longitudinale est réglable sans outil à l'aide d'un cran de 1 cm	
DV	Décalage de 30 cm de l'attelage trois points à l'aide du système hydraulique. Transport sur route facilité grâce au chargement réduit et mieux réparti : droite/gauche 1,1/1,3 m au lieu de 0,8/1,6 m	
DT	Châssis (agricole ou forestier), réglable en hauteur via le système hydraulique du tracteur avec une barre d'attelage démontable et une roue jockey. Ainsi le transport est possible au choix à l'aide d'un anneau d'attelage ou d'un attelage à trois points. Attention ! Garde au sol seulement d'env. 20 cm. Arbre à cardan Z2000649 indispensable.	
T	Châssis (agricole ou forestier), réglable en hauteur via le système hydraulique avec l'attache de la barre d'attelage sur le bras inférieur de l'attelage à trois points. La possibilité de réglage de l'unité de fixation permet une garde au sol de max. 40 cm. Arbre à cardan Z2000649 indispensable.	
H	Majoration pour la machine avec un système hydraulique intégré « on-Board » au lieu d'un raccordement hydraulique nécessaire du tracteur. Au choix pour l'option T / DT.	

Bon à savoir :

Le réglage hydraulique de l'attelage à trois points de 30 cm facilite le transport sur route avec port-à-faux.

Accessoires

Référence article	Description	
Z2000631	Arbre à cardan avec protection contre les surcharges et roue libre freinée pour éviter les dommages sur l'entraînement sur les tracteurs avec un accouplement par prise de force et un frein.	
Z2000636	Cardan	
Z2000649	Arbre à cadran pour châssis agricole, option T et DT (autre arbre de prise de force nécessaire en raison de la plus grande distance au tracteur)	
F0003527	Compteur horaire pour machines avec entraînement par prise de force et mixte	
Z1300101	Lame de scie circulaire WIDIA Ø 70 cm (66 dents, épaisseur de 6 mm)	

(!) **Accessoire conseillé :** le groupe d'aspiration des copeaux pour un espace de travail propre (Détails en page 75)

Ventilateur d'aspiration de copeaux



Pour un poste de travail propre, les copeaux chutant sont simplement aspirés par une ventilation performante (cf page 75).

Chassis




En tant qu'alternative à l'attelage à trois points : Châssis agricole pour un transport plus facile de la scie (non autorisé pour circuler sur la voie publique). Modernisation possible.
Article n° DT ou T

Tapis d'évacuation télescopique 5 m



Double tapis d'évacuation télescopique à entraînement hydraulique (5 m) pour le chargement des bûches prêtes-à-l'emploi.
Article n° F5

AutoCut^{GS} – L'appareil automatisé performant pour le bois de chauffage



Performant



4-5

Bûche D15

Compact



1.200 kg

Poids mini.

Rapide



10-15

Stère/heure

Un sciage entièrement automatisé


La scie révolutionnaire pour la meilleure cadence horaire.

COUPER



1 Système d'avance EasyGo breveté

Grâce à cette performance technique unique, chaque bûche est mesurée optiquement et coupée automatiquement et de manière précise à la longueur réglée. L'automate AutoCut garantit un résultat hautement précis selon les réglages, ou veille à ne pas laisser de chutes de bois.



2 Définir la longueur avec CutControl

Sélectionnez en toute simplicité la longueur souhaitée et les tolérances pour les bûches via l'écran tactile de l'automate. La longueur peut être réglée très simplement en quelques secondes, sans outil et de manière variable à partir d'une longueur de bûche de 12 cm.



3 La meilleure performance en vitesse rapide

L'entraîneur continu à chaîne amène jusqu'à cinq bûches (D15) à la fois en position de sciage. Grâce à la fonction de vitesse rapide, les deux entraîneurs atteignent une capacité idéale allant jusqu'à 15 stères par heure.



4 Chargement ergonomique

L'automate AutoCut garantit une coupe du bois de chauffage particulièrement aisée. L'opérateur charge facilement ses bûches à une hauteur de travail ergonomique de 100 cm et les transforme automatiquement en bois de chauffage dans la longueur souhaitée.



5 Couper et charger plus rapidement

Grâce au toboggan pour le bois de série, l'automate de sciage AutoCut transfère instantanément les bûches vers la remorque ou vers une autre solution d'emballage. Le tapis d'évacuation, disponible en option et dans différentes longueurs, apporte plus de performance et d'efficacité.



6 Rapidement prêt-à-l'emploi où que vous soyez

L'AutoCut est disponible en 3 versions : comme machine stationnaire, avec un châssis agricole ou un châssis routier adapté. Le toboggan repliable pour le bois (de série) ou le tapis d'évacuation repliable en option permet à l'automate de passer rapidement de la position de transport en position de travail.

AutoCut

La scie révolutionnaire avec un contrôle digital de la longueur de coupe.

400 V



- **Mode de travail** entièrement automatique
- **CutControl** pour un contrôle précis
- **Lame de scie** WIDIA ø 70 cm dans une version renforcée
- **Diamètre de coupe maxi.** ø 23 cm ou 4-5 bûches D15
- **Longueur de bûches maxi.** 120 cm sans résidus (dans les valeurs de tolérance) ou 200 cm avec commande de cycle
- **EasyGo** : chargement sans stress et coupe automatique
- **Tapis d'évacuation** hydraulique avec inclinaison de 25–35°
- **Quantité annuelle recommandée** 5.000 stères
- **Raccord d'aspiration des copeaux** ø 10 cm de série



AutoCut avec ensemble de prises de force (Z)
Modèle de châssis routier

AutoCut

L'automate de bois de chauffage avec une cadence horaire impressionnante

! Spécial

Référence article	Type	Entraînement	Poids kg	
M1150	Z ①	Modèle stationnaire, régime de prise de force du tracteur 480 tr/min, puissance requise 25kW Entraînement par prise de force latéral, glissement du bois après le sciage avec hauteur d'évacuation d'env. 1 m, cardan et connecteur de courant continu à trois broches 12V-20A nécessaires ! (Transformateur DC-DC 12-->24V On-Board)	~ 1.200	
M1160	E20,5 ②	Modèle stationnaire avec 2 moteurs électriques 15 kW-S6 et 5,5 kW-S6 CEE 32 A. Glissement du bois après le sciage avec hauteur d'évacuation d'env. 1m, 24V On-Board	~ 1.300	
M1160Z	ZE20,5 ① ②	• Génératrice 30 kVA CEE 16 A prise de force, régime de pdf du tracteur 450 tr/min • 2 moteurs électriques 15kW, 400V, S6 et 5.5 kW, 400V, S6, CEE 32 A, 24V On-Board	~ 1.680	

Tapis d'évacuation pour AutoCut

Optez pour la longueur de bande d'évacuation adéquate

! Spécial

Référence article	Description	Hauteur d'évacuation maxi. m	Poids kg	
F4	Tapis d'évacuation 1,5 m hydraulique rabattable	1,6-2,5	~ 200	
F5	Tapis d'évacuation 2,5 m double fonction hydraulique télescopique et rabattable	1,6-3,3	~ 300	
F5 S	Tapis d'évacuation 5 m, double fonction hydraulique télescopique et rabattable inclinaison réglable hydrauliquement et orientable verticalement +/- 40° ou +/- 3,0 m	2,4-3,4	~ 470	

① Entraînement par prise de force du tracteur : cardan indispensable

② Moteur électrique : interrupteur avec protection thermique et inverseur de phase

Equipements Spéciaux et châssis pour AutoCut

Uniquement pour le premier équipement, montage incl.

! Spécial

Référence article	Description	Poids kg
T	Châssis agricole à remorquage longitudinal du tracteur. Non admis pour la circulation, pied de support hydraulique.	~ 130
SA	Châssis routier en remplacement du modèle stationnaire, frein à inertie, 80 km/h, barre d'attelage, articulée réglable en hauteur, attelage à boule, charge maxi. au point d'attelage 100 kg, protection anti-encastrément amovible avec rampe lumineuse, poids total admis : 2.300 kg	~ 340
L	Rampe lumineuse AutoCut	~ 20

Accessoires pour l'AutoCut

Accessoires pratiques pour plus de performance et de confort pour le travail forestier

Référence article	Description	Poids kg
Z1300101	Lame de scie circulaire WIDIA 70 cm. Version renforcée spécialement Pour les scies circulaires entièrement automatiques, 66 dents, de série	~ 14
Z2000649	Cardan pour le châssis de tracteur	~ 17
Z2000654	Cardan pour le châssis routier	~ 14
F0003904	Repose-bois fagotage (AC 2016) (uniquement en combinaison avec l'article n° Z-T)	~ 140


(!) **Accessoire conseillé** : le groupe d'aspiration des copeaux pour un espace de travail propre (Détails en page 75)

Groupe d'aspiration de copeaux



Pour un poste de travail propre, les copeaux chutant sont simplement aspirés par une ventilation performante (cf page 75).

Repose-bois



Un paquet entier de bûches d'un mètre passe du dispositif de cerclage directement au repose-bois. L'AutoCut est chargé aussi rapidement que possible à une hauteur ergonomique.

Article n° F0003904

Châssis à remorquage longitudinal



Pour un transport aisé vers le lieu d'utilisation, un châssis de tracteur longitudinal ainsi qu'un châssis routier sont disponibles dans le premier équipement.

Article n° T



Couper et fendre avec la véritable puissance

Avec le fendeur coupe-bois de POSCH, des grumes entières sont transformées en belles bûches et la préparation du bois de chauffage devient vraiment rentable.

De la machine polyvalente transportable à la fabrication individuelle de bois de chauffage dans une cadence horaire exceptionnelle, nous vous proposons des solutions robustes et pérennes.



SpaltFix S-375

Diamètre des grumes
maxi. 37 cm



SpaltFix K-415

Diamètre des grumes
maxi. 41 cm

à partir de la
page 104




Vous trouverez **l'ensemble de l'assortiment de combinés scie-fendeuse** dans l'aperçu produit SpaltFix ou à l'adresse www.posch.com/spaltfix !

Demandez votre exemplaire : export@posch.com

SpaltFix S-415 Multi | SpaltFix S-415 Vario | SpaltFix K-440 Multi
SpaltFix K-540 Multi | SpaltFix K-650 Vario | SpaltFix K-660 a-Vario

SpaltFix S-375 – avec une scie circulaire WIDIA

400 V



SpaltFix S-375

1 Commande sans effort avec la manette



Dès que la grume est positionnée dans la machine, le fendage peut être commandé aisément et en toute sécurité via la manette.

2 Conditionnement continu




La grume est placée en position de sciage par le biais d'un tapis d'amenée. Le dispositif hydraulique de maintien du bois et la butée perméable à l'air empêchent le bois de la grume de se coincer.

3 La lame de scie WIDIA performante



La lame de scie renforcée WIDIA d'un diamètre allant jusqu'à 90 cm permet d'augmenter la cadence de coupe et assure une durée de vie plus longue. Une coupe plus silencieuse et plus performante est ainsi garantie.


4 Une grande économie de temps lors du traitement du bois



Grâce à Autospeed, le SpaltFix sélectionne automatiquement la vitesse d'avance optimale. Il coupe, fend et charge le bois en une seule opération.

SpaltFix K-415 – avec tronçonneuse pro

400 V



SpaltFix K-415

COUPER ET FENDRE

1 Une commande confortable avec un joystick à une main



L'alimentateur de grumes à entraînement hydraulique ainsi que le dispositif de sciage et fendage sont facilement actionnés à l'aide d'un joystick d'une seule main.

2 Alimentation en continu




L'alimentation des grumes s'effectue au moyen d'une bande convoyeuse de 2 m de long. Avec le convoyeur à chaîne longitudinal mobile en option, le flux de travail devient encore plus efficace.

3 Scie à chaîne professionnelle puissante pour une coupe rapide et sûre



La scie à chaîne d'une longueur de 53 cm coupe les grumes à la longueur souhaitée de 20 à 50 cm. Le moteur de la scie et la pompe de lubrification de la chaîne ne nécessitent aucun entretien.

4 Couteau de fendage pour 12 bûches par opération



Selon le type de couteau de fendage utilisé, on peut obtenir 4, 6, 8 ou 12 bûches par opération. Le couteau est facile à changer à l'aide d'un treuil manuel (en option).

Couper et fendre, en une seule opération

Le fendeur coupe-bois compact

- Diamètre max. des grumes : jusqu'à 41 cm
- Puissance de fendage : jusqu'à 15 t avec Autospeed ▶▶
- Pour max. 12 bûches d'une longueur de max. 50 cm
- Raccord pour aspiration des copeaux



▶▶ Autospeed



400 V



SpaltFix S-375

SpaltFix S-375

Le fendeur coupe-bois avec commande par manette

SpaltFix	S-375
Diamètre des grumes cm	7-37
Longueur des bûches cm	20/25/30/33/35/40/45/50 cm
Quantité max. de bûches par opération	8
Puissance de fendage t	12
Avance de vérin	✓ Autospeed
Réglage du couteau de fendage	hydraulique
Système de scie	lame de scie WIDIA, 90 cm de Ø
Transport	attelage à trois points ou châssis à remorque longitudinale
Système de commande	mécanique/hydraulique
Entraînement	⚙️ tracteur ⚡️ moteur électrique ⚙️ moteur diesel

Tous les détails techniques → à partir de la page 112



▶▶ Autospeed



400 V



SpaltFix K-415

SpaltFix K-415

Le fendeur coupe-bois avec commande par manette

SpaltFix	K-415
Diamètre des grumes cm	7-41
Longueur des bûches cm	20/25/30/33/35/40/45/50 cm
Quantité max. de bûches par opération	8 ou 12*
Puissance de fendage t	15
Avance de vérin	✓ Autospeed
Réglage du couteau de fendage	hydraulique
Système de scie	scie à chaîne professionnelle, 53 cm de long
Transport	attelage à trois points ou châssis à remorque longitudinale
Système de commande	mécanique/hydraulique
Entraînement	⚙️ tracteur ⚡️ moteur électrique ⚙️ moteur diesel

Tous les détails techniques → à partir de la page 116

*limité jusqu'à 35/33 cm D



SpaltFix S-375 en
action sur :
[www.posch.com/fr/
spaltfix-s-375](http://www.posch.com/fr/spaltfix-s-375)

SpaltFix S-375

Couper, fendre et charger avec le génie polyvalent transportable

Le SpaltFix S-375 est le compagnon idéal avec plus de puissance lorsqu'il s'agit de transformer des grumes entières en bûches.

Le S-375 allie idéalement la puissance à la mobilité. Il fournit en une seule opération jusqu'à 8 bûches uniformes à partir de grumes d'un diamètre allant jusqu'à 37 cm, et les transporte aussitôt vers la station de chargement via le tapis d'évacuation. L'avance hydraulique transporte le bois contre la lame de scie circulaire WIDIA à l'aide d'une bande de convoyage. Le maintien hydraulique du bois et la butée à dégagement automatique empêchent le

Idéal pour les associations et producteurs de bois de chauffage

bois de se coincer pendant le fendage. Grâce au tapis d'amenée incliné vers l'arrière, le cycle de coupe est parfaitement ajusté au diamètre du bois pour un rendement maximum, même pour un petit diamètre.

Le réglage hydraulique du couteau de fendage amène le couteau à la hauteur souhaitée pour un fendage précis. Le couteau enfichable pour un fendage en 4, 6 ou 8 éclats peut être facilement remplacé.



Le châssis à remorquage longitudinal amène le SpaltFix sur les routes

Le châssis agricole pour le S-375 est disponible dans deux versions différentes. Sans dispositif de freinage, il peut être utilisé sur des terrains privés à une vitesse maxi. de 10 km/h. Veuillez respecter les loi nationales sur la circulation routière en Europe, qui autorisent partiellement et dans certaines conditions, l'utilisation d'une remorque LoF non homologuée pour la circulation (sans dispositif de freinage avec une limitation de vitesse) sur les routes publiques. Pour le châssis agricole allant jusqu'à 25 km/h avec freins à inertie et unité d'éclairage, l'homologation pour l'utilisation sur la voie publique est également possible.



Le SpaltFix en
action à l'adresse :
[www.posch.com/fr/
spaltfix](http://www.posch.com/fr/spaltfix)

Le SpaltFix K-415

Le concentré de puissance compact avec scie à chaîne

Le nouveau combiné scie-fendeuse, avec scie à chaîne professionnelle et commande par joystick, pour des grumes d'un diamètre max. de 41 cm.

Grâce à ses dimensions compactes et à son attelage à trois points, le nouveau SpaltFix K-415 est toujours à vos côtés. Il scie, fend et charge les grumes d'un diamètre max. de 41 cm, et fonctionne avec un entraînement par prise de force ou avec un moteur électrique. Les grumes sont acheminées par commande hydraulique sur un convoyeur d'alimentation de 2 m de long. Facile d'utilisation, ce système se commande simplement à l'aide d'un joystick à une main.

Facile à transporter, et doté d'une puissante scie à chaîne professionnelle. Les avantages du SpaltFix K-415.

L'avance de sciage fonctionne également par commande hydraulique, avec une butée à dégagement automatique et une fonction de serrage. Les grumes sont coupées à une longueur de 20 - 50 cm à l'aide d'une scie à chaîne professionnelle. La lame de scie travaille à une vitesse de 12 000 rotations par minute. Elle dispose d'un chauffage hydraulique du réservoir d'huile à chaîne, et d'un accès sans outil pour remplacer la chaîne.

Production rapide de bûches

4, 6, 8 ou 12 bûches par opération

De série, le SpaltFix est livré avec un couteau de fendage 4 éclats. En option, il peut également être équipé d'un couteau 6, 8 ou 12 éclats. Le dernier est un couteau de fendage circulaire, pour des grumes de max. 35 cm de diamètre et des bûches de max. 33 cm de long.

Remplacement aisé des couteaux

Pour que le remplacement du couteau de fendage soit plus facile, un treuil manuel peut être ajouté par la suite, en option. Vous pouvez ranger votre deuxième couteau de fendage dans le dispositif de retenue de série, afin qu'il soit toujours à portée de main.



Le treuil manuel est idéal pour remplacer plus facilement le couteau de fendage. Article n° F0004317



Pour du bois de chauffage bien net

Disponible en option, le tamis de convoyeur permet de séparer les saletés et les copeaux de votre bois de chauffage. Vous augmentez alors la qualité des bûches que vous produisez, et livrez de la marchandise propre à vos clients. Si nécessaire, les copeaux rassemblés peuvent être utilisés comme bois d'allumage.



Aspiration des copeaux, pour un poste de travail propre

Une aspiration des copeaux est disponible en option pour le SpaltFix K-415 avec prise de force (Type Z) et avec moteur électrique (Type E). La ventilation élimine les copeaux grâce à un tuyau d'aspiration de 15 cm de diamètre, pour un poste de travail propre.

Vous trouverez les numéros d'articles correspondants à la page 117. Disponible lors de la première commande de la machine (dans ce cas, l'aspiration sera livrée montée), ou plus tard en tant qu'accessoire.



Le SpaltFix en
action à l'adresse :
[www.posch.com/fr/
spaltfix](http://www.posch.com/fr/spaltfix)

Chargement optimal pour une cadence horaire élevée

Le mode de travail idéal pour toutes les utilisations

L'alimentation correcte des grumes pendant le traitement du bois de chauffage est essentielle pour un déroulement efficace. Vous pouvez choisir parmi les différentes possibilités en fonction de la longueur des grumes.


L'arbre le plus solitaire

L'Arbre du Ténéré, un arbre à soie au milieu du désert de Ténéré (au Niger) était un point d'orientation important et l'unique arbre dans un périmètre de 400 kilomètres. Il a été renversé par un camion en 1973.

Comme modèle de base, nous vous proposons un support à grumes stationnaire avec dispositif de levage, qui lève les différentes grumes de maximum 2 m de long et 30 cm de diamètre à la hauteur de travail souhaitée. Il est raccordé simplement au système hydraulique et facilement transportable ; votre SpaltFix peut donc être aisément utilisé pour des opérations de coupe et de fendage sur différents sites.

Travailler plus rapidement et plus efficacement avec les systèmes de chargement adaptés pour les grumes de 2 à 5 mètres.

Le chargement des grumes est disponible en version stationnaire ou mobile (transport via les trois points, ou sur roues). Vous pouvez choisir d'utiliser le convoyeur longitudinal seul ou en combinaison avec un convoyeur transversal. La deuxième option permet d'augmenter l'efficacité du processus en conséquence.



POSCH – HardFact

La première machine qui a coupé, fendu et chargé le bois de chauffage s'appelait Scheitermat.

Chargement stationnaire des grumes

En tant que système de repose-grume, les convoyeurs transversaux peuvent également venir à bout de troncs tordus ou de bois de mauvaise qualité et stocker le nombre de grumes souhaité pour la transformation ultérieure.

Les solutions flexibles sont à la hauteur des exigences les plus élevées et sont disponibles dans différentes longueurs. Grâce à la combinaison individuellement adaptée du convoyeur à chaîne et du convoyeur transversal, un plus grand nombre de grumes est préparé pour la prochaine étape et une plus grande quantité de bois de chauffage est produite par heure.

Chargement mobile des grumes

Dans ce cas, nous vous proposons deux solutions :

le convoyeur longitudinal à chaîne avec dispositif de levage, et le convoyeur longitudinal à chaîne mobile avec convoyeur transversal. La deuxième option peut facilement être transportée sur des routes privées (avec le combiné scie-fendreuse).



Chargement continu au moyen du système de transport des grumes, composé ① d'un convoyeur transversal et ② d'un convoyeur longitudinal.



Le système de chargement mobile (cf. page 120)



Système de transport des grumes avec convoyeur à chaîne

SpaltFix S-375

Le fendeur coupe-bois avec commande par manette

- **Diamètre des grumes** 7-37 cm
- **Longueur des bûches** 20/25/30/33/35/40/45/50 cm
- **Quantité des bûches maxi. par opération** 8
- **Avance hydraulique des grumes**
au moyen d'une bande de convoyage de 2 m de longueur
- **Système de sciage lame de scie WIDIA** Ø 90 cm
- **Avance hydraulique de la scie** avec dégagement automatique de la butée et fonction de serrage automatique
- **Couteau de fendage enfichable** 4 éclats de série
- **Puissance de fendage** 12 t
- **Avance/recul du vérin maxi.** 47/42 cm/s avec Autospeed
- **Ventilation par aspiration de copeaux** Ø 15 cm
- **Fonction OnlyCut**
- **Pack Turbo** (en option) pour un rendement horaire plus élevé



400 V



SpaltFix S-375

Fendeur coupe-bois complètement automatique dans une construction compacte, performante et robuste.

! Spécial

Référence article	Type	Entraînement	Vitesse maxi. d'estampage cm/s Avance vitesse 1/2 Retour		Puissance de fendage t	Poids kg	
M3858	Z ^①	Prise de force du tracteur, puissance requise 27 kW, pompe hydraulique débit 66/140 l/min à 480 tr/min	22 / 47	42	12	~ 1.200	
M3878	ZE22D ^{①②}	• Prise de force du tracteur • Moteur électrique 22 kW, 400V, S6, CEE 32A, pompe à monocontact	22 / 47	42	12	~ 1.300	
M3884	D30	Moteur diesel Hatz 3H50TICD, niveau UE V, environ 30 kW pour 1 800 t/min.	22 / 47	42	12	~ 1.700	

* Données y compris le tapis d'évacuation télescopique de 4 m (Option KF4) et lame de la scie circulaire WIDIA.

① Entraînement par prise de force du tracteur : cardan indispensable

② Moteur électrique : protection thermique et inverseur de phase

Tapis d'évacuation SpaltFix S-375

Le tapis d'évacuation repliable de 4 m (KF4) est compris dans les équipements de série.

Référence article	Description	hauteur d'évacuation m	Poids kg
F0	Réduction pour entraînement hydraulique de convoyeur (bloc distributeur et conduites hydrauliques) sans convoyeur. La machine incomplète ne doit pas être mise en service sans convoyeur, en tant que dispositif de protection de séparation avec la zone de fendage selon EN ISO 13857-tab. 1 !	-	- 150
F15	Tapis d'évacuation en une pièce 1,5 m, entraînement hydraulique	1,0	- 100
KF4	Tapis d'évacuation repliable, 4 m de longueur, entraînement hydraulique, de série	1,5–2,5	0
KF5	Majoration de prix pour tapis d'évacuation repliable, 5 m de longueur, entraînement hydraulique	2,0–3,0	~ 100



À commander également : Pack TURBO

Puissance de fendage 25 % supérieure pour des bûches d'une longueur maxi. de 33 cm grâce à un dispositif hydraulique avancé et une réduction de la course de fendage désactivable. Disponible pour les types Z et ZE.

Article n° A

Équipement spécial SpaltFix S-375

Pour le premier équipement, montage incl.

! Spécial

Référence article	Description	Poids kg
A	Pack TURBO pour une performance de fendage augmentée de 25 % avec des longueurs de bûches allant jusqu'à 33 cm : extension de l'installation hydraulique et réduction désactivable de la course de fendage. Disponible pour les types Z et ZE	~ 15
C	Radiateur d'huile pour fonctionnement continu de la machine recommandé au-delà de 4 h. Alimentation en tension (12V) du tracteur nécessaire	~ 5
E	Installation hydraulique étendue pour M3858 avec triple pompe, valve d'arrêt de pression et conduites hydrauliques pour le montage ultérieur de l'entraînement électrique (F0003606)	~ 15
X	Saw-Control pour la surveillance automatique de la vitesse de rotation de la lame de scie, pour éviter les pics de puissance et/ou une surcharge de la scie, avec compteur horaire. Alimentation en tension (12V) du tracteur nécessaire	~ 5
Z	Circuit hydraulique supplémentaire - pour SpaltFix S-375 avec entraînement par prise de force - 15 l/min, max. 180 bar. Composée : pompe hydraulique triple, distributeur, raccord rapide de taille 2. Radiateur d'huile : Alimentation en tension (12V) du tracteur nécessaire	~ 15

Couteaux de fendage SpaltFix S-375

Pour un diamètre de tronc maximal coupé en son centre.

Référence article	Description	Poids kg
F0001833	Couteau de fendage 4 éclats (pour tronc de Ø 0-37 cm), de série	~ 22
F0001826	Couteau de fendage 6 éclats (pour tronc de Ø 10-37 cm)	~ 24
F0001832	Couteau de fendage 8 éclats (pour tronc de Ø 17-30 cm)	~ 27

Accessoires

Référence article	Description	Poids kg
F0003602	Plaque de butée 1,5 cm en plastique, pour longueurs de butée réduites (18,5/23,5/31,5/38,5/48,5 cm)	~ 1
F0003458	Rallongement d'introduction avec rouleau, 100 cm	~ 22
F0002942	Support à bois avec dispositif de levage pour une longueur de bois maxi. de 2 m et d'un diamètre de 30 cm	~ 140
F0004341	Convoyeur avec glissière à délignures	~ 1
F0002955	Unité d'éclairage, enfichable	~ 2
F0004069	Réduction pour raccord d'aspiration des copeaux de diamètre 15 cm. SpaltFix S-375	~ 1
F0003606	Rééquipement du SpaltFix S-375 de type Z, pour un entraînement combiné de type ZE22D. Option E nécessaire !	
F0002251	Compteur horaire pour entraînement par prise de force et mixte (contact Reed)	~ 1
F0001898	Radiateur de réservoir 230V, Chauffage 230V pour huile hydraulique dans le réservoir, indispensable pour l'utilisation de la machine par des températures ambiantes inférieures à 0°C. Avantage: un meilleur démarrage de la machine ainsi qu'une moindre usure du système hydraulique.	~ 5
Z2000649	Cardan Walterscheid W-Line	~ 16

 **Accessoire conseillé :** le groupe d'aspiration des copeaux pour un espace de travail propre (Détails en page 75)

Pièces de service et d'usure

Référence article	Description	Poids kg
Z1300130	Lame de scie circulaire WIDIA Ø 90 cm, 96 dents, alésage 40 mm, 6 mm d'épaisseur	~ 23
F0002767	Bande d'amenée	~ 6
F0004003	Kit de service (1.000 h) : Kit de verrouillage du distributeur et filtre d'échange	~ 2



Conditionnement des grumes

Vous trouverez le conditionnement des grumes adapté au SpaltFix S-375

à partir de la page 119


Calculs de la capacité pour SpaltFix S-375

Le calcul de rendement proposé ici est une valeur indicative théorique. Le rendement effectif dépend de l'essence forestière, de l'alimentation, d'un fonctionnement continu etc.

Tableau de conversion

1 m³s ~ 1,4 st	m³s... mètre cube solide
1 m³s ~ 2,0-2,4 m³a	st... stère
1 m³s ~ 0,7 st	m³ ... mètre cube en vrac

La conversion exacte dépend en outre du diamètre et de la longueur du bois.



Le châssis à remorquage longitudinal amène le SpaltFix sur les routes

Le châssis agricole pour le S-375 est disponible dans deux versions différentes. Sans dispositif de freinage, il peut être utilisé sur des terrains privés à une vitesse maxi. de 10 km/h. Veuillez respecter les lois nationales sur la circulation routière en Europe, qui autorisent partiellement et dans certaines conditions, l'utilisation d'une remorque LoF non homologuée pour la circulation (sans dispositif de freinage avec une limitation de vitesse) sur les routes publiques. Pour le châssis agricole allant jusqu'à 25 km/h avec freins à inertie et unité d'éclairage, l'homologation pour l'utilisation sur la voie publique est également possible.

SpaltFix S-375 mobil Exemple de configuration

SpaltFix S-375

Entraînement	☛ Tracteur (Article n° M3858)
Châssis	Châssis agricole, max. 10 km/h (Article n° T)
Équipement	Couteau de fendage 4 éclats (de série)
Convoyeur	Convoyeur à coude, 4 m de long, de série (Article n° KF4)
Conditionnement des grumes	Convoyeur longitudinal vers le châssis (convoyeur à chaîne de 3 m), article n° K3
Poids	~2.050 kg

! Vous avez des questions ?

→ Nous vous répondrons avec plaisir : <https://www.posch.com/fr/recherche-de-distributeurs>

SpaltFix K-415

Haute-performance compacte avec scie à chaîne professionnelle

- **Diamètre de grume** 7–41 cm
- **Longueur de bûche** 20/25/30/33/35/40/45/50 cm
- **Nombre de bûche par phase de travail** 8 ou 12*
- **Alimentation en grumes hydraulique** avec tapis d'entrée de 2 m de long
- **Système de sciage tronçonneuse pro** 53 cm
- **Progression du sciage hydraulique** avec ventilation automatique en butée et fonction serre-flan
- **Lame de fendage encliquetable** 4 pièces
- **Force de fendage** 15 t
- **Avance/recul du vérin maxi.** 32/35 cm/s
- **Radiateur d'huile**
- **Fonction OnlyCut**



SpaltFix K-415

400 V



*limitée jusqu'à un diamètre de 35/33 cm

SpaltFix K-415

Fendeur coupe-bois complètement automatique dans une construction compacte, performante et robuste.

! Spécial

Référence article	Type	Entraînement	Vitesse maxi. d'estampage cm/s Avance vitesse 1/2 Retour		Puissance de fendage t	Poids kg	
M3890	Z ^①	Prise de force du remorqueur, puissance nécessaire 25 kW, pompe à huile pour unité de sciage/fendage avec débit 64/122 l/min, circuit hydraulique secondaire 40 l/min pour une vitesse de prise de force de 480 tr/min. L'éjection des copeaux a lieu en direction du remorqueur	17 / 32	35	15	~ 1.500	
M3892	E22 ^② 3x 400V, 50Hz	22 Moteur électrique kW 400 V, S6, CEE 32A, pompe à huile pour unité de sciage/fendage avec débit 64/122 l/min, circuit hydraulique secondaire 20 l/min	17 / 32	25	15	~ 1.700	

* Données y compris le tapis d'évacuation télescopique de 4 m (Option KF4) et lame de la scie circulaire WIDIA.

Tapis d'évacuation

Choisissez la bonne longueur de tapis d'évacuation.

! Spécial

Référence article	Description	Poids kg	
F15	Tapis d'évacuation en une pièce 1,5 m, entraînement hydraulique	~ 100	
F0	Réduction pour entraînement hydraulique de convoyeur (bloc distributeur et conduites hydrauliques) sans convoyeur. La machine incomplète ne doit pas être mise en service sans convoyeur, en tant que dispositif de protection de séparation avec la zone de fendage selon EN ISO 13857-tab. 1 !	~ 150	
KF4	Tapis d'évacuation coudé 4 m, entraînement hydraulique, en série	~ 1	
KF5	Tapis d'évacuation coudé 5 m, entraînement hydraulique	~ 100	

Équipement spécial

Pour le premier équipement, montage incl.

! Spécial

Référence article	Description	Poids kg	
H	Aspiration des copeaux pour entraînement via le circuit hydraulique secondaire. Raccord d'aspiration des copeaux Ø 15 cm, monté sur la machine de base, adapté à Spaltfix K-415 Type Z.	~ 80	
E	Aspiration des copeaux avec entraînement électrique séparé : moteur électrique 3 kW 400 V, S6, CEE 16A, raccord d'aspiration des copeaux Ø 15 cm, monté sur la machine de base. Adapté à Spaltfix K-415 Type E.	~ 80	

① Entraînement par prise de force du tracteur : cardan indispensable

② Moteur électrique : protection thermique et inverseur de phase

Couteaux de fendage

Pour un diamètre de tronc maximal coupé en son centre.

Référence article	Description	Poids kg
F0004320	Couteau de fendage 4 éclats (pour tronc de Ø 0-41 cm), de série	~ 25
F0004321	Couteau de fendage 6 éclats (pour tronc de Ø 17-41 cm)	~ 35
F0004322	Couteau de fendage 8 éclats (pour tronc de Ø 17-41 cm)	~ 40
F0004323	Lame de fendage circulaire, 12 pièces (Ø 17-41 cm), Ø de grume max. 35 cm, l longueur de bûche max. 33 cm	~ 38

Accessoires

Référence article	Description	Poids kg
F0004316	Tamis de tapis d'évacuation avec goulotte pour copeaux	~ 25
F0004384	Raccord d'aspiration des copeaux Ø 15 cm pour SpaltFix K-415. Optimal pour l'extraction de puces POSCH!	~ 10
F0004324	Kit complémentaire pour aspiration des copeaux avec entraînement par circuit hydraulique secondaire. Raccord d'aspiration des copeaux Ø 15 cm, montage fixe sur machine de base, adapté à Spaltfix K-415 Type Z.	~ 80
F0004325	Kit complémentaire pour aspiration des copeaux avec entraînement électrique séparé : moteur électrique 3 kW 400 V, S6, CEE 16A, raccord d'aspiration des copeaux Ø 15 cm, montage fixe sur machine de base, adapté à Spaltfix K-415 Type E.	~ 80
F0004317	Dispositif de changement de lames de fendage	~ 80
F0004319	Unité d'éclairage LED avec support magnétique	~ 2
F0001806	Compteur horaire pour machines à entraînement par prise de force, avec affichage de la vitesse	~ 1
F0001898	Radiateur de réservoir 230V, Chauffage 230V pour huile hydraulique dans le réservoir, indispensable pour l'utilisation de la machine par des températures ambiantes inférieures à 0°C. Avantage: un meilleur démarrage de la machine ainsi qu'une moindre usure du système hydraulique.	~ 5
Z2000649	Cardan Walterscheid W-Line	~ 16

⚠ **Accessoire conseillé :** le groupe d'aspiration des copeaux pour un espace de travail propre (Détails en page 75)

Pièces de service et d'usure

Référence article	Description	Poids kg
Z1370106	Guide Oregon 21"	~ 3
Z1370108	Lame Cannon Superbar 21" (durée de vie 3x plus longue que celle des lames de scie à chaîne classiques)	~ 6
Z1350103	Chaîne MS Oregon, 0,404", 1,6 mm, 70 maillons	~ 1
Z1913701	Pignon d'entraînement OR12-104	~ 1
F2107138	Pignon d'entraînement du moteur hydraulique	~ 1
F0002767	Bande d'amenée	~ 6
F0004318	Kit de service (1.000 h) : Kit de verrouillage du distributeur et filtre derechange	~ 2
F0004328	Kit de maintenance pour tronçonneuse : 1 lame, 3 chaînes, 1 barbotin	~ 6
F0004396	Kit de maintenance Cannon pour scie à chaîne : 1 lame, 3 chaînes, 1 pignon d'entraînement pour chaîne (durée de vie 3x plus longue que celle des lames de scie à chaîne classiques)	~ 6

Calculs de la capacité pour SpaltFix K-415

Le calcul de rendement proposé ici est une valeur indicative théorique. Le rendement effectif dépend de l'essence forestière, de l'alimentation, d'un fonctionnement continu etc.


Tableau de conversion

1 m³s ~ 1,4 st	m³s... mètre cube solide
1 m³s ~ 2,0-2,4 m³a	st... stère
1 m³s ~ 0,7 st	m³ ... mètre cube en vrac

La conversion exacte dépend en outre du diamètre et de la longueur du bois.

SpaltFix K-415

Base: 360 cycles/h, 80 % charge



Toujours à vos côtés

Grâce à ses dimensions compactes, le SpaltFix K-415 est facile à transporter avec l'attelage à trois points du tracteur. Les communautés et les fabricants de bois de chauffage peuvent ainsi toujours obtenir les bûches qu'ils souhaitent.

Le nouveau châssis à remorque longitudinal permet même de transporter le combiné scie-fenduse sur les routes. Le chargement des grumes est également disponible sur roues.

SpaltFix K-415 mobil Exemple de configuration

SpaltFix K-415

Entraînement	⚙ Tracteur (Article n° M3890)
Châssis	Châssis agricole, max. 10 km/h (Article n° T)
Équipement	Couteau de fendage 4 éclats (de série)
Convoyeur	Convoyeur à coude, 4 m de long, de série (Article n° KF4)
Conditionnement des grumes	Convoyeur longitudinal vers le châssis (convoyeur à chaîne de 3 m), article n° K3
Poids	~ 2.380 kg



Vous avez des questions ?

→ Nous vous répondrons avec plaisir : <https://www.posch.com/fr/recherche-de-distributeurs>

Chargement de grumes SpaltFix S-375 / K-415

Convoyage longitudinal

Choisissez parmi les différents modèles, en fonction de la longueur des grumes. L'entraînement hydraulique passe par le combiné scie-fendeuse SpaltFix. La longueur maximale des grumes dépend du convoyeur transversal choisi.

! Spécial


Référence article	Bezeichnung	Longueur de tronc m	A m	Poids kg	
F0002227E	Convoyeur à chaîne hydraulique 2 m, grumes de min. 0,5 m de long	0,5 - 2,5	2	~ 250	
F0002228E	Convoyeur à chaîne hydraulique 3 m, grumes de min. 0,5 m de long	0,5 - 4,0	3	~ 300	
F0002229E	Convoyeur à chaîne hydraulique 4 m, grumes de min. 0,5 m de long	0,5 - 5,0	4	~ 440	
F0002594	Convoyeur à rouleaux hydraulique 3, grumes de min. 1,5 m de long	1,5 - 4,0	3	~ 600	
F0002334	Convoyeur à rouleaux hydraulique 4, grumes de min. 1,5 m de long	1,5 - 5,0	4	~ 745	

Convoyage transversal

Ajoutez le convoyeur transversal adapté au convoyeur à rouleaux sélectionné. L'entraînement hydraulique est assuré par le scieur-fendeur SpaltFix.

! Spécial

Référence article	Bezeichnung	Longueur de tronc m	B m	C m	Nombre de brins de chaîne	Poids kg	
F0002141	Convoyeur transversal 3 m - 3 chaînes de 2,2 m chacune, compatible avec le convoyeur longitudinal de grumes 4,0 m. Charge maximale de 2,6 µm ou 1,5 t / m.	1,5 - 4,0	2,2	1,4 / 1,4	3	~ 780	
F0002166	Convoyeur transversal 3 m - 3 chaînes de 3,2 m chacune, compatible avec le convoyeur longitudinal de grumes 4,0 m, pour les grumes de 1,5 à 4,0 m de long. Charge maximale de 3,8 µm ou 1,5 t / m.	1,5 - 4,0	3,2	1,4 / 1,4	3	~ 1.130	
F0002167	Convoyeur transversal 3 m - 3 chaînes de 4,2 m chacune, compatible avec le convoyeur longitudinal de grumes 4,0 m, pour les grumes de 1,5 à 4,0 m de long. Charge maximale de 5 µm ou 1,5 t / m.	1,5 - 4	4,2	1,4 / 1,4	3	~ 1.300	



Système de convoyage

L'alimentation correcte des grumes pendant le traitement du bois de chauffage est essentielle pour un déroulement efficace. Choisissez parmi les différents modèles, en fonction de la longueur des grumes. Faites attention aux quantités de chargement maximales — elles dépendent du nombre de brins de chaîne.

! Spécial

Référence de l'article	Description	Longueur de tronc m	A m	B m	C m	Nombre de brins de chaîne	Poids kg
F0002257E	Convoyeur à chaîne 2 m + tapis transversal 2,2 m, pour les grumes de 1,7 à 2,5 m de long. Max. charge 2,6 m ou 1,5 t / m.	1,7 - 2,5	2	2,2	1,55	2	~ 525
F0002259E	Convoyeur à chaîne 2 m + tapis transversal 2,2 m, pour les grumes de 1,0 à 2,5 m de long. Max. charge 2,6 m ou 1,5 t / m.	1,0 - 2,5	2	2,2	0,78/0,78	3	~ 625
F0002260E	Convoyeur à chaîne 2 m + tapis transversal 3,2 m, pour les grumes de 1,7 à 2,5 m de long. Max. charge 3,8 fm ou 1,5 t / m.	1,7 - 2,5	2	3,2	0,78/0,78	3	~ 735
F0002258E	Convoyeur à chaîne 2 m + tapis transversal 3,2 m, pour les grumes de 1,0 à 2,5 m de long. Max. charge 3,8 fm ou 1,5 t / m.	1,0 - 2,5	2	3,2	1,55	2	~ 600
F0002235E	Convoyeur à chaîne 2 m + tapis transversal 4,2 m, pour les grumes de 1,7 à 2,5 m de long. Max. charge 5 fm ou 1,5 t / m.	1,7 - 2,5	2	4,2	1,55	2	~ 695
F0002261E	Convoyeur à chaîne 2 m + tapis transversal 4,2 m, pour les grumes de 1,0 à 2,5 m de long. Max. charge 5 fm ou 1,5 t / m.	1,0 - 2,5	2	4,2	0,78/0,78	3	~ 885
F0002225E	Convoyeur à chaîne 3 m + tapis transversal 2,2 m, pour les grumes de 1,5 à 3,5 m de long. Max. charge 2,6 m ou 1,5 t / m.	1,5 - 3,5	3	2,2	1,2/1,2	3	~ 770
F0002236E	Convoyeur à chaîne 3 m + tapis transversal 3,2 m, pour les grumes de 1,5 à 1,5 m de long. Max. charge 3,8 fm ou 1,5 t / m.	1,5 - 3,5	3	3,2	1,2/1,2	3	~ 910
F0002262E	Convoyeur à chaîne 3 m + tapis transversal 4,2 m, pour les grumes de 1,5 à 3,5 m de long. Max. charge 5 fm ou 1,5 t / m.	1,5 - 3,5	3	4,2	1,2/1,2	3	~ 1.060
F0002238E	Convoyeur à chaîne 4 m + tapis transversal 2,2 m, pour les grumes de 1,5 à 5,0 m de long. Max. charge 2,6 m ou 1,5 t / m.	1,5 - 5,0	4	2,2	1,2/1,2/1,2	4	~ 1.020
F0002263E	Convoyeur à chaîne 4 m + tapis transversal 3,2 m, pour les grumes de 1,5 à 5,0 m de long. Max. charge 3,8 fm ou 1,5 t / m.	1,5 - 5,0	4	3,2	1,2/1,2/1,2	4	~ 1.150
F0002264E	Convoyeur à chaîne 4 m + tapis transversal 4,2 m, pour les grumes de 1,5 à 5,0 m de long. Max. charge 5 fm ou 6 t / m.	1,5 - 5,0	4	4,2	1,2/1,2/1,2	4	~ 1.350
B	Montage côté utilisateur du tapis transversal						~ 1

Système de transport mobile



Pour un diamètre de bois de maxi. 40 cm.

Le chargement adéquat des grumes est essentiel pour des opérations efficaces de préparation de bois de chauffage.

! Spécial

Référence de l'article	Description	Longueur de tronc m	A m	Poids kg
F0002227EDH	Convoyeur à chaîne hydraulique 2 m avec dispositif de levage principal et attelage trois points	2-2,5	2	~ 360
F0004208	Convoyeur transversal à chaînes 2 m avec convoyeur transversal 2,2 m et châssis type T avec raccord à rotule sur SpaltFix, pour les grumes de 2 à 2,5 m de long. Transport sur voiepublique interdit, usage uniquement sur terrains privés (par ex. parc à grumes).	2-2,5	3	~ 920

Système de convoyage



Système de convoyage mobile





Des outils autour du bois pour la meilleure efficacité possible

Les solutions de POSCH vous permettent d'élargir votre production et augmentent la qualité de votre bois de chauffage.

Transporter, nettoyer, emballer et charger n'a jamais été aussi simple. Les étapes s'enchaînent les unes après les autres de manière fluide. La cadence horaire élevée et la grande capacité de réception permettent un fonctionnement continu même pour des grandes installations et vous gagnerez en qualité de bûches et de rendement.



Convoyeurs

La solution de transfert
Cf. page 125



Fagoteuse de bûches

Le classique du stockage de bois
Cf. page 128



PackFix Hydro

La machine à emballer
Cf. page 130



LogFix S/L/XL

Le professionnel du nettoyage
Cf. page 135



LogFill & LogFill+

Le stockage temporaire
Cf. page 139




Les solutions POSCH pour
un meilleur fagotage
www.posch.com/fr/autourdubois

Charger et emballer le bois de chauffage

Plus d'efficacité autour du bois

Grâce aux solutions de fagotage intelligentes de POSCH, vous maîtrisez parfaitement le bois court et d'1 mètre. Pour un transport, un nettoyage, un chargement et un conditionnement beaucoup plus aisés.



Sécher le bois dans les règles de l'art

Une bonne aération est décisive pour un bois rentable et efficace. Des écarts suffisants empêchent la propagation des champignons lignivores.

Une qualité élevée des produits et un rendement horaire élevé, tels sont les objectifs à atteindre lors du développement des appareils de POSCH, pour un meilleur fagotage. Pour un grand nombre de nos scies semi-automatiques et entièrement automatiques et fendeurs coupe-bois, des tapis d'évacuation repliables et transportables ou des solutions tout aussi judicieuses sont déjà intégrées dans la machine. Toutes les autres machines sont adaptées aux différentes extensions. D'autres tapis d'évacuation, solutions d'entreposage ou systèmes

**Le bois propre dans une qualité élevée
vendu au meilleur prix et pour une
meilleure rentabilité de la préparation du
bois de chauffage.**

d'emballage peuvent être combinés sans problème. Vous pouvez combiner tous les appareils de manière flexible, selon vos besoins individuels. Ces auxiliaires exécutent leurs tâches en toutes circonstances grâce à leur grande souplesse et à leur mobilité. La combinaison avec les scies automatiques et bien sûr avec les fendeurs coupe-bois

des séries SpaltFix réunit les meilleures conditions de travail possible. Moins de travail manuel et moins d'opérateurs pour un rendement bien plus important pendant le traitement du bois.

Progressez plus rapidement

Un transport optimal du bois

Avec les tapis d'évacuation performants de POSCH disponibles dans différentes longueurs, vous transportez les bûches plus rapidement au but souhaité.

Tapis d'évacuation 4/5 m

Idéal pour le chargement du bois de chauffage préparé par les scies à chevalet oscillant et les fendeurs de bois courts. Ces tapis d'évacuation peuvent être utilisés partout grâce aux roues en caoutchouc plein et à la barre d'attelage de tracteur de série. L'inclinaison du tapis d'évacuation peut être réglée et adaptée aisément et rapidement à tous les besoins au moyen d'un treuil manuel.

Des tapis d'évacuation plus performants d'une longueur de 8 m

Les outils spéciaux qui augmentent la vitesse et la cadence horaire dirigent les bûches vers le système de nettoyage LogFix, le stockage intermédiaire LogFill ou le système PackFix. Grâce à la version large et au tapis d'évacuation d'une longueur allant jusqu'à 8 m, ces tapis d'évacuation sont capables d'effectuer toutes les distances. Ils sont également la solution idéale pour le chargement des bûches obtenues à partir des circuits de bois de chauffage de SpaltFix. Tous les tapis d'évacuation s'adaptent parfaitement à chaque utilisation et sont tous pivotables et réglables en hauteur. L'inclinaison de la bande peut être réglée mécaniquement ou sur demande, en continu par réglage hydraulique. Grâce aux grands pneus en caoutchouc, tous les tapis d'évacuation peuvent être transportés aisément et donc s'adapter à toutes les situations.



Le tapis d'évacuation 4/5 m est doté d'une hauteur d'évacuation allant jusqu'à 3,3 m pour une vitesse de 50 cm/s.

Le tapis d'évacuation 6/5 m atteint une hauteur d'évacuation allant jusqu'à 5 m pour une vitesse de 70 cm/s.



Tapis d'évacuation Aperçu

Choisissez le tapis d'évacuation adapté.

	4/5 m FBX ^❶	4/5 m FSX	6/8 m FSX
Longueur m	4 / 5	4 / 5	6 / 8
Hauteur d'évacuation par longueur de/à	1,0 – 2,7 m / 1,1 – 3,3 m	1,46 – 3,0 m / 1,73 – 3,7 m	2,45 – 3,70 m / 3,20 – 4,80 m
Largeur de la bande de convoyage cm	30	55	55
Construction de la bande de convoyage	Éléments individuels	Éléments individuels	Bande de convoyage en caoutchouc en une pièce
Pneus en caoutchouc ø cm	40	40	40
combinable avec	scie à chevalet oscillant, fendeur de bûche et autres appareils de POSCH (hors fendeur coupe-bois)	Fendeur coupe-bois	Fendeur coupe-bois
Vitesse de la bande de convoyage cm/s	50	70	70
Barre d'attelage	✓		○

❶ Inclinaison du tapis d'évacuation réglable avec le treuil manuel entre 10° et 40°


○ disponible en option

✓ en série


Tapis d'évacuation 4/5 m FBX

Largeur de la bande de convoyage 30 cm, hauteur d'évacuation de 3,3 m pour un tapis d'évacuation de 5 m. Pour charger le bois de chauffage terminé, réalisé avec des scies à chevalet oscillant, des fendeurs de bûches et d'autres appareils de POSCH. Non adapté aux modèles de fendeurs coupe-bois SpaltFix.

Référence article	Type	Entraînement	Poids kg
M8150	4 m E0,75-400V	Moteur électrique 0,75 kW, 400V, S6, CEE 16A	~ 220
M8152	4 m E0,75-230V	Moteur électrique 0,75 kW, 230V, S6	~ 210
M8100	4 m PS	Prises d'huile du tracteur, raccord hydraulique de taille 3, débit 16 l/min - maxi. 130 bar	~ 205
M8155	5 m E0,75-400V	Moteur électrique 0,75 kW, 400V, S6, CEE 16A	~ 250
M8157	5 m E0,75-230V	Moteur électrique 0,75 kW, 230V, S6	~ 250
M8105	5 m PS	Prises d'huile du tracteur, raccord hydraulique de taille 3, débit 16 l/min - maxi. 130 bar	~ 240



Tapis d'évacuation 4/5 m FBX
Vue latérale



Tapis d'évacuation 4/5 m
Série S SpaltFix FSX
Vue latérale

Tapis d'évacuation 4/5 m et 6/8 FSX pour SpaltFix


Largeur de la bande de convoyage de 55 cm et vitesse de 70 cm/s pour le chargement du bois de chauffage réalisé avec les modèles SpaltFix performants.

! Spécial


Référence article	Type	Entraînement	Poids kg	Inclinaison du tapis et mécanique réglable par paliers	Inclinaison du tapis et hydraulique réglable par paliers	
M8192	4 m E4,0-400V manuel	Moteur électrique 4 kW, 400V, S6, CEE 16A, Inclinaison du tapis et mécanique réglable par paliers	~ 575	✓		
M8197	5 m E4,0-400V manuel	Moteur électrique 4 kW, 400V, S6, CEE 16A, Inclinaison du tapis et mécanique réglable par paliers	~ 620	✓		
M8134S	6 m E4,0-400V manuel	Moteur électrique 4 kW, 400V, S6, CEE 16A, Inclinaison du tapis et mécanique réglable par paliers	~ 900	✓		
M8166S	6 m E5,5-400V hydraulique	Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, Inclinaison du tapis et hydraulique réglable par paliers	~ 950		✓	
M8143S	8 m E4,0-400V manuel	Moteur électrique 4 kW, 400V, S6, CEE 16A, Inclinaison du tapis et mécanique réglable par paliers	~ 1.050	✓		
M8176S	8 m E5,5-400V hydraulique	Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, Inclinaison du tapis et hydraulique réglable par paliers	~ 1.100		✓	

Accessoires pour tapis d'évacuation 6/8 m FSX pour SpaltFix

Référence article	Description
F0002427	Roues jockey gauche et droite pour le transport
F0003578	Barre d'attelage, possible uniquement pour modèle orientable



Tapis d'évacuation 6/8 m FSX
Vue latérale



Tapis d'évacuation 6/8 m FSX
Schéma

L'entreposage de bois classique

Le complément idéal de tous les fendeurs de bois

Ces fagoteuses pratiques préparent le bois court et jusqu'à 1 mètre pour le stockage et le transport et sont simples d'utilisation.

Fagoteuse pour bois court et d'1 mètre

Pour un maniement des bûches en toute simplicité. Après le chargement, les quatre guides-feuillards de série aident à cercler le bois en un ou deux fagots. Le fagot est scellé en toute sécurité grâce au système de tension. Le système hydraulique du tracteur abaisse le dispositif et libère les fagots par une simple ouverture du levier de fermeture. Une longueur de bûche de 1 m crée une contenance de fagot d'environ un stère.

Fagoteuse de bûches avec système de cerclage ficelle agricole

Cette solution rend le fagotage particulièrement confortable et avantageux. Elle réduit le prix du cerclage du paquet de bois de un mètre à moins d'1 €. La ficelle est facile à manipuler et respectueuse de l'environnement, le treuil manuel permet de tendre ou de compacter aisément le bois, toute autre utilisation d'outil devient inutile. Une gabarit amortisseur pour des opérations à faible niveau sonore est monté de série.



Le fagoteuse de bûches comme complément idéal à tous les : fendeurs à bois : tend des bois courts et de un mètre avec le ruban composite.

Le fagoteuse de bûches avec ficelle agricole est simple à manipuler et ne pose aucun problème à l'élimination.



Fagoteuse de bûches avec ruban composite

Le complément idéal de tous les fendeurs à bois : tend des bois courts et de un mètre avec le ruban composite.

Référence article	Description	Poids
M7200	Fagoteuse de bûches avec attelage à trois points cat. I + II butée pour remplissage équilibré	~ 225

Fagoteuse de bûches - ruban composite

Maintien sécurisé des bûches.

Référence article	Description
F0003531	Kit composite complet comprenant : • tendeur • dévidoir de ruban transportable • ruban de cerclage composite, largeur 1,9 cm, 2 bobines de 500 m de longueur • 1.000 boucles de fermeture galvanisées
F0003532	Kit composite sans dévidoir à ruban composé de : • tendeur • ruban de cerclage composite, largeur 1,9 cm, 2 bobines de 500 m de longueur • 1.000 boucles de fermeture galvanisées
F0002557	Kit de dévidoir à ruban
Z9700051	Tendeur
Z9700056	Dévidoir de ruban transportable
Z9700064	Ruban de cerclage composite, largeur 1,9 cm, 2 bobines de 500 m de longueur. Ruban textile plastifié, spécifiquement destinés aux produits à arêtes vives et à une utilisation à basses températures, haute résistance aux UV, haute résistance au déchirement.
Z9700080	Boucles de fermeture galvanisées (1.000 pcs/paquet) pour ruban de cerclage composite (Z9700064)
F0001829	Gabarit amortisseur en bois (pour diminution du bois)

Fagoteuse de bûches avec système de cerclage ficelle agricole

Tendre et cercler sans outils avec système de cerclage ficelle agricole.

Référence article	Description	Poids
M7205	Fagoteuse de bûches Confort avec fil de presse de 2.000 m de longueur	~ 238

Accessoires de cerclage – système de cerclage ficelle agricole

Ficelle Fybron pour bois au mètre avec système de cerclage ficelle agricole

Référence article	Description
F0003171	2 rouleaux de ficelle agricole avec fil de presse env. 1.040 à 1.050 m/rouleau (env. 90 fagots)



Les solutions POSCH pour
un meilleur fagotage
www.posch.com/fr/autourdubois

Stationnaire, mobile ou universel : le PackFix

Sèche, entrepose et fournit du bois de chauffage dans un conditionnement optimal



Couvrir rapidement les besoins

Même les bûches entreposées correctement perdent jusqu'à 3% de leur valeur combustible par an pendant le processus de décomposition naturelle et doivent donc être consommées dans les meilleurs délais.

Le système PackFix constitue une solution rapide et efficace pour le conditionnement des bûches et assure un séchage rapide de celles-ci.

Le PackFix propose la solution d'emballage idéale pour le bois d'une longueur allant jusqu'à 50 cm. Le tambour est rempli avec des bûches via le tapis d'évacuation et stocke un stère de bois. Puis le bras orientable hydraulique lève le tambour pendant que le bras de rotation enroule les bûches. Une fois toutes les bûches emballées, le filet est simplement coupé et noué à son extrémité. C'est ainsi que sont fabriqués les

filets qui peuvent être empilés afin d'économiser de la place. Le PackFix est disponible en version stationnaire, mobile ou universelle. Pour le modèle stationnaire, l'appareil peut être ajusté au sol grâce à l'embase inférieure ajustable. La table pivotante hydraulique double la vitesse de travail. Le remplissage peut être effectué en même temps que l'emballage.

Une grande rapidité d'emballage des bûches

Convivial et sécurisé

Le PackFix permet de collecter les bûches dans le tambour et de les enrouler dans un filet perméable à l'air pour un séchage optimal. Dans un premier temps, le filet est fixé à la palette et le tambour de remplissage d'un diamètre de 120 cm et d'une hauteur de 145 cm est prêt à être rempli. Le levage, l'abaissement et la rotation du bras orientable se font par le système hydraulique et sont commandés par une unité de commande.



Le tambour PackFix est rempli d'un stère de bois par le tapis d'évacuation.



Le bras de rotation enroule en toute sécurité le tambour de remplissage et les bûches à l'aide du filet à balles rondes.



La tambour ne tourne pas et est tiré hydrauliquement vers le haut.



Une fois que le tambour est entièrement retiré par le haut, le filet de bois terminé peut être évacué et stocké.



La table pivotante fait gagner du temps grâce au remplissage qui a lieu en même temps que le conditionnement.

PackFix Hydro

Sécher, stocker et livrer du bois de chauffage dans un conditionnement parfait

- Pour une longueur de bûche jusqu'à 50 cm
- Disponible en 3 versions : Stationnaire / mobile / universel
- Volume du tambour de remplissage : $1,63 \text{ m}^3 = 1,6 \text{ m}^3\text{a} = 1,0 \text{ st. de bois}$
- Volume du tambour de remplissage : 120 cm ; hauteur 145 cm avec système de remplacement rapide



PackFix Hydro stationnaire



PackFix Hydro Universel



PackFix Hydro stationnaire

Seul l'appareil est transportable.

Embase inférieure ajustable DE SERIE. Surface plane requise.

! Spécial

Référence article	Type	Entraînement	Poids kg	
M7355S	E3-400 ^① 3x 400V, 50Hz	Moteur électrique 3 kW, 400V, S6, CEE 16A, Modèle stationnaire sans attelage 3 points	~ 634	
M7357S	E3-230 ^① 230V, 50Hz	Moteur électrique 3 kW, 230V, S6, Modèle stationnaire sans attelage 3 points	~ 628	
M7350S	PS ^②	Prises d'huile du tracteur, débit maxi. de la pompe 10 l/min, 150 bar maxi., raccord hydraulique de taille 3, Modèle stationnaire sans attelage 3 points	~ 590	
M7351	PZ	Pompe à prise de force adaptable 430 tr/min maxi.	~ 625	
M7360S	B3,1	Moteur à essence 3,1 kW Consommation : 0,5-0,7 l/h, Contenance du réservoir : 1 l, modèle stationnaire sans attelage 3 points	~ 640	

Équipement spécial PackFix Hydro Stationnaire

Valable pour le premier équipement, montage incl.

! Spécial

Référence article	Description	Poids kg	
TH	Table pivotante avec second tambour de remplissage et entraînement hydraulique du poste de commande, montage inclus (remplacement du sous-cadre de série - uniquement pour un fonctionnement stationnaire)	~ 540	
X	Majoration de prix pour tambour de 30 cm de plus avec 2 m³a de contenance (hauteur de la machine + 60 cm) pour PackFix Hydro	~ 60	
GH	Embase au sol pour changement par transpalette à fourche en remplacement du sous-cadre de série. Surface plane requise-pour PackFix Hydro stationnaire et universel	~ 30	

① Moteur électrique : protection thermique et inverseur de phase ② Entraînement par prise de force du tracteur : cardan indispensable

PackFix Hydro Mobile

Fonctionnement uniquement avec les trois points, appareil et paquets de bois transportables ensemble, prise de force nécessaire pour le fonctionnement.
Fourche à palette de série.

! Spécial

Référence article	Type	Entraînement	Poids kg
M7340M	PS	Prise de force du tracteur débit maxi. 10 l/min, maxi. 150 bar, connecteur hydraulique taille 3, avec trois points d'attelage et fourche de palette	~ 548
M7341M	PZ	Pompe à prise de force adaptable 430 tr/min maxi., avec trois points d'attelage et fourche de palette	~ 538

Équipement spécial PackFix Hydro Mobile

Valable pour le premier équipement, montage incl.

! Spécial

Référence article	Description	Poids kg
GH	Embase au sol pour changement par transpalette à fourche en remplacement du sous-cadre de série. Surface plane requise	-40
UR	Embase inférieure ajustable en remplacement de la fourche de palette. Surface plane requise	~ 0

PackFix Hydro Universel

Appareil et paquet de bois transportables, fonctionnement possible sans prise de force. Embase inférieure ajustable et fourche à palette de série.
Surface plane requise.

! Spécial

Référence article	Type	Entraînement	Poids kg
M7344	PZE3-400^① 3x 400V, 50Hz	- Fonctionnement par entraînement à prise de force adaptable 430 tr/min maxi. - Moteur électrique 3 kW, 400V, S6, CEE 16A	~ 738


Équipement spécial PackFix Hydro Universel

Valable pour le premier équipement, montage incl.



! Spécial

Référence article	Description	Poids kg
GH sans majoration de prix	Embase au sol pour changement par transpalette à fourche en remplacement du sous-cadre de série. Surface plane requise-pour PackFix Hydro stationnaire et universel	-30

① Moteur électrique : protection thermique et inverseur de phase




PackFix Hydro stationnaire

PackFix Hydro avec option
« G/H »

PackFix Hydro Mobile

Accessoires pour PackFix Hydro

Référence article	Description
F0002880	Embase au sol pour chargement de transpalettes à fourches
F0002579	Tambour de remplissage supplémentaire de 1,6 m³a pour PackFix avec système de remplacement rapide (de série sur l'article n° "GH")
F0002659	Tambour de remplissage supplémentaire d'un volume de 2 m³a, avec système de remplacement rapide, hauteur : 30 cm de plus que le tambour standard (uniquement utilisable avec l'option X)
Z9900500	Filet à balles rondes 0,6 m x 1.800 m (pour 55 à 60 balles), 1 filet à balles rondes est livré en série
Z9900501	Filet à balles rondes 0,6 m x 1.800 m, 1 palette = 64 rouleaux



Variantes de palette

→ Solution optimale :

La palette peut être enveloppée dans le filet. Palette non retour 100 x 80 cm
+ 4 planches de 123 cm de longueur (cf. schéma à gauche)

→ Autres solutions possibles sans enveloppement de la palette :

- Europalette 120 x 80 cm + 4 planches de 123 cm de longueur
- Palette non retour de 123 x 123 cm (aucune planche supplémentaire n'est requise)

Entreposage intermédiaire et nettoyage

Des solutions individuelles pour un fagotage portionné et propre

Les bûches sont préparées et envoyées au nettoyage dans les stations intermédiaires de préparation.

Le LogFix sépare les bûches des éclats de bois

Vous obtiendrez un bois propre et de haute qualité en un tour de main grâce au LogFix. Les rouleaux en rotation séparent toutes les bûches des copeaux, écorces et éclats de bois indésirables. Le LogFix est disponible en trois tailles : S, L et XL – pour s'adapter à chaque quantité de bois. Les sept rouleaux ne tournent qu'à 50 ou 93 tours par minute et sont donc très silencieux. Les résidus de bois sont transportés vers un container adapté ou un tapis d'évacuation disponible en option par une trémie pour rebut. Avec la radiocommande, il est facile d'allumer ou d'éteindre le LogFix.

Le LogFill stocke et portionne les bûches

Le LogFill sert au stockage intermédiaire des bûches et assure ainsi un déroulement logistique sans accroc en matière de bois de chauffage. La station intermédiaire pour

la préparation de bois de chauffage peut être alimentée à partir de nombreuses sources et peut dans tous les cas entreposer provisoirement et portionner les bûches. Il peut recevoir un maximum de 5 mètres cube de bûches avant de les transférer, par portion réglable avec précision, au moyen d'un fond mouvant. Le LogFill est équipé d'un tapis d'évacuation de 2 m de série et peut ainsi être aisément combiné avec le LogFix. Le LogFill est particulièrement efficace même pour de grandes quantités de bois et en combinaison avec le système PackFix Hydro. Pendant le conditionnement d'une partie des bûches, le LogFill stocke l'autre partie. L'appareil peut facilement être commandé grâce à la radiocommande.

Le LogFill Plus stocke et nettoie en une opération. Pour plus d'informations, consulter la page 139.



Les résidus de bois du LogFix L sont transportés vers un container adapté ou un tapis d'évacuation disponible en option (image avec option L).



Les résidus de bois du LogFix L sont transportés vers un container adapté ou un tapis d'évacuation disponible en option.



La série LogFix est disponible en trois tailles : S, L et XL – pour s'adapter à n'importe quelle quantité de bois.

LogFix S

Jusqu'à 20 m³/h de bois nettoyé grâce à la solution compacte.

- **Pour les scies automatiques, SpaltFix S-375 et les tapis d'évacuation** avec une largeur de maxi. 65 cm (quantité évacuée : 8 bûches par cycle de fendage)
- **Maillage** : 3,8 cm
- **Surface de criblage** : 85 x 50 cm (L x l)
- **4 rouleaux en rotation** séparent toutes les bûches des copeaux, écorces et éclats de bois. Vitesse du rouleau 50 tr/min.
- **Hauteur de remplissage** : min. 250 cm
- **Hauteur de déchargement** : 180 / 195 cm
- **Trémie pour rebut**
- **En option**: Commande à distance par radio pour entraînement par moteur électrique



400 V

LogFix S
(l x L x h) 200 x 105 x 230 cm

LogFix S

Optez pour le LogFix adéquat selon le type d'entraînement.

! Spécial

Référence article	Type	Entraînement	Poids kg	
M8183S	E2,2-400 ① 3x 400V, 50Hz	Moteur électrique 2,2 kW, 400V, S6, CEE 16A	~ 640	
M8182S	E2,2-230 ① 230V, 50Hz	Moteur électrique 2,2 kW, 230V, S6	~ 450	
M8184S	PS ②	Système hydraulique du tracteur, raccord hydraulique pour avance et retour de taille 2 nécessaire. Complet avec flexibles et raccords hydrauliques. Retour sans pression indispensable ! Débit de la pompe maxi. 20 l/min, 180 bar	~ 440	

Équipement spécial

Valable pour le premier équipement, montage incl.

! Spécial

Référence article	Description	Poids kg	
RC	Radiocommande à distance sans fil et sans batterie convertissant l'énergie mécanique de la pression exercée sur le bouton-poussoir en énergie électrique pour transmettre le signal. Le fonctionnement du crible est surveillé grâce à un témoin lumineux. Attention, ceci n'est pas possible pour le type PS !	~ 60	
C	Châssis de base, modèle en C	~ 160	

Accessoires

Accessoires pratiques pour un plus grand confort et une efficacité croissante dans le travail

Référence article	Description
F0003919	Élévation du châssis de base, 25 cm. Doit être combiné avec le PackFix Hydro et une table pivotante. Hauteur de remplissage : au moins 275 cm, hauteur de déchargement 205 / 220 cm

① Moteur électrique : interrupteur avec protection thermique et inverseur de phase

② Prise d'huile du tracteur : cardan indispensable

LogFix L

Jusqu'à 25 m³a/h de bois de chauffage nettoyé et de haute qualité en un tour de main.

- Pour les fendeurs coupe-bois ou les modèles SpaltFix, largeur du tapis d'évacuation de maxi. 95 cm
- Maillage : 3,8 cm, (réglable de 3 à 4,5 cm)
- Surface de criblage : 150 x 75 cm (L x l), inclinaison de 10°
- 7 rouleaux en rotation séparent toutes les bûches des copeaux, écorces et éclats de bois. Vitesse du rouleau 50 tr/min.
- Hauteur de remplissage : variable 235 cm +/- 30 cm
- Hauteur de déchargement : 210 cm (avec variation possible de +/- 30 cm), réglage de la hauteur possible
- Cadre de base réglable en hauteur +/- 30 cm
- Trémie pour rebut
- Commande à distance par radio pour entraînement par moteur électrique



LogFix L
(l x L x h) maxi. 215 x 135 x 290 cm



400V

LogFix L

Optez pour le LogFix adéquat selon le type d'entraînement.

! Spécial

Référence article	Type	Entraînement	Poids kg
M8045RC	E2,2-400 ① 3x 400V, 50Hz	Moteur électrique 2,2 kW 400V, S6, CEE 16A, avec radiocommande à distance	~ 830
M8046RC	E2,2-230 ① 230V, 50Hz	Moteur électrique 2,2 kW 230V, S6, avec radiocommande à distance	~ 830
M8047	PS ②	Système hydraulique du tracteur, raccord hydraulique pour avance et retour de taille 2 nécessaire. Complet avec flexibles et raccords hydrauliques. Retour sans pression indispensable ! Débit de la pompe maxi. 20 l/min, 180 bar	~ 830

Équipement spécial

Valable pour le premier équipement, montage incl.

! Spécial

Référence article	Description	Poids kg
V	Largeur de maillage des 7 premiers rouleaux, réglable en continu 3-4,5 cm. Durée nécessaire environ 20 min. Réglage d'usine : 3,8 cm	~ 70
T	Trémie de remplissage (195x180 cm), enfichable. Hauteur de remplissage : 225-285 cm	~ 75
L	Agrandissement de la surface du crible de 4 rouleaux (80 cm) avec largeur de maillage fixe 3 cm	~ 290
Z	Dispositif de blocage d'accès. Possibilité d'utiliser par ex. un tambour PackFix comme réceptacle de bois de rebut. La trémie pour rebut n'est plus nécessaire	~ 60

Accessoires

Accessoires pratiques pour un plus grand confort et une efficacité croissante dans le travail

Référence article	Description
F0004085	Trémie de remplissage (195x180 cm), enfichable. Hauteur de remplissage : 225-285 cm
F0004053	Élévation du châssis de base, 30 cm. Hauteur de remplissage : 235-295 cm, hauteur de déchargement: 210-270 cm
F0004059	Goulotte pour bûches, enfichable
F0004060	Goulotte pour bûches, rabattable. Compatible avec le système d'emballage PackFix Hydro

① Moteur électrique : interrupteur avec protection thermique et inverseur de phase

② Prise d'huile du tracteur : cardan indispensable

LogFix XL

Jusqu'à 60 m³a/h de bois nettoyé avec le professionnel du nettoyage rentable.

- Pour SpaltFix K-440, K-540, K-550, K-600 ainsi que K-650 Vario
- Surface de criblage : 350 x 100 cm (L x l), inclinaison de 10°
- Largeur du maillage 4,5 cm, réglage possible en option 3 - 4,5 cm
- 15 rouleaux en rotation séparent toutes les bûches des copeaux, écorces et éclats de bois. Vitesse du rouleau 93 tr/min.
- Hauteur de remplissage : min. 250 cm
- Hauteur de déchargement : 210 cm
- Trémie pour rebut
- Commande à distance par radio sans fil et sans pile



400V



LogFix XL

Optez pour le LogFix adéquat selon le type d'entraînement.

! Spécial

Référence article	Type	Entraînement	Poids kg	
M8055RC	E3-400 ① 3x 400V, 50Hz	Moteur électrique 3 kW 400V, S6, CEE 16A, avec trémie pour rebut. Avec radiocommande pour les fonctions Marche / Arrêt	~ 2.530	
M8057	PS ②	Système hydraulique du tracteur, raccord hydraulique pour avance et retour de taille 2 nécessaire. Complet avec flexibles et raccords hydrauliques. Retour sans pression indispensable ! Débit maxi. de la pompe 20 l/min, 180 bar	~ 2.500	

Équipement spécial

Valable pour le premier équipement, montage incl.

! Spécial

Référence article	Description	Poids kg	
V	Maillage des 10 premiers rouleaux, réglable en continu 3-4,5 cm. Durée nécessaire environ 20 min. Réglage d'usine : 3,8 cm	~ 100	

Accessoires

Accessoires pratiques pour un plus grand confort et une efficacité croissante dans le travail

Référence article	Description
F0004071	Cadre de montage avec dents de peigne (18 pièces), démontable individuellement pour un nettoyage optimal
F0004033	Goulotte pour tapis d'évacuation pour hauteur de déchargement 100 cm

① Moteur électrique : interrupteur avec protection thermique et inverseur de phase

② Prise d'huile du tracteur : cardan indispensable



LogFix XL avec peigne de retenue (F0004071) pour un excellent nettoyage des bûches.

LogFill & LogFill PLUS

Un fagotage portionné sans perte de temps pour la fabrication de bois de chauffage professionnelle.

LogFill

- **En tant que tampon pour les bûches** pour des opération sans accroc dans la logistique du bois de chauffage
- **Puissance** 25 m³/h
- **Combinable** avec le LogFix

LogFill PLUS

- **Vitesse doublée d'évacuation** du fond mouvant
- **Vitesse doublée** du crible à rouleaux (3 x 1 m)
- **Double performance** 50 m³/h



LogFill PLUS

LogFill & LogFill PLUS

Stocker les bûches en tampon pour portionner le chargement et nettoyer le crible à rouleaux.

! Spécial

Référence article	Type	Entraînement	Poids kg	
M8050RC*	E4,0-400 LogFill	Moteur électrique 4 kW, 400V, S6, CEE 16A avec radiocommande pour la mise en marche et l'arrêt, maxi. 25 m³/h. Tapis d'évacuation F2 (2m) DE SERIE	~ 1.865	
M8050RCS3	E4,0-400 LogFill+	Moteur électrique 4 kW, 400V, S6, CEE 16A avec radiocommande pour la mise en marche et l'arrêt, maxi. 50 m³/h. Avec crible à rouleaux, 12 rouleaux de crible 3 x 1 m, inclinaison 15°, hauteur d'évacuation env. 2 m, maillage de 4.5 cm	~ 3 500	

Solutions spécifiques du client sur demande. *Données y compris le tapis d'évacuation télescopique 2 m (option F2)

Equipements particuliers pour LogFill

Le LogFill est équipé d'un tapis d'évacuation 2 m en série (F2). Valable pour le premier équipement, montage incl.

! Spécial

Référence article	Description	Poids kg	
F2	Tapis d'évacuation 2 m, hauteur d'évacuation 1,8 m (en option avec F0003498 : 2,55 m) de série	~ 0	
F4	Majoration de prix pour le tapis d'évacuation 4 m, hauteur d'évacuation ; 2,6 m (en option avec F0003498 : 3,35 m)	~ 400	
F0003498	Cadre supplémentaire pour une augmentation de la hauteur d'évacuation de 0,75 m (adapté pour F2/F4)	~ 95	

Equipements Spéciaux pour LogFill PLUS

Valable pour le premier équipement, montage incl.

! Spécial

Référence article	Description	Poids kg	
S338	Avec crible à rouleaux 3 x 1 m avec 12 rouleaux de crible, 15° croissant, largeur du crible de 3,8 cm	~ 265	



POSCH®
LEIBNITZ

Broyer en toute simplicité

Le broyeur de POSCH permet de broyer tous les résidus sans efforts.

Les machines robustes et qualitatives transforment rapidement le petit bois en bois de rebut. En utilisation dans des fermes ou des jardins, les branchages, déchets d'élague ou le bois de rebut disparaissent aussitôt dans les grandes trémies et créent rapidement un résultat efficace pour la préparation de composte ou le broyage.



ProfiHäcksler

Le préparateur de compost

Cf. page 142



HackBlitz

Le broyeur de bois

Cf. page 142

Broyer et Hacher

Les solutions professionnelles pour le broyage

→ Diamètre du bois jusqu'à 5 ou 10 cm

→ Fléau ou disque de déchiquetage

→ Grande ouverture de trémie



400 V



ProfiHäcksler

ProfiHäcksler

La maîtrise du broyage de déchets et de la préparation du compost.

ProfiHäcksler

Diamètre maxi. des bûches cm	5
Fonctionnement	Rotor à fléaux
Amenée de la matière	Chaîne d'insertion
Poids mini./maxi. kg	175 / 210
Transport	Roues en caoutchouc plein ø 30 cm
Résultat	Broyat pour compost
Entraînement	Prise de force Moteur électrique Essence

Tous les détails techniques → à partir de la page 144



HackBlitz

HackBlitz

Transforme sans effort les déchets d'élagage et le bois de rebut en broyat, petites plaquettes de bois.

HackBlitz

Diamètre maxi. des bûches cm	10
Fonctionnement	Disque de déchiquetage
Amenée de la matière	Rouleaux d'introduction
Poids mini./maxi. kg	382
Transport	Attelage à trois points
Résultat	Broyat / Petites plaquettes de bois
Entraînement	Prise de force du tracteur

Tous les détails techniques → à partir de la page 145



Découvrir le broyeur
en action sur :
[www.posch.com/fr/
broyer](http://www.posch.com/fr/broyer)

Le broyage pour chaque application

Le choix de la bonne méthode de travail

Selon vos besoins personnels, optez pour une matière à broyer fine pour le compost ou pour une matière de broyage grossière pour un broyage des haies ou arbustes.

Le ProfiHäcksler

Particulièrement adapté pour la préparation optimale du compost, il garantit un broyage rapide des déchets de branchages, arbrisseaux, couronnes, déchets de jardin et de scierie. La chaîne d'alimentation à ressort dotée d'une sécurité contre la surcharge transporte le matériau automatiquement et en continu jusqu'au rotor à fléaux.

27 fléaux en rotation broient les matériaux et assurent un meilleur défilage et donc une préparation du compost plus rapide. De série, les fléaux sont réutilisables et leur durée de vie est donc doublée.

Le HackBlitz

Élimine sans efforts les déchets d'élagage et le bois de rebut, même des fermes et communes de taille plus importante. La trémie et le rouleau d'introduction assurent un chargement uniforme du matériau vers le disque de déchiquetage, l'inclinaison spéciale de la trémie permet un traitement continu du bois d'un



Les différents produits de broyage du ProfiHäcksler (à gauche) et du Hackblitz (à droite) en comparaison directe.

diamètre allant jusqu'à 10 cm. La géométrie spéciale du disque de déchiquetage et des couteaux de hachage intégrés assurent un broyage rapide, le contre-couteau facilement ajustable permet d'obtenir des résultats optimum. Le matière à broyer obtenue est transférée vers la remorque par un tuyau d'évacuation de 2,2 m de hauteur ou répartie sur place.

ProfiHäcksler

L'engin professionnel pour le broyage des déchets et la préparation du compost.

- **Diamètre maxi. des grumes.** 5 cm
- **Méthode de travail** Rotor à fléaux
- **Intégration du matériau** avec sécurisation contre la surcharge
- **Transport** Roues en caoutchouc plein ø 30 cm
- **Résultat** Matière à composter
- **Broyage des résidus** branchages, arbrisseaux, couronnes et déchets de jardin et de scierie.



ProfiHäcksler avec moteur essence

400 V



ProfiHäcksler

L'engin professionnel pour le broyage professionnel et la préparation du compost. Il n'est pas garanti que les copeaux produits soient adaptés aux installations de chauffage.

Référence article	Type	Entraînement	Poids kg
M3251S	E7, 5-H ^②	Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A	~ 175
M3200S	Z-D ^①	Prise de force du tracteur, puissance requise 7 kW, maxi. 700 tr/min	~ 210
M3261S	B9,7-H	Moteur à essence 4 temps 9,7 kW (13 CV) (B&S), démarreur à main	~ 182

Accessoires ProfiHäcksler

Référence article	Description
Z2000638	Cardan avec accouplements à cliquets
F0002660	Jeu de fléaux avec arêtes de coupe (27 pcs)
Z1201760	Fléaux avec arêtes de coupe (1 pce)
F0001482	Compteur horaire pour les machines à moteur essence
F0002179	Compteur horaire pour machines à moteur électrique
F0001806	Compteur horaire pour les machines à entraînement par prise de force (contact Reed), avec affichage de la vitesse

^① Broyeur professionnel : cardan indispensable, attelage trois points cat. I
HackBlitz Cardan indispensable, attelage trois points de la cat. I + II

^② Moteur électrique : interrupteur avec protection thermique et inverseur de phase

HackBlitz

Transforme sans effort les déchets d'élague et le bois de rebut en matière à broyer.

- **Diamètre maxi. des grumes.** 10 cm
- **Méthode de travail** Disque de broyage
- **Intégration du matériau** Rouleau d'introduction
- **Transport** Attelage à trois points
- **Résultat** Broyat / Petites plaquettes de bois
- **Grande ouverture de trémie** 16 x 20 cm (l x h)
- **Goulotte** de 2,2 m de hauteur (orientable)
- **Production de matière à broyer** à partir de déchets d'élague et de bois de rebut



HackBlitz



HackBlitz

L'engin professionnel robuste destiné au broyage sans effort des déchets d'élague et du bois de rebut.

Référence article	Type	Entraînement	Poids kg
M4605	Z-W-D ①	Prise de force du tracteur, Puissance requise 20-35 kW (selon le diamètre du bois), rouleau d'introduction supérieur entraîné par système hydraulique (avance et retour)	~ 382

Accessoires Hackblitz


Référence article	Description
Z2000660	Cardan 900 Nm maxi. (avec accouplements à cliquets)
Z2000646	Cardan 900 Nm maxi. (avec accouplements à cliquets et roue libre pour tracteur avec accouplement par prise de force hydraulique)
F0001516	Couteaux de rechange (2 pcs) avec 6 vis

Rotor à fléaux du ProfiHäcksler




Bande d'introduction à ressorts pour un broyage rapide des déchets.

Principe de broyage (coupe transversale)



Le ProfiHäcksler amène le bois de maxi. 5 cm de diamètre vers les 27 fléaux.

Hackblitz avec disque de déchiquetage



Transforme le bois d'un diamètre allant jusqu'à 10 cm en broyat, petites plaquettes de bois.



Écorcer avec la véritable vitesse

L'écorceuse professionnelle de POSCH transforme chaque billon en un piquet propre et ce, à la vitesse la plus élevée.

Pour les plus petites opérations ou la fabrication de clôtures complètes, les écorceuses professionnelles haut de gamme sont le premier choix. Écorcer et appointer devient un jeu d'enfant en une seule opération. La construction robuste et la qualité élevée des disques d'écorçage vous assurent un équipement fiable pour le traitement d'innombrables billons.



Écorceuse

Le producteur de piquets

Cf. page 148



SchälProfi

La solution professionnelle

Cf. page 148

L'écorçage de piquets en un tour de main

L'écorceuse professionnelle haut de gamme

→ Disque d'écorçage d'un diamètre de 50 cm

→ Cadence d'écorçage jusqu'à 9 mètres/minute

→ Sur demande pour des piquets de plus de 3 mètres



400 V



Écorceuse

Écorceuse

Pour écorcer et appointer les piquets.

Écorceuse

Diamètre maxi. des bûches cm	15
Fonctionnement	Procédé d'écorçage manuel
Nombre de couteaux par disque d'écorçage	4 pcs.
Épaisseur du disque d'écorçage	10 mm
Poids mini./maxi. kg	114/162
Transport	Roues en caoutchouc plein ø 25 cm
Entraînement	Ⓔ Prise de force Ⓔ Moteur électrique Ⓔ Mixte

Tous les détails techniques → à partir de la page 150



400 V



Schälprofi

Schälprofi

La machine professionnelle pour appointer et écorcer.

Schälprofi

Diamètre maxi. des bûches cm	✓ 7–24 cm ○ 4–20 cm (vis sans fin plus petite nécessaire)
Mode de travail	Procédé d'écorçage automatique
Nombre de couteaux par disque d'écorçage	4 pcs.
Épaisseur du disque d'écorçage	15 mm
Poids mini./maxi. kg	294/384
Transport	Roues en caoutchouc plein ø 30 cm
Entraînement	Ⓔ Prise de force Ⓔ Moteur électrique Ⓔ Mixte

Tous les détails techniques → à partir de la page 151



Découvrir les SchälProfis
en action sur :
[www.posch.com/fr/
ecorcer](http://www.posch.com/fr/ecorcer)

Écorcer et appointer le bois rond en toute simplicité

Transformez en un rien de temps un billon en piquet

Grâce à son utilisation pratique et sécurisée, chaque bois rond peut être écorcé et traité pour l'usage souhaité.

Écorceuse : valorise les résidus de bois

Cette machine est idéale pour effectuer des opérations moins importantes et réunit bien sûr tous les avantages de POSCH. Les différents types d'entraînement créent plus de possibilités d'utilisation, la construction robuste et compacte assure une longue durée de vie. Les billons sont guidés simplement et en toute sécurité par l'appui oblique doté de la protection de disque d'écorçage vers le disque d'écorçage pour ensuite être libérés de toutes les écorces indésirables.

SchälProfi : le traitement idéal du bois

Pour écorcer et appointer les bois en une seule opération. Le billon est posé sur le dispositif d'amenée qui déclenche ensuite automatiquement l'écorçage. Le système d'avance à réglage progressif vous permet de régler confortablement la qualité de la surface et d'obtenir plus rapidement le résultat souhaité. Pour un diamètre de bois de 24 cm, la machine atteint une

cadence de 9 mètres par minutes. Avec le dispositif de chanfreinage, le ventilateur éjecteur intégré pour l'évacuation des copeaux et le système de guidage (en option) pour les grumes de plus de 3 mètres, l'écorçage n'a jamais été aussi aisé.



Le SchälProfi séduit grâce à son avance réglable progressivement et sa performance élevée d'écorçage.

Écorceuse

Écorce et appointe les piquets en toute simplicité.



400 V



- **Diamètre maxi. des grumes.** 15 cm
- **Mode travail** Procédé d'écorçage manuel
- **Nombre de couteaux par disque d'écorçage** 4 pcs.
- **Épaisseur des disques d'écorçage** 10 mm
- **Transport** Roues en caoutchouc plein ø 25 cm
- **Appui oblique et protection des disques d'écorçage**



Écorceuse

Écorceuse

Pour écorcer et appointer les piquets.

Référence article	Type	Entraînement	Poids kg
M1371E	E5,5 ^②	Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, transmission par courroie trapézoïdale à deux rainures	~ 132
M1373E	E5,5D ^②	Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, Disque d'écorçage installé directement sur l'arbre du moteur	~ 114
M1372E	Z ^①	Prise de force du tracteur, puissance 7,5 kW, trois courroies trapézoïdales	~ 136
M1374E	Z-E5,5 ^{①②} MIXTE	• Prise de force du tracteur • Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A	~ 162

Accessoires Écorceuse

Référence article	Description
Z2000635	Cardan
Z1201720	Couteau (1 pce) trempé et affûté pour disque d'écorçage
F0001434	Jeu de couteaux (1 jeu = 4 pcs)

^① Écorceuse :
cardan indispensable, attelage à trois points cat. I
modèle électrique, déplacement sur deux roues en caoutchouc plein ø 25 cm
SchälProfi:
cardan indispensable, attelage trois points de la cat. I + II

^② Entraînement électrique: protection thermique du moteur Disjoncteur à tension nulle
Dispositif de freinage

SchälProfi

La machine professionnelle pour appointer et écorcer.

- **Diamètre du bois** 7–24 cm, en option : 4–20 cm (F2007733)
- **Mode travail** Procédé d'écorçage automatique
- **Nombre de couteaux par disque d'écorçage** 4 pcs.
- **Épaisseur des disques d'écorçage** 15 mm
- **Transport** Roues en caoutchouc plein Ø 30 cm
- **Rendement d'écorçage** : 7–9 mètres courants par minute pour un diamètre de grumes de 10–15 cm
- **Butée pivotante du dispositif d'appointage**
- **Système d'avance à réglage progressif**
- **Ventilateur éjecteur intégré** pour l'évacuation des copeaux



SchälProfi

SchälProfi

Déclenche automatiquement le procédé d'écorçage propre.

! Spécial

Référence article	Type	Entraînement	Poids kg
M1410E	Z ①	Prise de force du tracteur, puissance requise 11 kW, maxi. 700 tr/min	~ 299
M1400E	E11 ②	Moteur électrique 11 kW, 400V, S6, CEE 32A	~ 294
M1420E	Z-E11 ①② MIXTE	• Prise de force du tracteur • Moteur électrique 11 kW, 400V, S6, CEE 32A	~ 384

Accessoires SchälProfi

Référence article	Description
F0001584	Table d'appui pour couvrir la vis sans fin
F0001566	Rallonge de goulotte d'éjection 35 cm
F0001567	Rallonge de goulotte d'éjection 50 cm
F0001360	Attelage à trois point pour le transport des machines à entraînement électrique
Z1201700	Couteau de rechange (1 pce) pour disque d'écorçage (4 couteaux par disque !)
F0001435	Jeu de couteaux (1 jeu = 4 pcs)
Z2000653	Cardan
F0001339	Table repose-bois orientable pour guidage facile des bois longs (plus de 3 m) pour machines à entraînement électrique et mixte
F0001574	Table repose-bois orientable pour guidage facile des bois longs (plus de 3 m) pour machines à entraînement par prise de force
F2007733	Vis sans fin Ø 8 x 12 cm, pas 1 cm (argent-or) pour bois de diamètre inférieur à 7 cm
F2007588	Vis sans fin Ø 8 x 12 cm, pas 12 mm (argent-or)
F0001806	Compteur horaire pour les machines avec entraînement par prise de force et mixte

Montrez-nous une **force authentique**

De nouvelles photos et vidéos sont à découvrir sur notre compte Instagram.
Un seul thème : le traitement du bois de chauffage.

Suivez-nous sur :  **poschleibnitz**  **@PoschLeibnitz**

Rejoignez-nous dès à présent !

Partagez vos plus beaux moments POSCH avec **#poschleibnitz** et reliez votre produit POSH avec **@poschleibnitz**. Peut-être êtes-vous déjà dans le prochain catalogue avec votre photo.



♥ REPOST: @krauchthalerdaniel



♥ REPOST: @antoniobernabei203



♥ REPOST: @jaspwilson



♥ Notre plus jeune fan



♥ REPOST: @landwirtcom



♥ REPOST: @achimgerards

#forceauthentique #poschleibnitz

#boisdechauffage #puissanceauthentique #poschpower

Votre partenaire POSCH proche de chez vous :

W2004230 – CATALOGUE GÉNÉRAL FRANCE 2019 | VALABLE À PARTIR DU 1ER AVRIL 2019

